

Modulare Anschlussdosen unbestückt


Modular wall outlets unequipped

Boîtiers de raccordement non équipés


- (de) Montagehinweis für den Installateur
- (en) Mounting note for the installer
- (fr) Instructions d'installation pour l'installateur

- (de) Montage im Tragrahmen
- (en) Mounting in support frame
- (fr) Montage au cadre porteur


- (de) Demontage
- (en) Disassembly
- (fr) Démontage



Optional Potentialausgleich
Optional potential equalization
Compensation de potentiel optionnelle




- (de) Montage mit Zentralstück anderer Hersteller
- (en) Mounting with central plate of other manufacturers
- (fr) Montage avec un élément central d'un autre fabricant



i HINWEIS / NOTE / NOTICE

- (de) Entfernen Sie vorsichtig eventuell vorhandene Stege und Zapfen von der Rückseite des Zentralstücks um die Montage zu ermöglichen.
- (en) Carefully remove any existing bars and cones on the back of the central plate to allow the installation.
- (fr) Enlever avec précaution d'éventuelles traverses et broches à l'arrière de l'élément central pour permettre le montage.



(de) Schrauben M2,5 x 6 mm und 10,5 mm

Ausführung	Art.-Nr.
Schraube M2,5 x 6 mm (10 Stück)	895088
Schraube M2,5 x 10,5 mm (10 Stück)	895089

(en) Screws M2.5 x 6 mm und 10.5 mm

Version	P/N
Screw M2.5 x 6 mm (10 Stück)	895088
Screw M2.5 x 10.5 mm (10 Stück)	895089

(fr) Vis M2.5 x 6 mm et 10.5 mm

Version	Référence
Vis M2.5 x 6 mm (10 Stück)	895088
Vis M2.5 x 10.5 mm (10 Stück)	895089

i HINWEIS / NOTE / NOTICE

- (de) Nur die UP0-Varianten werden mit Schrauben M2,5 x 6 mm und M2,5 x 10,5 mm zur Befestigung von Zentralstücken anderer Hersteller geliefert. Für die Montage von Zentralstücken anderer Hersteller auf bereits installierte Anschlussdosen müssen die Schrauben gesondert bestellt werden.
- (en) Only UP0 variants are supplied with screws M2.5 x 6 mm and M2.5 x 10.5 mm to fasten central plates of other manufacturers. Screws have to be ordered separately when mounting central plates of other manufacturers to already installed wall outlets.
- (fr) Uniquement les variantes UP0 sont fournies avec des vis M2,5 x 6 mm et M2,5 x 10,5 mm pour fixer des éléments centraux d'autres fabricants. Pour monter des éléments centraux d'autres fabricants sur des boîtiers de raccordement déjà installés il faut commander les vis séparément.

M2,5 x 6 mm
M2,5 x 10,5 mm



M2,5 x 14 mm

