Part no.:

43371

4 Port USB 3.0 Hub with 3 Quick Charge 3.0 Ports

Connect up to 4 USB devices and additionally fast charge another 3 USB devices





| DESCRIPTION

- Allows connecting up to 4 USB 3.0 devices with data transfer rates up to 5Gbps to a single USB Type A host port
- Supports Quick Charge 3.0 fast and smart charging of up to 3 connected USB devices like smartphones or tablets
- On/Off switch on each port allows users to manage power consumption of the connected devices
- High-performance 54W Multi-County power supply included
- 2 year warranty

The Lindy 4 Port USB 3.0 Hub with 3 Quick Charge 3.0 ports provides convenient access for up to 4 USB peripherals and storage devices. Capable of data transfer speeds up to 5Gbps, the hub is also backwards compatible with USB 2.0 and 1.1.

The 3 dedicated QC 3.0 USB ports guarantee fast and smart charging of USB devices like smartphones or tablets (both device and charger must support QC. Connected devices are automatically detected and optimally charged with max. 5V 2.4A per port. Batteries in devices are faster charged than standard USB allows by increasing the supplied output voltage, while adopting techniques to prevent the battery damage caused by uncontrolled fast charging and regulating the incoming voltage internally.

The hubs individual On/Off switching ports can help reduce overall power consumption and are perfect for accessing external hard drives or other periodically used devices. The included 54 Watt power supply ensures that there is always enough power available. Each port has its own LED power status display.

Information about USB 3.0, 3.1 & 3.2

USB 3.0, USB 3.1 and USB 3.2 PCs, cables and devices are all compatible with each other, when using either a USB Type A or USB Type C host interface.
USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 and USB 3.2 Gen 1 all support data transfer rates up to 5 Gbps.
USB 3.1 Gen 2 and USB 3.2 Gen 2 both support data transfer rates up to 10 Gbps.

Specifications

- USB Standard: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0
- Supported Bandwidth: 5 Gbps
- Chipset: RTS5411, IP6505T
- Compatibility: USB Type A equipped computers
- Power Delivery: -
- Special Features: With On/Off Switches, 4 data ports support BC 1.2 and Multi TT technology; 3 smart charging ports support QC 3.0 protocol

Connectors

- Inputs: 1x USB Type B (female)
- Outputs: 7x USB Type A (female). 4x data ports (blue) / 3x QC 3.0 charging ports (red)
- Power: 5.5/2.1mm DC socket

Physical Properties

- Dimensions WxDxH: 140x46.6x25.5mm (5.51x1.83x1.0in)
- (Fixed) Cable Length: -
- Housing Material: Aluminium Alloy, ABS
- Net Weight: 0.114kg (0.25lb)
- Operating Temperature: -5°C - 56°C (23°F -133°F)
- Storage Temperature: -20°C - 60°C (-4°F -140°F)
- Humidity: 5 - 95% RH (non-condensing)
- Power Requirements: 12VDC 4.5A
- Colour: Black

Miscellaneous

- Packaging Type: Carton box
- Packaging Dimensions:205x132x52mm (8.07x5.2x2.05in)
- Gross Weight: 0.6kg (1.3lb)
- Warranty (Years): 2
- Product Compliance: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

Package Contents

- 4 Port USB 3.0 Hub with 3 QC 3.0 Ports
- 1m USB Type A to B cable
- Multi-Country power supply (EU; UK; US; AUS)
- Lindy Manual

Purchasing Information

- No.: 43371
- EAN: 4002888433716

Artikelnr.:

43371

4 Port USB 3.0 Hub mit 3 Schnelladeports

Anschluss von bis zu 4 USB-Geräten und zusätzliches Schnellladen von 3 USB-Geräten





| BESCHREIBUNG

- Ermöglicht den Anschluss von bis zu 4 USB 3.0-Geräten mit Datenübertragungsraten bis 5 Gbit/s an einen einzigen USB Typ A-Host-Anschluss
- Unterstützt Quick Charge 3.0 zum schnellen und intelligenten Aufladen von bis zu 3 angeschlossenen USB-Geräten wie Smartphones oder Tablets
- Ein/Aus-Schalter an jedem Anschluss ermöglichen effektives Powermanagement
- Leistungsstarkes 54W Multi-County-Netzteil im Lieferumfang enthalten
- 2 Jahre Garantie, mehr überGarantiebedingungen hier

Der Lindy 4 Port USB 3.0 Hub mit 3 Quick Charge 3.0 Ports bietet bequemen Zugang für bis zu 4 USB-Peripheriegeräte und Speichermedien. Der Hub kann Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s übertragen und ist abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1.

Die 3 dedizierten QC 3.0 USB-Anschlüsse garantieren ein schnelles und intelligentes Aufladen von USB-Geräten wie Smartphones oder Tablets (sowohl das Gerät als auch das Ladegerät müssen QC unterstützen). Angeschlossene Devices werden automatisch erkannt und optimal mit maximal 5V und 2.4A je Port aufgeladen. Die Akkus in den Geräten werden schneller geladen, als dies bei Standard-USB-Geräten möglich ist, indem die gelieferte Ausgangsspannung erhöht wird, während gleichzeitig Techniken eingesetzt werden, die Akkuschäden durch unkontrolliertes Schnellladen verhindern und die eingehende Spannung intern regulieren.

Die einzelnen, ein- und ausschaltbaren Ports des Hubs können dazu beitragen, den Gesamtstromverbrauch zu senken, und eignen sich perfekt für den Zugriff auf externe Festplatten oder andere, regelmäßig genutzte Geräte. Das mitgelieferte 54-Watt-Netzteil sorgt dafür, dass immer genügend Strom zur Verfügung steht. Jeder Port verfügt über eine eigene LED-Statusanzeige.

Information über USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

USB 3.0, USB 3.1 und USB 3.2 PCs, Kabel und Peripheriegeräte sind untereinander kompatibel, sofern sie USB Typ A oder USB Typ C Schnittstellen verwenden.
USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1 unterstützen Datentransferraten bis 5Gbit/s.
USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2 unterstützen Datentransferraten bis 10 Gbit/s.

Spezifikationen

- USB Standard: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0
- Unterstützte 5Gbit/s
- Chipsatz: RTS5411, IP6505T
- Kompatibilität: Computer mit USB-Anschluss Typ A
- Power Delivery: -
- Spezielle Eigenschaften: Mit Ein-/Ausschaltern, 4 Datenports unterstützen BC 1.2 und Multi-TT-Technologie, 3 Ladeports unterstützen QC 3.0 Protokoll

Anschlüsse

- Eingänge: 1 x USB Typ B (Buchse)
- Ausgänge: 7 x USB Typ A (Buchse): 4 Datenports (blau) und 3 QC 3.0-Schnellladeports (rot)
- Stromversorgung / Netzteil: 5.5/2.1mm DC-Buchse

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen BxTxH: 140x46.6x25.5mm (5.51x1.83x1.0in)
- Kabellänge: -
- Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, ABS
- Nettogewicht Gerät/e: 0.114kg (0.25lb)
- Betriebstemperatur: -5°C - 56°C (23°F -133°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C (-4°F -140°F)
- Feuchtigkeit: 5 - 95 % RH (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 12VDC 4.5A
- Farbe: Schwarz

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 205x132x52mm (8.07x5.2x2.05in)
- Gesamtgewicht: 0.6 kg (1.3lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Produkt Compliance: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

Lieferumfang

-
- 4 Port USB 3.0 Hub mit 3 Schnelladeports
- 1m USB-Kabel Typ A an B
- Multi-Country Netzteil (EU, UK; US, AUS)
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 43371
- EAN: 4002888433716

No.:

43371

Hub USB 3.0 a 4 porte, con ulteriori 3 porte Quick Charge 3.0

Consente di collegare fino a 4 dispositivi USB e di ricaricare velocemente altri 3 dispositivi USB





| DESCRIZIONE

- Consente di collegare fino a 4 dispositivi USB 3.0 con velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps a una singola porta host USB di tipo A
- Supporto della ricarica Quick Charge 3.0 per un massimo di 3 dispositivi USB collegati, come smartphone o tablet.
- L'interruttore On/Off su ogni porta permette agli utenti di controllare il consumo di potenza dei dispositivi collegati
- Alimentatore multi-country ad alte prestazioni da 54W incluso
- 2 anni di garanzia

L'hub USB 3.0 a 4 porte di Lindy, con 3 porte Quick Charge 3.0, offre un pratico collegamento fino a 4 periferiche USB ed è in grado di trasferire dati a una velocità massima di 5Gbps, ed è inoltre retrocompatibile con le interfacce USB 2.0 e 1.1.

Inoltre, 3 porte USB supportano QC 3.0 per una ricarica rapida e affidabile di dispositivi USB come smartphone o tablet (sia il dispositivo che il caricatore devono supportare QC). I dispositivi collegati vengono rilevati automaticamente e caricati in modo ottimale fino a un massimo di 5V 2.4A per porta. Le batterie dei dispositivi vengono caricate più velocemente di quanto consentito dalle USB standard, aumentando la tensione di uscita fornita e adottando al contempo tecniche per prevenire i danni alla batteria causati da una carica rapida incontrollata e regolando internamente la tensione in ingresso.

Per ridurre ulteriormente il consumo energetico complessivo, l'hub dispone di interruttori On/Off. L'alimentatore da 54W in dotazione garantisce una sufficiente potenza disponibile. Ogni porta è dotata di un proprio display a LED.

Informazioni su USB 3.0, 3.1 e 3.2

I PC, i cavi e i dispositivi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili tra loro qualora si utilizzi un'interfaccia host USB Tipo A o USB Tipo C.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.2 Gen 1 supportano velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps.

USB 3.1 Gen 2 e USB 3.2 Gen 2 supportano entrambi velocità di trasferimento dati fino a 10Gbps.

Specifiche

- Standard USB: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0
- Larghezza di banda supportata: 5Gbps
- Chipset: RTS5411, IP6505T
- Compatibilità: Computer equipaggiati con porte USB di tipo A
- Power Delivery: -
- Caratteristiche speciali: Interruttori On/Off, 4 porte dati con supporto BC 1.2 e Multi TT; 3 porte di ricarica con supporto Quick Charge 3.0

Connettori

- Ingressi: USB Tipo B (femmina)
- Uscite: 7 porte USB Tipo A (femmina). 4 porte dati (blu) / 3 porte di ricarica QC 3.0 (rosse)
- Alimentatore: Presa DC 5.5/2.1mm

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni LxAxP: 140x46.6x25.5mm (5.51x1.83x1.0in)
- Lunghezza del cavo: -
- Materiale: Lega di Alluminio, Plastica ABS
- Peso netto: 0.114kg (0.25lb)
- Temperatura operativa: -5°C - 56°C (23°F -133°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F -140°F)
- Tasso di umidità: 5 - 95% RH (senza condensa)
- Alimentazione: 12VDC 4.5A
- Colore: Nero

Varie

- Tipo di confezione: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 205x132x52mm (8.07x5.2x2.05in)
- Peso complessivo: 0.6kg (1.3lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Conformità Prodotto: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

Contenuto Della Confezione

- Hub USB 3.0 a 4 porte con 3 porte QC 3.0
- Cavo USB di tipo A-B da 1m
- Alimentatore multi-country (UE; UK; US; AUS)
- Manuale Lindy

Riferimenti Per l'Ordine

- No.: 43371
- EAN: 4002888433716

No.:

43371

Hub USB 3.0 de 4 puertos con 3 puertos para Quick Charge 3.0

Conecte hasta 4 dispositivos USB y adicionalmente carge rápidamente otros 3 dispositivos USB





| DESCRIPCIÓN

- Permite conectar hasta 4 dispositivos USB 3.0 con ratios de transferencia de hasta 5Gbps a un único puerto USB Tipo A anfitrión
- Soporta Quick Charge 3.0 carga rápida e inteligente de hasta 3 dispositivos USB conectados como smartphones o tablets
- Los interruptores On/Off en cada puerto permiten al usuario gestionar el consumo de alimentación de los dispositivos conectados
- Fuente de alimentación multi-país de alto rendimiento con 54W incluída
- 3 años de garantía

El Hub USB 3.0 de 4 puertos con 3 puertos Quick Charge3.0 de Lindy proporciona un acceso conveniente para hasta 4 periféricos USB ydispositivos de almacenamiento. Capaz de velocidades de transferencia de datosde hasta 5 Gbps, el hub también es compatible con USB 2.0 y 1.1.

Otros 3 puertos USB son compatibles con QC 3.0 parauna carga rápida e inteligente de dispositivos USB como teléfonos inteligenteso tabletas (tanto el dispositivo como el cargador deben admitir QC). Losdispositivos conectados se detectan automáticamente y se cargan de maneraóptima con un máximo de 5V 2.4A por puerto. Las baterías en los dispositivos secargan más rápido de lo que permite el USB estándar al aumentar el voltaje desalida suministrado, al tiempo que adoptan técnicas para evitar el daño de labatería, causado por la carga rápida incontrolada y regulan el voltaje entranteinternamente.

Los puertos de conmutación individuales de encendido/apagadopueden ayudar a reducir el consumo general de energía y son perfectos paraacceder a discos duros externos u otros dispositivos utilizados periódicamente.La fuente de alimentación de 54 vatios incluida garantiza que siempre hayasuficiente energía disponible. Cada puerto tiene su propia pantalla LED.

Información sobre USB 3.0, 3.1 y 3.2

Los PC, cables y dispositivos USB 3.0, USB 3.1 y USB3.2 son compatibles entre sí, cuando se utiliza una interfaz de host USB Tipo Ao USB Tipo C.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 y USB 3.2 Gen 1 admitenvelocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps.

USB 3.1 Gen 2 y USB 3.2 Gen 2 admiten velocidades detransferencia de datos de hasta 10 Gbps.

Especificaciones

- Estándar USB: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0
- Ancho de banda soportado: 5 Gbps
- Chipset: RTS5411, IP6505T
- Compatibilidad: Ordenadores equipados con USB Tipo A
- Entrega de alimentación:
- Características especiales: Interruptores On/Off, 4 puertos de datos, soporte para BC 1.2; 3 puertos de carga inteligente soportando el protocolo QC 3.0

Conectores

- Entradas: 1x USB Tipo B (hembra)
- Salidas: 7x USB Tipo A (hembra). 4x puertos de datos (azul) / 3x puertos de carga QC 3.0 (rojo)
- Alimentación: 5.5/2.1mm toma DC

Propiedades físicas

- Dimensiones WxDxH: 40x46,6x25,5mm (5,51x1,83x1,0")
- (Corregido) Longitud del cable:
- Material de la carcasa: Aleación de aluminio, ABS
- Peso neto: 0,114kg (0.25 libras)
- Temperatura de funcionamiento: -5°C - 56°C (23°F -133°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20°C - 60°C (-4°F -140°F)
- Humedad: 5 - 95% RH (sin condensación)
- Requisitos de energía: 12VDC 4.5A
- Color: Negro

Miscelánea

- Tipo de embalaje: Caja de cartón
- Dimensiones del embalaje: 205x132x52mm (8.07x5.2x2.05")
- Peso bruto: 0,6kg (1,3 libras)
- Garantía (Años): 3
- Conformidad de producto: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

Contenido del paquete

- Hub USB 3.0 con 4 puertos y 3 puertos QC 3.0
- Cable USB Tipo A a B, 1m
- Fuente de alimentación multi-país (EU; UK; US; AUS)
- Manual Lindy

Información de compra

- No.: 43371
- EAN: 4002888433716

No.:

43371

Hub USB 3.0 4 ports avec 3 ports Quick Charge 3.0

Connecte jusqu'à 4 périphériques USB et permet une charge rapide de 3 appareils USB





| DESCRIPTION

- Permet de connecter jusqu'à 4 périphériques USB 3.0 avec des taux de transfert de données allant jusqu'à 5Gbit/s à un port hôte USB de type A
- Prend en charge la charge rapide et Quick Charge 3.0 jusqu'à 3 appareils USB connectés, tels que des smartphones ou des tablettes
- L'interrupteur marche/arrêt sur chaque port permet aux utilisateurs de gérer la consommation d'énergie des appareils connectés.
- Bloc d'alimentation haute performance 54W multi-pays fourni.
- Garantie 2 ans

Le hub USB 3.0 4 ports avec 3 ports Quick Charge 3.0 offreun accès pratique à un maximum de 4 périphériques et dispositifs de stockageUSB. Capable de transférer des données à des vitesses allant jusqu'à 5Gbit/s,le hub est également rétrocompatible USB 2.0 et 1.1.

Les 3 ports USB QC 3.0 dédiés garantissent une rechargerapide et intelligente des périphériques USB tels que les smartphones ou lestablettes (le périphérique et le chargeur doivent tous deux prendre en chargeQC). Les appareils connectés sont automatiquement détectés et chargés demanière optimale avec max. 5V 2.4A par port. Les batteries des appareils sontchargées plus rapidement que ne le permet l'USB standard en augmentant latension de sortie fournie, tout en adoptant des techniques pour prévenir les dommagescausés aux batteries par une charge rapide non contrôlée et en régulant latension entrante en interne.

Les ports individuels de commutation On/Off du hub peuventcontribuer à réduire la consommation d'énergie globale et sont parfaits pour accéderaux disques durs externes ou à d'autres dispositifs utilisés périodiquement. Lebloc d'alimentation de 54 watts inclus permet de disposer en permanence d'unealimentation suffisante. Chaque port dispose de son propre affichage de l'étatde l'alimentation par LED.

Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.

Spécifications

- Norme USB: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0
- Bande passante prise en charge: 5 Gbit/s
- Chipset: RTS5411, IP6505T
- Compatibilité: ordinateurs équipés en USB type A
- Power Delivery:
- Caractéristiques spécifiques: avec interrupteurs On/Off, 4 ports data prenant en charge les BC 1.2 et Multi TT; 3 ports smart charging prenant en charge le protocole QC 3.0

Connecteurs

- Entrée: 1x USB Type B (femelle)
- Sorties: 7x USB Type A (femelle). 4x ports de données (bleu) / 3x ports de charge QC 3.0 (rouge)
- Alimentation: prise DC 5.5/2.1mm

Propriétés Physiques

- Dimensions LxlxH: 140x46.6x25.5mm (5.51x1.83x1.0in)
- Longueur du câble: -
- Matériau du boitier: alliage d'aluminium, ABS
- Poids net: 0.114kg (0.25lb)
- Température de fonctionnement: -5°C - 56°C (23°F -133°F)
- Température de stockage: -20°C - 60°C (-4°F -140°F)
- Humidité relative: 5 - 95% RH (sans condensation)
- Alimentation : 12VDC 4.5A
- Couleur: noir

Divers

- Type d'emballage: emballage en carton
- Dimensions de l'emballage: 205x132x52mm (8.07x5.2x2.05in)
- Poids brut: 0.6kg (1.3lb)
- Garantie (années): 2
- Conformité des produits: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

Contenu De L'emballage

- Hub 4 ports USB 3.0 avec 3 ports QC 3.0
- Câble USB Type A vers B, 1m
- Alimentation multi-pays (EU; UK; US; AUS)
- Manuel Lindy

Informations Commerciales

- No.: 43371
- EAN: 4002888433716