

Part no.:

38368

4K60 HDMI eARC Extractor

Extract Audio eARC from a HDMI Display

| DESCRIPTION

- HDMI 2.0b and HDCP 2.3 / 1.x compliant
- Support 18Gbps video bandwidth
- HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision pass-through
- Support PCM 2.0, LPCM 5.1 / 7.1, Dolby Digital, Dolby digital plus, Dolby True-HD, DolbyAtmos, DTS 5.1, DTS ES 6.1, DTS HRA, DTS HD Master, DTS:X
- 2 year warranty

The 18Gbps HDMI eARC audio extractor supports eARCfunction that also supports VESA format up to QSXGA@ 60Hz. The eARC extract audio from the source device and output it to audio amplifier through HDMI port. With the build in equalizer, retiming and driver the eARC effortless enhances the audio experience.

Specifications

- AV Interface: HDMI
- Interface Standard: HDMI 1.4
- Supported Bandwidth: 18Gbps
- Maximum Input Resolution: 4K @60Hz
- Maximum Output Resolution:4K @60 Hz
- Chipset: Sil9437CNUC
- HDCP Support: 2.3
- Supported Audio: PCM 2.0, LPCM 5.1/ 7.1 Dolby digital
- Separate Audio Ports: N/A
- Special Features: N/A
- Colour Depth: 8-Bit1 10-Bit, 12-Bit (1080p @60Hz), 8- Bit (4K2K @60Hz YUV4:4:4), 8-Bit, 10-Bit, 12- Bit (4K2K @ 6Hz YCbCR 4:2:2/4:2:0)
- Colour Space: RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0
- HDMI Audio Formats: PCM 2.0, LPCM 5.1/ 7.1, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS 5.1, DTS ES 6.1, DTS HRA, DTS HD Master, DTS:X
- HDMI Compliance: HDMI 2.0b
- HDCP Compliance: HHDCP 2.3/ 1.x

Connectors

- Input: 1 x HDMI Type A (19-pin female)
- Output: 2 x HDMI Type A (19-pin female)

Physical Properties

- Dimensions (approx.) WxDxH:
 - 65mm (2.36in)
 - 70: mm (2.75in)
 - 27: mm (1.06in)
- USB Cable Length: 1500mm (59.05in).
- Housing Material: Aluminum Enclosure

- Net Weight: 0.083kg (0.18lb)
- Operating Temperature: 0°C -40 °C (32°F - 140°F)
- Storage Temperature: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Humidity: 20-90% RH (non-condensing)
- Colour: Silver

Miscellaneous

- Packaging Type: Carton Box
- Packaging Dimensions: 65 x 70x 27mm (2.55x 2.75 x 1.06in)
- Gross Weight: 0.1916kg (0.42lb)
- Warranty (Years): 2 years
- Product Compliance: CE, FCC, RoHS & REACH

Package Contents

- 1 x 18Gbps HDMI eARC Extractor
- 1 x USB Cable (USB-A to Micro USB)
- 1 x User Manual

Purchasing Information

- No.: 38368
- EAN: 4002888383684

Artikelnr.:

38368

4K60 HDMI eARC Extractor

Extrahiert Audio eARC von einem HDMI Display

| BESCHREIBUNG

- Kompatibel mit HDMI 2.0b und HDCP 2.3 / 1.x
- Unterstützte Videobandbreite: 18Gbit/s
- HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision Pass-through
- Unterstützt PCM 2.0, LPCM 5.1 / 7.1, Dolby Digital, Dolby digital plus, Dolby True-HD, Dolby Atmos, DTS 5.1, DTS ES 6.1, DTS HRA, DTS HD Master, DTS:X
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Der 18Gbps HDMI eARC-Audioextraktor unterstützt die eARC-Funktion, die auch das VESA-Format bis zu QSXGA@ 60Hz unterstützt. Der eARC extrahiert Audio vom Quellgerät und gibt es über den HDMI-Anschluss an den Audioverstärker aus. Mit dem eingebauten Equalizer, Retiming und Treiber verbessert der eARC das Audioerlebnis.

Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: HDMI
- Schnittstellen-Standard: HDMI 1.4
- Unterstützte Bandbreite: 18Gbit/s
- Maximale Eingangsauflösung: 4K 60Hz
- Maximale Ausgangsauflösung: 4K 60Hz
- Chipsatz: Si9437CNUC
- HDCP-Unterstützung: 2.3
- Audio: PCM 2.0, LPCM 5.1/ 7.1 Dolby digital
- Separate Audio-Ports: -
- Spezielle Eigenschaften: -
- Farbtiefe: 8-Bit1 10-Bit, 12-Bit (1080p @60Hz), 8- Bit (4K2K @60Hz YUV4:4:4), 8-Bit, 10-Bit, 12- Bit (4K2K @ 6Hz YCbCR 4:2:2/4:2:0)
- Farbraum: RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0
- HDMI Audio Formate: PCM 2.0, LPCM 5.1/ 7.1, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS 5.1, DTS ES 6.1, DTS HRA, DTS HD Master, DTS:X
- HDMI-Kompatibilität: HDMI 2.0b
- HDCP-Kompatibilität: HDCP 2.3/ 1.x

Anschlüsse

- Eingänge: 1 x HDMI Typ A (19Pin Buchse)
- Ausgänge: 2 x HDMI Typ A (19Pin Buchse)

Physische Eigenschaften

- Abmessungen (ca.) BxTxH:
 - 65mm (2.36in)
 - 70mm (2.75in)
 - 27mm (1.06in)
- Kabellänge (USB): 1500mm (59.05in)
- Gehäusematerial: Aluminium

- Nettogewicht Gerät/e: 0.083kg (0.18lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C (°F - °F)
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C (°F - °F)
- Feuchtigkeit: 20 - 90% RH (nicht kondensierend)
- Farbe: Silber

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 65 x 70x 27mm (2.55x 2.75 x 1.06in)
- Gesamtgewicht: 0.192kg (0.42lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Produkt Compliance: CE, FCC, RoHS & REACH

Lieferumfang

- 1 x 18Gbit/s HDMI eARC Extractor
- 1 x USB-Kabel (USB-A an Micro USB)
- 1 x Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 38368
- EAN: 4002888383684

No.:

38368

Extracteur audio eARC HDMI

Extrait l'audio eARC à partir d'un écran HDMI

| DESCRIPTION

- Conforme HDMI 2.0b et HDCP 2.3 / 1.x
- Prend en charge la bande passante vidéo 18Gbit/s
- Pass-through HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision
- Prise en charge PCM 2.0, LPCM 5.1 / 7.1, Dolby Digital, Dolby digital plus, Dolby True-HD, DolbyAtmos, DTS 5.1, DTS ES 6.1, DTS HRA, DTS HD Master, DTS:X
- Garantie 2 ans

L'extracteur audio HDMI eARC 18Gbps prend en charge la fonction eARC ainsi que le format VESA jusqu'à QXGA@ 60Hz. L'eARC extrait le son de l'appareil source et le transmet à l'amplificateur audio via le port HDMI. Avec l'égaliseur, le retiming et le pilote intégrés, l'eARC améliore sans effort l'expérience audio.

Spécifications

- Interface AV: HDMI
- Norme: HDMI 2.0b
- Bande passante prise en charge: 18Gbit/s
- Résolution maximale en entrée: 4K @60Hz
- Résolution maximale en sortie: 4K @60Hz
- Chipset: Sil9437CNUC
- Prise en charge HDCP: 2.3/ 1.x
- Audio: PCM 2.0, LPCM 5.1/ 7.1, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS 5.1, DTS ES 6.1, DTS HRA, DTS HD Master, DTS:X
- Profondeur de couleur: 8bit, 10bit, 12bit (1080p @60Hz), 8bit (4K2K @60Hz YUV4:4:4), 8bit, 10bit, 12bit (4K2K @ 6Hz YCbCr 4:2:2/4:2:0)
- Espace colorimétrique: RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0
- Ports audio dédiés:
- Caractéristiques spécifiques:

Connecteurs

- Entrée: 1 x HDMI Type A (19 broches femelle)
- Sorties: 2 x HDMI Type A (19 broches femelle)

Propriétés Physiques

- Dimensions (approx.) LxH: 65x70x27mm (2.36x2.75x1.06in)
- Longueur du câble USB: 1500mm (59.05in)
- Matériau du boîtier: aluminium
- Poids net: 0.083kg (0.18lb)
- Température de fonctionnement: 0°C -40 °C (32°F - 140°F)
- Température de stockage: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Humidité relative: 20-90% RH (sans condensation)
- Couleur: gris

Divers

- Type d'emballage: emballage en carton
- Dimensions de l'emballage: 65 x 70x 27mm (2.55x 2.75 x 1.06in)
- Poids brut: kg (lb): 0.1916kg (0.42lb)
- Garantie (années): 2
- Conformité produit: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenu De L'emballage

- Extracteur audio eARC HDMI 18Gbit/s
- Câble USB (USB-A to Micro USB)
- Manuel utilisateur

Informations Commerciales

- No.: 38368
- EAN: 4002888383684

No.:

38368

Extractor HDMI eARC 18GBPS

Estrazione Audio eARC da un display HDMI

| DESCRIZIONE

- Compatibile con HDMI 2.0b e HDCP 2.3 / 1.x
- Supporto per larghezza di banda per video a 18Gbps
- Supporto HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision pass-through
- Supporto PCM 2.0, LPCM 5.1 / 7.1, Dolby Digital, Dolby digital plus, Dolby True-HD, DolbyAtmos, DTS 5.1, DTS ES 6.1, DTS HRA, DTS HD Master, DTS:X
- 2 anni di garanzia

L'estrattore audio HDMI eARC da 18 Gbps supporta la funzione eARC e il formato VESA fino a QXGA@ 60Hz. L'eARC estrae l'audio dal dispositivo sorgente e lo invia all'amplificatore audio attraverso la porta HDMI. Grazie all'equalizzatore, al retiming e al driver integrati, l'eARC migliora notevolmente l'esperienza audio.

Specifiche

- Interfacce AV: HDMI
- Standard interfacce: HDMI 1.4
- Larghezza di banda supportata: 18Gbps
- Risoluzione massima in ingresso: 4K @60Hz
- Risoluzione massima in uscita: 4K @60Hz
- Chipset: Sil9437CNUC
- Supporto HDCP: 2.3
- Supporto Audio: PCM 2.0, LPCM 5.1/ 7.1 Dolby digital
- Porte Audio separate: N/A
- Caratteristiche speciali: N/A
- Profondità colore: 8-Bit 10-Bit, 12-Bit (1080p @60Hz), 8- Bit (4K2K @60Hz YUV4:4:4), 8-Bit, 10-Bit, 12- Bit (4K2K @ 6Hz YCbCr 4:2:2/4:2:0)
- Crominanza: RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0
- Formati Audio HDMI: PCM 2.0, LPCM 5.1/ 7.1, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS 5.1, DTS ES 6.1, DTS HRA, DTS HD Master, DTS:X
- Compatibilità HDMI: HDMI 2.0b
- Compatibilità HDCP: HDCP 2.3/ 1.x

Connettori

- Ingressi: 1x HDMI tipo A (19-pin femmina)
- Uscite: 2x HDMI tipo A (19-pin femmina)

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni (ca.) LxPxA:
 - 65mm (2.36in)
 - 70mm (2.75in)
 - 27mm (1.06in)
- Lunghezza Del Cavo: 1500mm (59.05in)
- Materiale: Alluminio

- Peso netto: 0.083 kg (0.18lb)
- Temperatura operativa: 0°C -40°C (32°F - 140°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Umidità: 20-90% RH (senza condensa)
- Colore: Argento

Varie

- Tipo di confezione: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 65 x 70x 27mm (2.55x 2.75 x 1.06in)
- Peso complessivo: 0.1916kg (0.42lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Conformità prodotto: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenuto Della Confezione

- 1 Extractor HDMI eARC da 18 Gbps
- 1 Cavo USB (da USB-A a Micro USB)
- Manuale d'uso

Riferimenti Per l'Ordine

- No.: 38368
- EAN: 4002888383684

No.:

38368

Extractor eARC HDMI 4K60

Extrae audio eARC de una pantalla HDMI

| DESCRIPCIÓN

- Compatible con HDMI 2.0b y HDCP 2.3 / 1.x
- Soporta ancho de banda de video de 18 Gbps
- Paso de señales HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision
- Soporta PCM2.0, LPCM 5.1 / 7.1, Dolby Digital, Dolby digital plus, Dolby True-HD, Dolby Atmos, DTS 5.1, DTS ES 6.1, DTS HRA, DTS HD Master, DTS: X
- 3 años de garantía

El extractor de audio HDMI eARC de 18 Gbps admite la función eARC que también admite el formato VESA de hasta QXGA@ 60Hz. El eARC extrae audio del dispositivo fuente y lo envía al amplificador de audio a través del puerto HDMI. Con el ecualizador, la resincronización y el controlador incorporados, el eARC mejora sin esfuerzo la experiencia de audio.

Especificaciones

- Interfaz AV: HDMI
- Estándar de interfaz: HDMI 1.4
- Ancho de banda soportado: 18Gbps
- Resolución máxima de entrada: 4K @60Hz
- Resolución máxima de salida: 4K @60Hz
- Chipset: Sil9437CNUC
- Soporte HDCP: 2.3
- Audio compatible: PCM 2.0, LPCM 5.1/ 7.1 Dolby digital
- Puertos de audio separados: N/A
- Características especiales: N/A
- Profundidad de color: 8-Bit1 10-Bit, 12-Bit (1080p @60Hz), 8- Bit (4K2K @60Hz YUV4:4:4), 8-Bit, 10-Bit, 12- Bit (4K2K @ 6Hz YCbCr 4:2:2/4:2:0)
- Espacio de color: RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0
- Formatos de audio HDMI: PCM 2.0, LPCM 5.1/ 7.1, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS 5.1, DTS ES 6.1, DTS HRA, DTS HD Master, DTS:X
- Conformidad HDMI: HDMI 2.0b
- Conformidad HDCP: HHDCP 2.3/ 1.x

Conectores

- Entrada: 1 x HDMI Tipo A (19 pines hembra)
- Salida: 2 x HDMI Tipo A (19 pines hembra)

Propiedades físicas

- Dimensiones (aprox.) WxDxH:
 - DP: 65mm (2,36")
 - DVI: 70: mm (2,75")

- USB: 27: mm (1,06")
- Longitud del cable USB: 1500mm (59.05in).
- Material de la carcasa: Carcasa de aluminio
- Peso neto: 0,083kg (0,18 libras)
- Temperatura de funcionamiento: 0°C -40 °C (32°F - 140°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Humedad: 20-90% RH (no condensada)
- Color: Plata

Miscelánea

- Tipo de embalaje: Caja de cartón
- Dimensiones del embalaje: 65 x 70x 27mm (2,55x 2,75 x 1,06")
- Peso bruto: 0,1916kg (0,42 libras)
- Garantía (Años): 3
- Conformidad de producto: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenido del paquete

- 1 x Extractor eARC HDMI 4K60
- 1 x Cable USB (USB A a micro USB)
- Manual Lindy

Información de compra

- No.: 38368
- EAN: 4002888383684