

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																																																																																																																				
A	Artikel Nr. Item no.		Beschreibung Description	Länge Length	Kontaktwiderstand Contact resistance	Max. Übertragungsrate Max. data transmission rate		Pin-Belegung / Pin Assignment CN1 1 weiß / white 3 braun / brown 4 weiß / white 6 blau / blue 7 weiß / white 9 grün / green 10 weiß / white 12 rot / red CN2 1 weiß / white 3 orange / orange 4 orange / orange 6 grün / green 7 weiß / white 9 grau / grey 15 weiß / white 16 rot / red 18 SHELL Erdung+Geflecht / Ground+Drain SHELL <tr><td>B</td><td>61293</td><td>HDMI 2.0 Kabel 90° 0050 0,5m (15+1) sw</td><td>500 ± 15 mm</td><td>5 Ω max</td><td colspan="2">18 Gbit/s</td></tr> <tr><td></td><td>61294</td><td>HDMI 2.0 Kabel 90° 0100 1,0m (15+1) sw</td><td>1000 ± 20 mm</td><td>5 Ω max</td><td colspan="2">18 Gbit/s</td></tr> <tr><td></td><td>61295</td><td>HDMI 2.0 Kabel 90° 0150 1,5m (15+1) sw</td><td>1500 ± 30 mm</td><td>5 Ω max</td><td colspan="2">18 Gbit/s</td></tr> <tr><td></td><td>61296</td><td>HDMI 2.0 Kabel 90° 0200 2,0m (15+1) sw</td><td>2000 ± 50 mm</td><td>5 Ω max</td><td colspan="2">18 Gbit/s</td></tr> <tr><td></td><td>61297</td><td>HDMI 2.0 Kabel 90° 0300 3,0m (15+1) sw</td><td>3000 ± 50 mm</td><td>10 Ω max.</td><td colspan="2">18 Gbit/s</td></tr> <tr><td>B</td><td>61298</td><td>HDMI 2.0 Kabel 90° 0500 5,0m (15+1) sw</td><td>5000 ± 100 mm</td><td>10 Ω max.</td><td colspan="2">10.2 Gbit/s</td></tr> <tr><td>C</td><td colspan="14"> L CN1 2 18 1 19 27.9 ± 0.2 10 ± 0.2 9.3 ± 0.3 28.5 ± 0.2 37.1 ± 0.2 9.3 ± 0.3 10.3 37.1 ± 0.2 19 ± 0.2 27.9 ± 0.2 9.3 ± 0.3 </td></tr> <tr><td>D</td><td colspan="14"> Aderquerschnitt / Wire cross section 5x Signalleitung / 5x Signal line Leiter / Conductor: 30 AWG (1/0.254CCS) Isolierung / Insulation: FO-PE Erdung / Ground: 30 AWG (1/0.254CCS) Aluminium+Mylar *1P Leiter / Conductor: 30 AWG (1/0.254CCS) Aluminium *4P Isolierung / Insulation: HD-PE*4C Aluminium+Mylar Erdung / Ground: 30 AWG (1/0.254CCS) Mantel / Jacket: OD 5.5 ± 0.2 </td></tr> <tr><td>F</td><td colspan="14"> High-Speed-HDMI™-90°-Kabel mit Ethernet - hochauflösende Signalübertragung mit bis zu 4K @ 60 Hz (Ultra HD 2160p) - vergoldete HDMI™-Steckverbinder, ein Stecker ist abgewinkelt (90°) - integrierter Ethernet-Kanal - beidseitiger Knickschutz </td></tr> <tr><td>G</td><td colspan="14"> </td></tr> <tr><td>H</td><td colspan="14"> Anschlüsse: Material Kabelmantel: Außendurchmesser Kabelmantel: Isolationswiderstand: Kabelaufbau: 2x HDMI™-Stecker (Typ A) PVC 5,5 ± 0, 2 mm 300 V ---, 10 MΩ min. 30AWG[(1/0.254CCS)*1P+AL]*4P+ [(1/0.254CCS)*1P+E+AM]*1+30# (1/0.254CCS)*4C+D(1/0.254CCS)+ AL Unterstützte Audiostandards: Weitere unterstützte Standards: Enhanced Audio Return Channel (eARC), Audio Return Channel (ARC) HDR (High Dynamic Range), HDCP 2.2, HDMI™ Ethernet Channel (HEC), 3D, Consumer Electronics Control (CEC) </td></tr> <tr><td>I</td><td colspan="14"> Änderungen Datum Name gez.: 14.03.2023 aw 08.02.2024 ir gepr.: 14.03.2023 aw Norm: Datum Name Bezeichnung HDMI 2.0 Kabel 90° XXXX Xm (15+1) sw Zeichnungs-Nr.: 61293, 61294, 61295, 61296, 61297, 61298 Blatt 1/1 von Änderungen vorbehalten / Subject to change </td></tr> <tr><td>J</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td></td></tr>							B	61293	HDMI 2.0 Kabel 90° 0050 0,5m (15+1) sw	500 ± 15 mm	5 Ω max	18 Gbit/s			61294	HDMI 2.0 Kabel 90° 0100 1,0m (15+1) sw	1000 ± 20 mm	5 Ω max	18 Gbit/s			61295	HDMI 2.0 Kabel 90° 0150 1,5m (15+1) sw	1500 ± 30 mm	5 Ω max	18 Gbit/s			61296	HDMI 2.0 Kabel 90° 0200 2,0m (15+1) sw	2000 ± 50 mm	5 Ω max	18 Gbit/s			61297	HDMI 2.0 Kabel 90° 0300 3,0m (15+1) sw	3000 ± 50 mm	10 Ω max.	18 Gbit/s		B	61298	HDMI 2.0 Kabel 90° 0500 5,0m (15+1) sw	5000 ± 100 mm	10 Ω max.	10.2 Gbit/s		C	L CN1 2 18 1 19 27.9 ± 0.2 10 ± 0.2 9.3 ± 0.3 28.5 ± 0.2 37.1 ± 0.2 9.3 ± 0.3 10.3 37.1 ± 0.2 19 ± 0.2 27.9 ± 0.2 9.3 ± 0.3														D	Aderquerschnitt / Wire cross section 5x Signalleitung / 5x Signal line Leiter / Conductor: 30 AWG (1/0.254CCS) Isolierung / Insulation: FO-PE Erdung / Ground: 30 AWG (1/0.254CCS) Aluminium+Mylar *1P Leiter / Conductor: 30 AWG (1/0.254CCS) Aluminium *4P Isolierung / Insulation: HD-PE*4C Aluminium+Mylar Erdung / Ground: 30 AWG (1/0.254CCS) Mantel / Jacket: OD 5.5 ± 0.2														F	High-Speed-HDMI™-90°-Kabel mit Ethernet - hochauflösende Signalübertragung mit bis zu 4K @ 60 Hz (Ultra HD 2160p) - vergoldete HDMI™-Steckverbinder, ein Stecker ist abgewinkelt (90°) - integrierter Ethernet-Kanal - beidseitiger Knickschutz														G															H	Anschlüsse: Material Kabelmantel: Außendurchmesser Kabelmantel: Isolationswiderstand: Kabelaufbau: 2x HDMI™-Stecker (Typ A) PVC 5,5 ± 0, 2 mm 300 V ---, 10 MΩ min. 30AWG[(1/0.254CCS)*1P+AL]*4P+ [(1/0.254CCS)*1P+E+AM]*1+30# (1/0.254CCS)*4C+D(1/0.254CCS)+ AL Unterstützte Audiostandards: Weitere unterstützte Standards: Enhanced Audio Return Channel (eARC), Audio Return Channel (ARC) HDR (High Dynamic Range), HDCP 2.2, HDMI™ Ethernet Channel (HEC), 3D, Consumer Electronics Control (CEC)														I	Änderungen Datum Name gez.: 14.03.2023 aw 08.02.2024 ir gepr.: 14.03.2023 aw Norm: Datum Name Bezeichnung HDMI 2.0 Kabel 90° XXXX Xm (15+1) sw Zeichnungs-Nr.: 61293, 61294, 61295, 61296, 61297, 61298 Blatt 1/1 von Änderungen vorbehalten / Subject to change														J	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
B	61293	HDMI 2.0 Kabel 90° 0050 0,5m (15+1) sw	500 ± 15 mm	5 Ω max	18 Gbit/s																																																																																																																																																													
	61294	HDMI 2.0 Kabel 90° 0100 1,0m (15+1) sw	1000 ± 20 mm	5 Ω max	18 Gbit/s																																																																																																																																																													
	61295	HDMI 2.0 Kabel 90° 0150 1,5m (15+1) sw	1500 ± 30 mm	5 Ω max	18 Gbit/s																																																																																																																																																													
	61296	HDMI 2.0 Kabel 90° 0200 2,0m (15+1) sw	2000 ± 50 mm	5 Ω max	18 Gbit/s																																																																																																																																																													
	61297	HDMI 2.0 Kabel 90° 0300 3,0m (15+1) sw	3000 ± 50 mm	10 Ω max.	18 Gbit/s																																																																																																																																																													
B	61298	HDMI 2.0 Kabel 90° 0500 5,0m (15+1) sw	5000 ± 100 mm	10 Ω max.	10.2 Gbit/s																																																																																																																																																													
C	L CN1 2 18 1 19 27.9 ± 0.2 10 ± 0.2 9.3 ± 0.3 28.5 ± 0.2 37.1 ± 0.2 9.3 ± 0.3 10.3 37.1 ± 0.2 19 ± 0.2 27.9 ± 0.2 9.3 ± 0.3																																																																																																																																																																	
D	Aderquerschnitt / Wire cross section 5x Signalleitung / 5x Signal line Leiter / Conductor: 30 AWG (1/0.254CCS) Isolierung / Insulation: FO-PE Erdung / Ground: 30 AWG (1/0.254CCS) Aluminium+Mylar *1P Leiter / Conductor: 30 AWG (1/0.254CCS) Aluminium *4P Isolierung / Insulation: HD-PE*4C Aluminium+Mylar Erdung / Ground: 30 AWG (1/0.254CCS) Mantel / Jacket: OD 5.5 ± 0.2																																																																																																																																																																	
F	High-Speed-HDMI™-90°-Kabel mit Ethernet - hochauflösende Signalübertragung mit bis zu 4K @ 60 Hz (Ultra HD 2160p) - vergoldete HDMI™-Steckverbinder, ein Stecker ist abgewinkelt (90°) - integrierter Ethernet-Kanal - beidseitiger Knickschutz																																																																																																																																																																	
G																																																																																																																																																																		
H	Anschlüsse: Material Kabelmantel: Außendurchmesser Kabelmantel: Isolationswiderstand: Kabelaufbau: 2x HDMI™-Stecker (Typ A) PVC 5,5 ± 0, 2 mm 300 V ---, 10 MΩ min. 30AWG[(1/0.254CCS)*1P+AL]*4P+ [(1/0.254CCS)*1P+E+AM]*1+30# (1/0.254CCS)*4C+D(1/0.254CCS)+ AL Unterstützte Audiostandards: Weitere unterstützte Standards: Enhanced Audio Return Channel (eARC), Audio Return Channel (ARC) HDR (High Dynamic Range), HDCP 2.2, HDMI™ Ethernet Channel (HEC), 3D, Consumer Electronics Control (CEC)																																																																																																																																																																	
I	Änderungen Datum Name gez.: 14.03.2023 aw 08.02.2024 ir gepr.: 14.03.2023 aw Norm: Datum Name Bezeichnung HDMI 2.0 Kabel 90° XXXX Xm (15+1) sw Zeichnungs-Nr.: 61293, 61294, 61295, 61296, 61297, 61298 Blatt 1/1 von Änderungen vorbehalten / Subject to change																																																																																																																																																																	
J	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																																																																																																																				