Datenblatt Art. 800.2949

Data sheet | Fiche téchnique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

19" 1HE Steckdosenleiste

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	**Rated current / rated voltage**	16A / 250V~
Frequenz	50 Hz	**Frequency**	50 Hz
Netzanschluss		**Power supply**	
Zuleitung	**2,0m | H05VV-F | 3G1,5mm²**	**Supply cable**	**2,0m | H05VV-F | 3G1,5mm²**
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	**CEE 7/7 (Type E/F)**	**Plug**	**CEE 7/7 (Type E/F)**
Typ	Winkelstecker	Type	Right angled plug
Stromausgang		**Power output**	
Steckdosen		**Socket outlets**	
5x CEE 7/3 (Type F)		**5x CEE 7/3 (Type F)**	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Lichtgrau, ähnlich RAL 7035, 35°		Lightgrey, similar to RAL 7035, 35°	
16A 250V~, IP20		16A 250V~, IP20	
Schutzeinrichtungen		**Protective devices**	
Überspannungsschutz		**Overvoltage protection**	
Hersteller	Citel	Manufacturer	Citel
Model	DS215S-230/G	Model	DS215S-230/G
Nennspannung Un	230V AC	Rated voltage Un	230V AC
Max. Dauerspannung Uc	275V AC	Max. continuous voltage Uc	275V AC
Max. Ableitstrom Imax @ 8/20 µs	15kA	Max. discharge current Imax @ 8/20 µs	15kA
Kurzschlussfestigkeit Isccr	10kA	Short circuit resistance Isccr	10kA
Schutzpegel Up bei 5 kA	0,9 kV	Protective level Up @ 5 kA	0,9 kV
Schutzpegel Up bei In	1,25kV	Protective level Up @ In	1,25kV
Ableiterkonfiguration	L + N	Arrester configuration	L + N
SPD Typ	3	SPD type	3
Betriebsstrom - Leckstrom bei Uc	keiner	Operating current - leakage current at Uc	none
Mit optischer Funktions- und Ausfallanzeige		With optical function and failure display	
Fermeldesignalisierung	250 V / 0,5A (AC)	Remote status signalling	250 V / 0,5A (AC)
mit potenzialfreiem Wechslerkontakt	30V / 2A (DC)	via potential-free changeover contact	30V / 2A (DC)
SPD Modul tauschbar	Ersatzmodul DSM215-230/G	SPD module replaceable	Replacement module DSM215-230/G

Alle Änderungen ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Subject to change without notice.

Weitere Produkteigenschaften

Plattform 1 HE

Material
Gehäuse:
Aluminium, eloxiert

Abdeckung:
PA6 GF30 850°C, lichtgrau, ähnlich RAL 7035

Lieferumfang
1x 19" 1HE Steckdosenleiste
2x Haltewinkel mit Schrauben

Im Karton

Umgebungsbedingungen

Schutzart IP20

Further product attributes

Platform 1 HE

Material
Housing:
Aluminium, anodised

Cover:
PA6 GF30 850°C, light grey similar to RAL 7035

Scope of delivery
1x 19" 1U power strip
2x Mounting brackets with screws

In carton

Environmental conditions

Protection type IP20

Alle Änderungen ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Subject to change without notice.