

DVB-T-Verstärker

DVB-T amplifier

basic-line

- ✓ Für den Einsatz in terr. Empfangsstellen
- ✓ Mit Eingang für UKW und Kombi-Eingang für VHF/UHF
- ✓ VHF/UHF-Eingangsspegel getrennt einstellbar
- ✓ For use in terrestrial head ends
- ✓ With input for FM and one combined input for VHF/UHF
- ✓ VHF/UHF input level separately adjustable



Artikel Article	TVS 6-00
Artikelnummer Part No.	TVS00600
Verpackungseinheit Packing unit	1



Frequenzbereich UKW Frequency range FM	87,5...108 MHz
Frequenzbereich VHF Frequency range VHF	174...230 MHz
Frequenzbereich UHF Frequency range UHF	470...862 MHz
Verstärkung Gain	24 dB
Dämpfung, einstellbar Attenuator adjustment range	20 dB
Ausgangspegel Output level	95 dBμV
3rd order max. ¹	
Anschlüsse Connectors	F-Buchse F-female
Integriertes Netzteil Built-in power supply	230 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	3 W
Maße (B × H × T) ca. Dimensions (W × H × D) appr.	160 × 100 × 45 mm
Schutzklasse Protection class	IP 20

DVB-T Miniatur-Inline-Verstärker

DVB-T miniature inline amplifier

basic-line

- ✓ An Empfangsstellen nur hinter einer selektiven Weiche erlaubt
- ✓ Im Gussgehäuse
- ✓ Fernspeisbar, z. B. vom DVB-T-Receiver
- ✓ For use in terrestrial head ends only after a selectiv combiner
- ✓ In die-cast housing
- ✓ Remote feedable e. g. per DVB-T receiver



Artikel Article	BVS 10-02
Artikelnummer Part No.	BVS01002
Verpackungseinheit Packing unit	1



EMV EMC	gemäß EN 50083-2, Klasse A according to EN 50083-2, class A
Frequenzbereich Frequency range	47...862 MHz
Verstärkung Gain	10 dB
Ausgangspegel Output level	102 dBμV
3rd order max. ¹	
2nd order max. ²	92 dBμV
Rückflussdämpfung Return loss	≥ 14 (-1,5 dB/oct.)
Anschlüsse Connectors	F
Fernspeisespannung Remote power supply	5/6 V= ≤ 30 mA
Maße (B × H × T) ca. Dimensions (W × H × D) appr.	85 × 26 × 20 mm