

Technische Daten	Technical data	Mikrofonleitung
Bestellnummer	Part No.	CMN 220
<u>Mechanische Daten</u>	<u>Mechanical data</u>	
Leiterquerschnitt	Conductor area	0,22 mm ²
Leiteraufbau	Composition of conductor	28 x 0,10 mm Cu blank / bare copper
Leiterisolation	Conductor isolation	PE
Adernanordnung	Composition of cores	2 Adern zum Paar verseilt / 2 cores twinned
Paarschirm / Schirm	Pair screen / screen	Umseilung aus blanken Cu-Drähten (Wendelschirm) / spiral wound copper wire screen
Gesamtmantel	Overall jacket	PVC black
Gesamtdurchmesser	Overall diameter	5,8 ± 0,2 mm
Gewicht	Weight	45 g / m
Betriebstemperatur	Working temperatur	
bewegt	mobile	(-5 °C) - (+70 °C)
unbewegt	fixed	(-20 °C) - (+70 °C)
min. Biegeradius	min. Bending radius	
bewegt	mobile	10 x Gesamtdurchmesser / overall diameter = ~ 60 mm
unbewegt	fixed	5 x Gesamtdurchmesser / overall diameter = ~ 30 mm
Brandlast	thermal load	
<u>Elektrische Daten</u>	<u>Electrical data</u>	
Leiterwiderstand	Conductor resistance	79 Ω / km
Kapazität (Leiter/Leiter)	Capacity (cond./cond.)	90 pF / m
Kapazität (Leiter/Schirm)	Capacity (cond./screen)	160 pF / m
Prüfspannung	Test voltage	500 V eff.