Part No **41035**

# MINI DISPLAYPORT 1.2 TO HDMI, DVI & VGA CONVERTER

## CONNECTS A MINI DISPLAYPORT SOURCE TO AN HDMI, DVI OR VGA DISPLAY




### DESCRIPTION

- Converts a DisplayPort signal to HDMI, DVI or VGA
- Supports HDMI resolutions up to 4K@30Hz, VGA up to Full HD and DVI up to and above Full HD
- Easily connect with a single legacy or modern display at any one time
- Compact, portable design
- 2 year warranty

The Lindy Mini DisplayPort to HDMI, DVI and VGA Converter allows users to connect either a HDMI, DVI or VGA screen to a Mini Displayport source. Supporting 4K resolutions up to 3840x2160@30Hz on HDMI displays, content can be viewed with superior clarity and stunning accuracy. DVI monitors are supported with a maximum resolution of 1920x1200@60Hz, VGA monitors and projectors up to 1920x1080@60Hz.

With its lightweight, low profile design, this converter easily fits into a notebook bag and simply expands available connectivity options, so users can connect to the most commonly used digital and analogue video equipment, without having to carry multiple adapters - ideal for BYOD applications.

### RELATED PRODUCTS

N/A

# MINI DISPLAYPORT 1.2 TO HDMI, DVI & VGA CONVERTER

## SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| **AV Interface** | DisplayPort to HDMI, VGA, DVI |
| **Interface Standard** | DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, VGA, |
| **Supported Bandwidth** | 21.6Gbps |
| **Maximum Input Resolution** | 3840x2160@30Hz |
| **Maximum Output Resolution** | HDMI: 3840x2160@30Hz<br>DVI: 1920x1200@60Hz<br>VGA: 1920x1200@60Hz |
| **Chipset** | Paradetech PS8339 |
| **HDCP Support** | HDCP 1.4 |
| **Supported Audio** | Pass-through for HDMI |
| **Separate Audio Ports** | - |
| **Special Features** | - |

## CONNECTORS

| | |
|---|---|
| **Input** | Mini DisplayPort Male |
| **Output** | HDMI Type A Female<br>VGA Female<br>DVI-D Female |

## MISCELLANEOUS

| | |
|---|---|
| **Packaging Type** | Polybag |
| **Packaging Dimension** | 160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in) |
| **Gross Weight** | 0.06kg (0.13lb) |
| **Warranty (Years)** | 2 |
| **Certificated** | CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS, REACH |

## PHYSICAL PROPERTIES

| | |
|---|---|
| **Dimensions (approx.) WxDxH** | 60x60x16,4mm (2.36x2.36x0.65in) / Housing 10.9x24.5y8mm (0.43x0.96x0.31in) |
| **Cable Length** | 200mm (7.87in) |
| **Housing Material** | ABS |
| **Jacket Material** | PVC |
| **Jacket Diameter** | 5mm (0.2in) |
| **Minimum Bend Radius** | 50mm (1.97in) |
| **Net Weight** | 0.053kg (0.12lb) |
| **Operating Temperature** | 0°C - 70°C (32°F - 158°F) |
| **Storage Temperature** | -20°C - 70°C (-4°F - 158°F) |
| **Humidity** | 10 - 85% RH (non-condensing) |
| **Colour** | White |

## PURCHASING INFORMATION

| | |
|---|---|
| **No.** | 41035 |
| **EAN** | 4002888410359 |

## PACKAGING CONTENTS

Mini DisplayPort 1.2 to HDMI 1.4, DVI & VGA Converter

Artikelnr. **41035**

# MINI DISPLAYPORT 1.2 AUF HDMI, DVI & VGA KONVERTER

## KONVERTIERT EIN DISPLAYPORT-SIGNAL IN HDMI, DVI ODER VGA




### BESCHREIBUNG

- Wandelt ein Mini DisplayPort-Signal in ein HDMI-, DVI- oder VGA-Signal um
- Unterstützt HDMI- und DP-Auflösungen bis 4K@30Hz, VGA bis 1920x1080@60Hz und DVI bis 1920x1200@60Hz
- Einfacher Anschluss eines älteren oder modernen Displays
- Kompaktes Design, ideal für unterwegs
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter lindy.de/Garantie

Der Lindy Mini DisplayPort auf HDMI, DVI und VGA Konverter erlaubt den Anschluss eines HDMI-, DVI- oder VGA-Bildschirms an eine Mini Displayport-Quelle. Er unterstützt 4K-Auflösungen bis 3840x2160@30Hz auf HDMI Displays, so dass Inhalte mit großer Klarheit und erstaunlicher Präzision gesehen werden können. DVI-Monitore werden mit einer maximalen Auflösung von 1920x1200@60Hz unterstützt, VGA-Monitore mit bis zu 1920x1080@60Hz.

Durch seine leichte, kompakte Bauweise passt der Konverter gut in eine Notebooktasche. Er erweitert auf einfache Weise die vorhandenen Anschlussmöglichkeiten, sodass gängige digitale oder analoge Videogeräte problemlos verbunden werden können - ideal für BYOD-Anwendungen.

### VERWANDTE PRODUKTE

0

# MINI DISPLAYPORT 1.2 AUF HDMI, DVI & VGA KONVERTER

## SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---|---|
| **AV-Schnittstelle** | DisplayPort auf HDMI, VGA, DVI |
| **Schnittstellen-Standard** | DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, VGA, DVI-D |
| **Unterstützte Bandbreite** | 21.6Gbit/s |
| **Maximale Eingangsauflösung** | 3840x2160@30Hz |
| **Maximale Ausgangsauflösung** | HDMI: 3840x2160@30Hz<br>DVI: 1920x1200@60Hz<br>VGA: 1920x1200@60Hz |
| **Chipsatz** | Paradetech PS8339 |
| **HDCP-Unterstützung** | HDCP 1.4 |
| **Audio** | Pass-through für HDMI |
| **Separate Audio-Ports** | - |
| **Spezielle Eigenschaften** | - |

## PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| **Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH** | 60x60x16,4mm (2.36x2.36x0.65in) / Gehäuse 10.9x24.5y8mm (0.43x0.96x0.31in) |
| **Kabel Länge** | 200mm (7.87in) |
| **Gehäusematerial** | ABS |
| **Mantelmaterial** | PVC |
| **Manteldurchmesser** | 5mm (0.2in) |
| **Minimaler Biegeradius** | 50mm (1.97in) |
| **Nettogewicht Gerät/ e** | 0.053kg (0.12lb) |
| **Betriebstemperatur** | 0°C - 70°C (32°F - 158°F) |
| **Lagertemperatur** | -20°C - 70°C (-4°F - 158°F) |
| **Feuchtigkeit** | 10 - 85% RH (nicht kondensiere |
| **Farbe** | Weiß |

## ANSCHLÜSSE

| | |
|---|---|
| **Eingänge** | Mini DisplayPort-Stecker |
| **Ausgänge** | HDMI-Buchse Typ A<br>VGA-Buchse<br>DVI-D-Buchse |

## SONSTIGES

| | |
|---|---|
| **Verpackungsart** | Polybag |
| **Verpackungsmaße** | 160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in) |
| **Gesamtgewicht** | 0.06kg (0.13lb) |
| **Garantie (Jahre)** | 2 |
| **Zertifikate** | CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS, REACH |

## VERKAUFSINFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| **No.** | 41035 |
| **EAN** | 4002888410359 |

## LIEFERUMFANG

Mini DisplayPort 1.2 auf HDMI 1.4, DVI & VGA Konverter

N° art. **41035**

# CONVERTISSEUR MINI DISPLAYPORT VERS HDMI, DVI & VGA

## CONNECTE UNE SOURCE MINI DISPLAYPORT À UN AFFICHAGE HDMI, DVI OU VGA




### DESCRIPTION

- Convertit un signal DisplayPort en HDMI, DVI ou VGA
- Prend en charge les résolutions HDMI jusqu'à 4K@30Hz, VGA jusqu'à Full HD et DVI jusqu'à et au-delà de Full HD
- Connectez-vous facilement et à tout moment à un seul écran, ancien ou moderne.
- Conception compacte et portable
- Garantie 2 ans

Le convertisseur Mini DisplayPort vers HDMI, DVI et VGA de LINDY permet aux utilisateurs de connecter un écran HDMI, DVI ou VGA à une source Mini DisplayPort. Prenant en charge les résolutions 4K jusqu'à 3840x2160@30Hz sur les écrans HDMI, le contenu peut être visionné avec une clarté et une précision exceptionnelles. Les moniteurs DVI sont pris en charge avec une résolution maximale de 1920x1200@60Hz, les moniteurs VGA et les projecteurs jusqu'à 1920x1080@60Hz.

Grâce à son design léger et discret, ce convertisseur s'insère facilement dans un sac pour ordinateur portable et élargit simplement les options de connectivité disponibles, ce qui permet aux utilisateurs de se connecter aux équipements vidéo numériques et analogiques les plus utilisés, sans avoir à transporter plusieurs adaptateurs - idéal pour les applications BYOD.

### PRODUITS RATTACHÉS

N/ A

# CONVERTISSEUR MINI DISPLAYPORT VERS HDMI, DVI & VGA

## SPÉCIFICATIONS

| | |
|---|---|
| **Interface AV** | DisplayPort vers HDMI, VGA, DV |
| **Norme** | DisplayPort 1.1, HDMI 1.4, VGA, |
| **Bande passante prise en charge** | 10.8Gbit/s |
| **Résolution maximale en entrée** | 3840x2160@30Hz |
| **Résolution maximale en sortie** | HDMI: 3840x2160@30Hz<br>DVI: 1920x1200@60Hz<br>VGA: 1920x1200@60Hz |
| **Chipset** | Paradetech PS8339 |
| **Prise en charge HDCP** | HDCP 1.4 |
| **Audio** | Pass-through pour HDMI |
| **Ports audio dédiés** | - |
| **Caractéristiques spécifiques** | - |

## CONNECTEURS

| | |
|---|---|
| **Entrées** | Mini DisplayPort mâle |
| **Sorties** | HDMI Type A femelle<br>VGA femelle<br>DVI-D femelle |

## DIVERS

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage** | Sachet individuel |
| **Dimensions de l'emballage** | 160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in) |
| **Poids brut** | 0.06kg (0.13lb) |
| **Garantie (années)** | 2 |
| **Certifié** | CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS & REACH |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | |
|---|---|
| **Dimensions (approx.) LxlxH** | 60x60x16,4mm (2.36x2.36x0.65in) / boitier 10.9x24.5y8mm (0.43x0.96x0.31in) |
| **Longueur Du Cable** | 200mm (7.87in) |
| **Matériau du boitier** | ABS |
| **Matériau de la gaine** | PVC |
| **Diamètre de la gaine** | 5mm (0.2in) |
| **Rayon de courbure minimal** | 50mm (1.97in) |
| **Poids net** | 0.053kg (0.12lb) |
| **Température de fonctionnement** | 0°C - 70°C (32°F - 158°F) |
| **Température de stockage** | -20°C - 70°C (-4°F - 158°F) |
| **Humidité relative** | 10 - 85%RH (sans condensatio |
| **Couleur** | Blanc |

## INFORMATIONS COMMERCIALES

| | |
|---|---|
| **No.** | 41035 |
| **EAN** | 4002888410359 |

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Convertisseur Mini DisplayPort vers HDMI, DVI & VGA

Art. **41035**

# CONVERTER MINI DISPLAYPORT A HDMI, DVI & VGA

## CONNESSIONE DI UNA SORGENTE MINI DISPLAYPORT A UNO SCHERMO HDMI, DVI O VGA




### DESCRIZIONE

- Converte un segnale DisplayPort a HDMI, DVI o VGA
- Supporta risoluzioni HDMI fino a 4K@30Hz, VGA fino a Full HD e DVI single link
- Connessione a un singolo display da un'interfaccia Mini DisplayPort
- Design compatto e portatile
- 2 anni di garanzia

Converter Mini DisplayPort a HDMI, DVI e VGA per collegare uno schermo HDMI, DVI o VGA ad una sorgente Mini DisplayPort. Supporta risoluzioni 4K Ultra HD fino a 3840x2160@30Hz su display HDMI, DVI fino a 1920x1200@60Hz e VGA fino a 1920x1080@60Hz.

Grazie al design compatto e leggero, questo converter può essere facilmente trasportato in una borsa per notebook per avere sempre a disposizione qualsiasi opzione di collegamento e potersi collegare a diverse tipologie di schermo senza avere diversi adattatori - ideale per applicazioni BYOD.

### PRODOTTI CORRELATI

N/A

# CONVERTER MINI DISPLAYPORT A HDMI, DVI & VGA

## SPECIFICHE

| | |
|---|---|
| **Interfacce AV** | DisplayPort a HDMI, VGA, DVI |
| **Standard interfacce** | DisplayPort 1.1, HDMI 1.4, VGA, |
| **Larghezza di banda supportata** | 10.8Gbps |
| **Risoluzione massima in ingresso** | 3840x2160@30Hz |
| **Risoluzione massima in uscita** | HDMI: 3840x2160@30Hz<br>DVI: 1920x1200@60Hz<br>VGA: 1920x1200@60Hz |
| **Chipset** | Paradetech PS8339 |
| **Supporto HDCP** | HDCP 1.4 |
| **Supporto Audio** | Passante per HDMI |
| **Porte Audio separate** | - |
| **Caratteristiche speciali** | - |

## CONNETTORI

| | |
|---|---|
| **Ingressi** | Mini DisplayPort Maschio |
| **Uscite** | HDMI Tipo A Femmina<br>VGA Femmina<br>DVI-D Femmina |

## VARIE

| | |
|---|---|
| **Tipo di confezione** | Polybag |
| **Dimensioni confezione** | 160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in) |
| **Peso complessivo** | 0.06kg (0.13lb) |
| **Garanzia (Anni)** | 2 |
| **Certificazioni** | CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS, REACH |

## CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| **Dimensioni (ca.)LxAxP** | 60x60x16,4mm (2.36x2.36x0.65in) / 10.9x24.5x8mm (0.43x0.96x0.31in) |
| **Lunghezza Del Cavo** | 200mm (7.87in) |
| **Materiale** | ABS |
| **Materiale dell Guaina** | PVC |
| **Diametro della Guaina** | 5mm (0.2in) |
| **Raggio minimo di curvatura** | 50mm (1.97in) |
| **Peso netto** | 0.053kg (0.12lb) |
| **Temperatura operativa** | 0°C - 70°C (32°F - 158°F) |
| **Temperatura di stoccaggio** | -20°C - 70°C (-4°F - 158°F) |
| **Tasso di umidità** | 10 - 85% RH (senza condensa) |
| **Colore** | bianco |

## INFORMAZIONI COMMERCIALI

| | |
|---|---|
| **No.** | 41035 |
| **EAN** | 4002888410359 |

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Converter Mini DisplayPort 1.2 a HDMI 1.4, DVI & VGA