

2-fach Abzweiger | 8 dB...20 dB | 5...1218 MHz

2-way taps | 8 dB...20 dB | 5...1218 MHz

- ✓ Hohe Rückflusdämpfung
- ✓ Multimedia-tauglich
- ✓ Ein- und Ausgänge brummentkoppelt
- ✓ Hohe Intermodulationsfestigkeit
- ✓ Schirmungsmaß Klasse A +10 dB, gemäß EN 50083-2
- ✓ Rückflusdämpfung und Entkopplung gemäß VFKD TS 220
- ✓ High return loss
- ✓ For multimedia-use
- ✓ In- and outputs hum-decoupled
- ✓ High intermodulation suppression
- ✓ Screening factor Class A +10 dB, according to EN 50083-2
- ✓ Return loss and isolation according to VFKD TS 220



premium-line



Artikel Article	BAB 2-08P BAB 2-10P BAB 2-12P BAB 2-16P BAB 2-20P BAB 2-24P					
Artikelnummer Part No.	BAB00208P	BAB00210P	BAB00212P	BAB00216P	BAB00220P	BAB00224P
Verpackungseinheit Packing unit	10					
CLASS ULTRA HD AND Vodafone Kabel Deutschland						
Frequenzbereich Frequency range	MHz	5...1218 MHz				
Durchgangsdämpfung @ 5...94 MHz Through loss @ 5...94 MHz	≤ dB	3,6	2,1	1,5	0,8	0,7
Durchgangsdämpfung @ 94...188 MHz Through loss @ 94...188 MHz	≤ dB	3,6	2	1,5	0,7	0,8
Durchgangsdämpfung @ 188...376 MHz Through loss @ 188...376 MHz	≤ dB	3,8	2,3	1,7	0,7	0,8
Durchgangsdämpfung @ 376...752 MHz Through loss @ 376...752 MHz	≤ dB	4	2,9	1,9	1,1	1
Durchgangsdämpfung @ 752...950 MHz Through loss @ 752...950 MHz	≤ dB	4,1	3,2	1,9	1,3	1,3
Durchgangsdämpfung @ 950...1218 MHz Through loss @ 950...1218 MHz	≤ dB	4,7	4,4	2,4	1,7	1,7
Abzweigdämpfung @ 5...94 MHz Tap loss @ 5...94 MHz	≤ dB	9,7	10,6	12,5	16,9	20,3
Abzweigdämpfung @ 94...188 MHz Tap loss @ 94...188 MHz	≤ dB	8,5	10,4	12,1	16,8	20,2
Abzweigdämpfung @ 188...376 MHz Tap loss @ 188...376 MHz	≤ dB	8,3	10,5	12,2	16,8	24
Abzweigdämpfung @ 376...752 MHz Tap loss @ 376...752 MHz	≤ dB	8,8	10,5	12,6	17,3	24,5
Abzweigdämpfung @ 752...950 MHz Tap loss @ 752...950 MHz	≤ dB	9	10,4	12,6	17,3	24,8
Abzweigdämpfung @ 950...1218 MHz Tap loss @ 950...1218 MHz	≤ dB	9,2	11,2	12,9	17,5	25
Rückflusdämpfung @ 5...94 MHz Return loss @ 5...94 MHz	≥ dB	18				
Rückflusdämpfung @ 94...188 MHz Return loss @ 94...188 MHz	≥ dB	16,5				
Rückflusdämpfung @ 188...376 MHz Return loss @ 188...376 MHz	≥ dB	15				
Rückflusdämpfung @ 376...752 MHz Return loss @ 376...752 MHz	≥ dB	13,5				
Rückflusdämpfung @ 752...1218 MHz Return loss @ 752...1218 MHz	≥ dB	12				
Entkopplung Abzweig-Abzweig @ 47...862 MHz Isolation tap-tap @ 47...862 MHz	≥ dB	32				
Entkopplung Abzweig-Abzweig @ 862...950 MHz Isolation tap-tap @ 862...950 MHz	≥ dB	30				
Entkopplung Abzweig-Abzweig @ 950...1218 MHz Isolation tap-tap @ 950...1218 MHz	≥ dB	20				
Intermodulationsfestigkeit (EN 60728-4) Intermodulation ratio (EN 60728-4)	dBμV	120	120	120	120	120
Anschlüsse Connectors	F					
Maße ca. Dimensions appr.	mm	7,0 × 5,5 × 2,5 cm				