



MILLESIME240DB

Vinoteca de envejecimiento



Libre instalación

INFORMACION GENERAL

Número de botellas : 237
Número de zonas : 2
Rango de temperatura ajustable : 5-20°C
Nivel sonoro : 37dB
Clase energética : F
Clase climática : SN/ST (10-38)
Compatible con Vinotag : Sí
Conexión Wifi : Sí

Descripción del producto

Envejecimiento y seguridad: La vinoteca de doble zona de temperatura MILLESIME240DB reproduce las condiciones de conservación de una bodega subterránea natural para conservar cuidadosamente sus añadas hasta su máximo apogeo. Protección contra la luz, higrometría natural, renovación del aire, ausencia de vibraciones y temperatura constante se combinan para garantizar el envejecimiento óptimo de sus grandes vinos. Equipado con una función de invierno, sus botellas están protegidas y la temperatura interior controlada a pesar de un entorno no favorable. Alarmas de temperatura, un triple acristalamiento Low Eglass con tratamiento anti-UV y una cerradura garantizan la seguridad de su colección.

Equipamiento y conectividad: la iluminación LED lateral realza la colección sin alterar su envejecimiento. Almacenado o expuesto en bandejas de madera maciza exótica (sapelli), multiformato. Control remoto de los parámetros de su vinoteca (temperatura, iluminación) en cualquier momento desde su smartphone a través de la aplicación Vinotag®. La conectividad con la aplicación Vinotag® también ofrece acceso a una representación digital de la vinoteca y a un registro detallado de su contenido.



CONTROL A DISTANCIA

Con una conexión wifi, gestione de forma remota la temperatura, iluminación y alarmas.



BANDEJA MULTIFORMATO

Guarde todos sus tipos de vino en la misma bandeja (Bordeaux, Champenoise, Alsacienne)



DOBLE ZONA DE TEMPERATURA

Guarde todos sus vinos a la temperatura adecuada en una misma vinoteca



ILUMINACIÓN LED LATERAL

Exponga sus vinos con iluminación LED lateral interior (de arriba a abajo de la vinoteca)

MILLESIME240DB

EAN-13 - 3541362311276

Capacidad y Temperatura

- **Número de botellas: 237**
 - Zona superior : 121
 - Zona inferior : 116
- **Rango de temperaturas: 5-20°C**
 - Zona superior : 5-12°C
 - Zona inferior : 12-20°C

Puerta

Color de la puerta : Negro
Color del cristal de la puerta : gris
Número de capas de vidrio : 3
Anti-UV : Sí
Vidrio Low-e : Sí
Vidrio templado : Sí
Cerradura : Sí
Puerta reversible : NO
Tipo de tirador : Integrada
Cierre automático : NO

Seguridad

Alarma : Temperatura
Función invierno : Sí
Bloqueo para niños : Sí

Datos logísticos

Dimensiones Netas (Anc x Pro x Alt) :
59.5 x 69.6 x 188.0
Dimensiones Embalaje (Anc x Pro x Alt) :
66.0 x 75.5 x 195.5
Peso neto (kg) : 100.0
Peso bruto (kg) : 117.0

Datos técnicos

Clase energética : F
Consumo anual (KWh/a) : 133 KWh/a
Clase climática : SN/ST (10-38)
Nivel sonoro : 37dB / C
Índice de eficiencia energética : 123 %
Potencia : 90.00 W
Tensión : 220-240 V
Longitud del cable de alimentación : 138 cm
Tipo de enchufe : Tipo E
Tipo de gas : R600a
Carga de gas : 50 g
Tipo de compresor : estándar
Sistema de refrigeración principal : Ventilado
Filtro de carbón : 1
Sistema antivibración : Sí
Pies ajustables : 2 / 1.5 cm
Ruedas : Sí

Luz

Fuente de luz : LED
Color(es) de la luz : Blanco Frío
Luz regulable : No
Interruptor de luz : Sí
Opción de luz permanente : Sí

Unds por 20' : 0
Unds por 40' : 0
Unds por HC : 54
Código aduanero : 8418501990

MILLESIME240DB

EAN-13 - 3541362311276

Accesorios

- 3 bandejas, sappeli, deslizante (STANDARDMIL)
- 3 bandejas, sappeli, deslizante (LATERALMIL)
- 1 filtro de carbón, (FILTRE5)

Referencias de accesorios compatibles : PIERREDELAVE, BOITEPOURPIERRES, FILTRE5, LATERALMIL, STANDARDMIL, PRESENTATIONMIL

Ubicación e Integración

Advertencias de instalación : Esta unidad está diseñada para libre instalación únicamente, debe poder ventilar. Nunca debe encastrarse.