

**BRAUN SCOUTING CAM BLACK800 5K****8 MP CMOS****BESONDERHEITEN / OUTSTANDING FEATURES**

- Für Tag- und Nachtaufnahmen – mit Black LEDs
- For day and night recording – with Black LEDs
- **8 MP CMOS sensor**
- **5K recording**

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Bildsensor / Sensor 8MP
- Speichermedium / Memory Micro SD (max. 512GB)
- Objektiv / Lens FOV=102°
- Abmessungen / Dimensions 122x94x72mm
- Gewicht (ohne Batterien) / Weight (without batteries) 292g
- Display 2.0" TFT LCD Farbdisplay / Color display
- PIR-Sensor Erfassungswinkel / PIR sensor detection angle 90°
- PIR Sensorempfindlichkeit / PIR sensitivity Hoch/Mittel/Gering - High/Middle/Low
- IR LEDs 38x(940nm)
- IR LEDs Reichweitenregulierung / IR LEDs range adjustment Ja / Yes
- Max. Nachtsicht-/Auslösedistanz / Max night vision/trigger distance 20m
- Auslösezeit / Trigger speed 0.6 sec
- Belichtung / Exposure Automatisch / Automatic
- Auslöseintervall / Trigger interval 5-59 sec, 1-60 min
- Bildauflösung / Picture resolution 48/30/24/16/12/8/5 MP
- Serienbilderstellung / Multiple pictures 1/2/3 Bilder / Pictures
- Videoauflösung / Video resolution 5K/4K/2.7K/1080p 30fps, 1080P 120/60fps, 1080P Slow Motion 30fps
- Videolänge / Video length 5-59 sec, 1-5 min
- Dateiformat / File format JPG & MOV
- Mikrophon / Microphone Ja / Yes
- Lautsprecher / Speaker Ja / Yes
- Zeit- und Datumangabe / Time and Date imprint Ja / Yes
- Mondphasenangabe / Moon phase imprint Ja / Yes
- Temperaturangabe / Temperature imprint Ja / Yes
- Kennwortschutz / Password protection Ja / Yes
- Aufnahmezeitraum / Timed recording 1 min - 24 h
- Zeitrafferaufnahmen / Timelapse 30-59 sec., 1-59 min., 1-24 hrs
- Endlosaufnahme / Endless capture Ja / Yes
- Standby-Stromverbrauch / Standby current 0.1 mA
- Standby-Zeit / Standby time ca. 12 Monate / Months
- Anschlüsse / Interface USB-C, Micro SD card, 9V DC
- Befestigungsmöglichkeiten / Mounting options Gurt / 1/4" Stativgewinde / Halterung
- Einsatztemperatur / Operation temperature -20°C ~ +60°C
- Stromversorgung / Power supply 6x AA Batterie oder 9V 1A Netzteil
- Größe Netzstecker / Power connector size 5.5x2.1mm
- Wasserschutz-Grad / Water protection IP66
- Menüsprachen / Menu languages Englisch/English, Deutsch/German, Dänisch/Danish, Finnisch/Suomi, Schwedisch/Swedish, Spanisch/Spanish, Französisch/French, Italienisch/Italian, Niederländisch/Dutch, Japanisch/Japanese, Polnisch/Polish, Tschechisch/Czech, Slowakisch/Slovak

5K
ULTRA HD

48
MEGA-
PIXEL

2.0"
TFT-LCD
DISPLAY

**WATER
PROOF IP66**
**NIGHT
VISION**
**micro
SUPPORTS
SD-CARDS**


4 000567 576488

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

- **Lieferumfang / Content:** Scouting Cam, USB-C-Kabel / Cable, Befestigungsgurt / mounting strap, Baum-Halterung / Tree mount, Bedienungsanleitung / User manual

