

**BRAUN SCOUTING CAM BLACK500 4K****5 MP CMOS****BESONDERHEITEN / OUTSTANDING FEATURES**

- Für Tag- und Nachtaufnahmen – mit Black LEDs
- For day and night recording – with Black LEDs
- **5 MP** CMOS sensor
- **4K** recording

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Bildsensor / Sensor 5MP
- Speichermedium / Memory Micro SD (max. 512GB)
- Objektiv / Lens FOV=92°
- Abmessungen / Dimensions 142x109x72 mm
- Gewicht (ohne Batterien) / Weight (without batteries) 310g
- Display 2.4" TFT LCD Farbdisplay / Color display
- PIR-Sensor Erfassungswinkel / PIR sensor detection angle 120°
- PIR Sensorempfindlichkeit / PIR sensitivity Hoch/Mittel/Gering - High/Middle/Low
- Anzahl Bewegungssensoren / Quantity PIR sensors 3
- IR LEDs 44x(940nm)
- Max. Nachtsicht-/Auslösedistanz Max night vision/trigger distance 20m
- Auslösezeit / Trigger speed 0.6 sec
- Belichtung / Exposure Automatisch / Automatic
- IR LEDs Reichweitenregulierung IR LEDs range adjustment Eco/Normal/Hoch/High
- Auslöseintervall / Trigger interval 2s/5s/10s/15s/20s/30s/1min/2min/3min/5min/10min/15min/30min/60min
- Bildauflösung / Picture resolution 48/30/24/20/16/12/10/8/7/5/3 MP
- Serienbilderstellung / Multiple pictures 1/2/3 Bilder / Pictures
- Videoauflösung / Video resolution 4K/2.7K 30fps, 1080P 60fps, 720P/VGA 30fps
- Videolänge / Video length 5s/10s/15s/20s/30s/1min/2min/3min/5min
- Dateiformat / File format JPG & MOV
- Mikrofon / Microphone Ja / Yes
- Lautsprecher / Speaker Ja / Yes
- Zeit- und Datumangabe / Time and Date imprint Ja / Yes
- Mondphasenangabe / Moon phase imprint Ja / Yes
- Temperaturangabe / Temperature imprint Ja / Yes
- Kennwortschutz / Password protection Ja / Yes
- Aufnahmezeitraum / Timed recording 2x 1 sec - 24 h
- Zeitrafferaufnahmen / Timelapse 30sec/1min/2min/3min/5min/10min/20min/30min/1h/2h/3h/4h/5h/6h/7h/8h/9h/10h/12h
- Endlosaufnahme / Endless capture Ja / Yes
- Standby-Stromverbrauch / Standby current 0.1 mA
- Standby-Zeit / Standby time ca. 8 Monate / Months
- Anschlüsse / Interface Mini USB, Micro SD card, 6V DC
- Befestigungsmöglichkeiten / Mounting options Gurt / 1/4" Stativgewinde / Halterung Strap / 1/4" screw thread / Tree mount
- Einsatztemperatur / Operation temperature -20°C ~ +60°C
- Stromversorgung / Power supply 8x AA Batterie oder 6V 1.5A Netzteil
- Größe Netzstecker / Power connector size 8x AA batteries or 6V 1.5A power adapter
- Wasserschutz-Grad / Water protection 3.5x1.35mm
- Beleuchtetes Bedienfeld / Illuminated key pad IP66
- Ja / Yes

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

- **Lieferumfang / Content:** Scouting Cam, mini USB-Kabel / Cable, Befestigungsgurt / mounting strap, Baum-Halterung / Tree mount, Bedienungsanleitung / User manual

Technische und Design-Änderungen vorbehalten. Technical and design changes or improvements reserved without prior notice.



4 000567 576495

