

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	PIN-Belegung / PIN Assignment														A
B	CN1 CN2 A1 A12 B1 B12 A4 A9 B4 B9 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10 A11 B2 B3 B5 B6 B7 B8 B10 B11 A1 A12 B1 B12 A4 A9 B4 B9 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10 A11 B2 B3 B5 B6 B7 B8 B10 B11 SHELL SHELL				40G/8K 240W 900bay® 12.3 6.65±0.20 6.4 8.34^{+0.06}_{-0.02} 2.56±0.04 8.25±0.03 2.40±0.03 1.4 18.0										B
C															C
D															D
E															E
F	40G/8K 240W 900bay®				USB-C™-Adapter gerade, USB4™ - Sorgt für eine platzsparende Kabelführung - Hochwertiges, robustes Metallgehäuse - Kompatibel mit USB 3.1, USB 2.0, Thunderbolt™ 3 und Thunderbolt™ 4 Anschlüsse: USB-C™-Stecker, USB-C™-Buchse Kontakte: vernickelt PINs: vergoldet Material Gehäuse: Innen: PVC 45P, schwarz Außen: Aluminiumlegierung Max. Auflösung: Max. Datenübertragungsrate: Leistung: Isolationswiderstand: 40 Gbit/s Max. 240 W (48 V ; 5A) 300 V/10ms — , ≥10 MΩ USB-C™ Adapter Straight, USB4™ - Ensures space-saving cable routing - High-quality, robust metal housing - Compatible with USB 3.1, USB 2.0 as well as Thunderbolt™ 3 and Thunderbolt™ 4 Connectors: USB-C™ plug, USB-C™ socket Contacts: nickel-plated PINs: gold plated Material housing: Inside: PVC 45P, black Outside: Aluminium alloy Max. Resolution: Max. Data transmission rate: Power: Insulation resistance: 40 Gbit/s Max. 240 W (48 V ; 5A) 300 V/10ms — , ≥10 MΩ										F
G															G
H															H
I	Änderungen Datum Name gez.: 25.07.2024 fw gepr.: 25.07.2024 fw Norm: Änderungen vorbehalten / Subject to change				Datum Name gez.: 25.07.2024 fw gepr.: 25.07.2024 fw Norm: Änderungen vorbehalten / Subject to change				Bezeichnung USB-C 4.0 240W 40G Adapter Flach F-M Zeichnungs-Nr.: 74447				Blatt 1/1 von		I
J					900bay®										J
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	