



Leiter | *Conductor* 7/0.10BC

Isolierung | *Insulation* HDPE 0.5 mm

Farbe | *Color: 1P:* orange, weiß|orange | *orange, white|orange*
2P: grün, weiß|grün | *green, white|green*
3P: blau, weiß|blau | *blue, white|blue*
4P: braun, weiß|braun | *brown, white|brown*

Erdung | *Drain wire*

Kabelmantel Ø 3,0 mm PVC weiß | *Jacket Ø 3.0 mm PVC white*

Baumwollemantel (weiß) | *Cotton Sleeve (white)*

Artikel Nr. | *Item no*	Beschreibung | *Description*	Länge | *Length*
74377	USB-A 3.0 - RJ45 0100 CAT6 FTP Slim-Kabel ws 1m	1000 ± 20 mm
74378	USB-A 3.0 - RJ45 0150 CAT6 FTP Slim-Kabel ws 1,5m	1500 ± 30 mm
74379	USB-A 3.0 - RJ45 0200 CAT6 FTP Slim-Kabel ws 2m	2000 ± 30 mm
74380	USB-A 3.0 - RJ45 0300 CAT6 FTP Slim-Kabel ws 3m	3000 ± 30 mm
74381	USB-A 3.0 - RJ45 0500 CAT6 FTP Slim-Kabel ws 5m	5000 ± 50 mm
74382	USB-A 3.0 - RJ45 0750 CAT6 FTP Slim-Kabel ws 7,5m	7500 ± 50 mm
74383	USB-A 3.0 - RJ45 1000 CAT6 FTP Slim-Kabel ws 10m	10000 ± 100 mm
74384	USB-A 3.0 - RJ45 1500 CAT6 FTP Slim-Kabel ws 15m	15000 ± 100 mm

Verbindungen | *Connections*



Ethernet-Kabel USB-A 3.0 auf RJ45, Slim

- Das LAN-Kabel ermöglicht eine stabile, kabelgebundene Internetverbindung an USB-A-Geräten ohne separaten Netzwerkkabel-Anschluss
- Mit CAT 6 erreicht das Kabel eine Übertragungsrate von bis zu 1 Gbit/s
- Der geflochtene, strapazierfähige Textilmantel des USB-Kabels hat eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen

Anschlüsse:	USB 3.0-Stecker (Typ A) RJ45-Stecker (8P8C)
Material Kontakte:	vernickelt
Material Mantel/Gehäuse:	PVC/PE
Material Kabelmantel:	Baumwolle
max. Übertragungsrate:	1 Gbit/s

USB-A 3.0 to RJ45 Ethernet Cable, Slim

- *The LAN cable provides a stable, wired internet connection to USB-A devices without their own network port*
- *With CAT 6, the cable achieves a transmission rate of up to 1 Gbit/s*
- *The braided, durable textile jacket of the USB cable has a pleasant feel and is gentle on sensitive surfaces*

Connections:	*USB 3.0 plug (Type A)* *RJ45 plug (8P8C)*
Material connections:	*nickel-plated*
Material jacket/housing:	*PVC/PE*
Material cable sheath:	*Cotton*
Max. Transmission rate:	*1 Gbit/s*

Änderungen			Datum	Name
Datum	Name	gez.:	21.05.2024	ir
26.09.2024	FW	gepr.:	21.05.2024	ZK
		Norm:		

Änderungen vorbehalten / *Subject to change*

Bezeichnung
USB-A 3.0 - RJ45 XXXX CAT6
FTP Slim-Kabel ws Xm

Blatt
1/1

Zeichnungs-Nr.:
74377, 74378, 74379, 74380, 74381, 74382, 74383, 74384

von