

				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
Schaltplan/ Wire diagram				Artikel Nr. Item no.		Beschreibung Description								Länge Length (mm)									
				74518		DAT Lightning/USB-C 0,5m soft textil ws								500+30									
				74519		DAT Lightning/USB-C 1,0m soft textil ws								1000+30									
				74520		DAT Lightning/USB-C 2,0m soft textil ws								2000+30									
				74521		DAT Lightning/USB-C 3,0m soft textil ws								3000+30									
				Lightning auf USB-C™ Supersoftes Textilkabel mit Metallsteckern										Lightning USB-C™ Supersoft Textile Cable with Metal Plugs									
				- verstärkte Metallstecker mit Knickschutz sind auf über 10.000 Biegezyklen ausgelegt										- reinforced metal plugs with kink protection are designed for over 10,000 bending cycles									
				- bietet eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen										- has a pleasant feel and is gentle on sensitive surfaces									
				Anschluss 1:					USB-C™-Stecker					Connection 1:					USB-C™-plug				
				Anschluss 2:					Apple Lightning Stecker (8-Pin)					Connection 2:					Apple lightning plug (8-Pin)				
Max. Strombelastbarkeit:					3 A					Current carrying capacity:					3 A								
Max. Übertragungsrate:					0,48 Gbit/s					Max. data transmission rate:					0,48 Gbit/s								
Knickschutz:					beidseitig					Kink protection:					on both sides								
Kabelmantel - Material:					Silikon					Cable sheathing - material:					silicone								
Außenmantel - Material:					Textilgewebe					Outer sheath - material:					textile fabric								
Änderungen				Datum		Name				Bezeichnung								Blatt					
				Datum		Name		DAT Lightning/USB-C X,Xm soft textil ws								1/1							
				gez.: 09.10.2024		alw												von					
				gepr.: 09.10.2024		alw																	
				Norm:						Zeichnungs-Nr.:													
				Änderungen vorbehalten / Subject to change										74518, 74519, 74520, 74521									