

Schaltplan/ Wire diagram				<table><thead><tr><th>Artikel Nr. Item no.</th><th>Beschreibung Description</th><th>Länge Length (mm)</th></tr></thead><tbody><tr><td>74510</td><td>DAT Lightning/USB-A 0,5m soft textil ws</td><td>500+30</td></tr><tr><td>74511</td><td>DAT Lightning/USB-A 1,0m soft textil ws</td><td>1000+30</td></tr><tr><td>74512</td><td>DAT Lightning/USB-A 2,0m soft textil ws</td><td>2000+30</td></tr><tr><td>74513</td><td>DAT Lightning/USB-A 3,0m soft textil ws</td><td>3000+30</td></tr></tbody></table>			Artikel Nr. Item no.	Beschreibung Description	Länge Length (mm)	74510	DAT Lightning/USB-A 0,5m soft textil ws	500+30	74511	DAT Lightning/USB-A 1,0m soft textil ws	1000+30	74512	DAT Lightning/USB-A 2,0m soft textil ws	2000+30	74513	DAT Lightning/USB-A 3,0m soft textil ws	3000+30																																																																
Artikel Nr. Item no.	Beschreibung Description	Länge Length (mm)																																																																																			
74510	DAT Lightning/USB-A 0,5m soft textil ws	500+30																																																																																			
74511	DAT Lightning/USB-A 1,0m soft textil ws	1000+30																																																																																			
74512	DAT Lightning/USB-A 2,0m soft textil ws	2000+30																																																																																			
74513	DAT Lightning/USB-A 3,0m soft textil ws	3000+30																																																																																			
<table><thead><tr><th>CONN. #1</th><th>WIRE</th><th>CONN. #2</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>RED</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>WHITE</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>GREEN</td><td>3</td></tr><tr><td>5</td><td>Ground wire</td><td>4</td></tr><tr><td>shell</td><td></td><td>shell</td></tr></tbody></table>				CONN. #1	WIRE	CONN. #2	1	RED	1	2	WHITE	2	3	GREEN	3	5	Ground wire	4	shell		shell																																																																
CONN. #1	WIRE	CONN. #2																																																																																			
1	RED	1																																																																																			
2	WHITE	2																																																																																			
3	GREEN	3																																																																																			
5	Ground wire	4																																																																																			
shell		shell																																																																																			
				<table><thead><tr><th colspan="4">Lightning auf USB-A Supersoftes Textilkabel mit Metallsteckern</th><th colspan="4">Lightning USB-A Supersoft Textile Cable with Metal Plugs</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4"> - verstärkte Metallstecker mit Knickschutz sind auf über 10.000 Biegezyklen ausgelegt - bietet eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen </td><td colspan="4"> - reinforced metal plugs with kink protection are designed for over 10,000 bending cycles - has a pleasant feel and is gentle on sensitive surfaces </td></tr><tr><td colspan="2">Anschluss 1:</td><td colspan="2">USB-2.0-Stecker (Typ A)</td><td colspan="2">Connection 1:</td><td colspan="2">USB-2.0-plug (Type A)</td></tr><tr><td colspan="2">Anschluss 2:</td><td colspan="2">Apple Lightning Stecker (8-Pin)</td><td colspan="2">Connection 2:</td><td colspan="2">Apple lightning plug (8-Pin)</td></tr><tr><td colspan="2">Max. Strombelastbarkeit:</td><td colspan="2">3 A</td><td colspan="2">Current carrying capacity:</td><td colspan="2">3 A</td></tr><tr><td colspan="2">Max. Übertragungsrate:</td><td colspan="2">0,48 Gbit/s</td><td colspan="2">Max. data transmission rate:</td><td colspan="2">0,48 Gbit/s</td></tr><tr><td colspan="2">Knickschutz:</td><td colspan="2">beidseitig</td><td colspan="2">Kink protection:</td><td colspan="2">on both sides</td></tr><tr><td colspan="2">Kabelmantel - Material:</td><td colspan="2">Silikon</td><td colspan="2">Cable sheathing - material:</td><td colspan="2">silicone</td></tr><tr><td colspan="2">Außenmantel - Material:</td><td colspan="2">Textilgewebe</td><td colspan="2">Outer sheath - material:</td><td colspan="2">textile fabric</td></tr></tbody></table>										Lightning auf USB-A Supersoftes Textilkabel mit Metallsteckern				Lightning USB-A Supersoft Textile Cable with Metal Plugs				- verstärkte Metallstecker mit Knickschutz sind auf über 10.000 Biegezyklen ausgelegt - bietet eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen				- reinforced metal plugs with kink protection are designed for over 10,000 bending cycles - has a pleasant feel and is gentle on sensitive surfaces				Anschluss 1:		USB-2.0-Stecker (Typ A)		Connection 1:		USB-2.0-plug (Type A)		Anschluss 2:		Apple Lightning Stecker (8-Pin)		Connection 2:		Apple lightning plug (8-Pin)		Max. Strombelastbarkeit:		3 A		Current carrying capacity:		3 A		Max. Übertragungsrate:		0,48 Gbit/s		Max. data transmission rate:		0,48 Gbit/s		Knickschutz:		beidseitig		Kink protection:		on both sides		Kabelmantel - Material:		Silikon		Cable sheathing - material:		silicone		Außenmantel - Material:		Textilgewebe		Outer sheath - material:		textile fabric	
Lightning auf USB-A Supersoftes Textilkabel mit Metallsteckern				Lightning USB-A Supersoft Textile Cable with Metal Plugs																																																																																	
- verstärkte Metallstecker mit Knickschutz sind auf über 10.000 Biegezyklen ausgelegt - bietet eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen				- reinforced metal plugs with kink protection are designed for over 10,000 bending cycles - has a pleasant feel and is gentle on sensitive surfaces																																																																																	
Anschluss 1:		USB-2.0-Stecker (Typ A)		Connection 1:		USB-2.0-plug (Type A)																																																																															
Anschluss 2:		Apple Lightning Stecker (8-Pin)		Connection 2:		Apple lightning plug (8-Pin)																																																																															
Max. Strombelastbarkeit:		3 A		Current carrying capacity:		3 A																																																																															
Max. Übertragungsrate:		0,48 Gbit/s		Max. data transmission rate:		0,48 Gbit/s																																																																															
Knickschutz:		beidseitig		Kink protection:		on both sides																																																																															
Kabelmantel - Material:		Silikon		Cable sheathing - material:		silicone																																																																															
Außenmantel - Material:		Textilgewebe		Outer sheath - material:		textile fabric																																																																															
<table><thead><tr><th colspan="2">Änderungen</th><th>Datum</th><th>Name</th><th>Bezeichnung</th><th colspan="3">Blatt</th></tr></thead><tbody><tr><td>Datum</td><td>Name</td><td>gez.: 09.10.2024</td><td>alw</td><td rowspan="2">DAT Lightning/USB-A X,Xm soft textil ws</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">1/1</td></tr><tr><td></td><td></td><td>gepr.: 09.10.2024</td><td>alw</td><td colspan="2">von</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Norm:</td><td></td><td>74510, 74511, 74512, 74513</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="4">Änderungen vorbehalten / Subject to change</td><td colspan="4"></td></tr></tbody></table>				Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt			Datum	Name	gez.: 09.10.2024	alw	DAT Lightning/USB-A X,Xm soft textil ws		1/1				gepr.: 09.10.2024	alw	von				Norm:		74510, 74511, 74512, 74513				Änderungen vorbehalten / Subject to change																																																			
Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt																																																																																
Datum	Name	gez.: 09.10.2024	alw	DAT Lightning/USB-A X,Xm soft textil ws		1/1																																																																															
		gepr.: 09.10.2024	alw			von																																																																															
		Norm:		74510, 74511, 74512, 74513																																																																																	
Änderungen vorbehalten / Subject to change																																																																																					

Lightning auf USB-A Supersoftes Textilkabel mit Metallsteckern

- verstärkte Metallstecker mit Knickschutz sind auf über 10.000 Biegezyklen ausgelegt
- bietet eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen

Anschluss 1: USB-2.0-Stecker (Typ A)
Anschluss 2: Apple Lightning Stecker (8-Pin)
Max. Strombelastbarkeit: 3 A
Max. Übertragungsrate: 0,48 Gbit/s
Knickschutz: beidseitig
Kabelmantel - Material: Silikon
Außenmantel - Material: Textilgewebe

Lightning USB-A Supersoft Textile Cable with Metal Plugs

- reinforced metal plugs with kink protection are designed for over 10,000 bending cycles
- has a pleasant feel and is gentle on sensitive surfaces

Connection 1: USB-2.0-plug (Type A)
Connection 2: Apple lightning plug (8-Pin)
Current carrying capacity: 3 A
Max. data transmission rate: 0,48 Gbit/s
Kink protection: on both sides
Cable sheathing - material: silicone
Outer sheath - material: textile fabric

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	09.10.2024	alw
		gepr.:	09.10.2024	alw
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / Subject to change		

Bezeichnung
DAT Lightning/USB-A
X,Xm soft textil ws



Zeichnungs-Nr.:
74510, 74511, 74512, 74513

Blatt

1/1

von