

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
Schaltplan/ Wire diagram				Artikel Nr. Item no.		Beschreibung Description												Länge Length (mm)													
				74518		DAT Lightning/USB-C 0,5m soft textil ws												500+30													
				74519		DAT Lightning/USB-C 1,0m soft textil ws												1000+30													
				74520		DAT Lightning/USB-C 2,0m soft textil ws												2000+30													
				74521		DAT Lightning/USB-C 3,0m soft textil ws												3000+30													
				Lightning auf USB-C™ Supersoftes Textilkabel mit Metallsteckern														Lightning USB-C™ Supersoft Textile Cable with Metal Plugs													
				- verstärkte Metallstecker mit Knickschutz sind auf über 10.000 Biegezyklen ausgelegt - bietet eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen														- reinforced metal plugs with kink protection are designed for over 10,000 bending cycles - has a pleasant feel and is gentle on sensitive surfaces													
				Anschluss 1: Anschluss 2: Max. Strombelastbarkeit: Max. Übertragungsrate: Knickschutz: Kabelmantel - Material: Außenmantel - Material:														USB-C™-Stecker Apple Lightning Stecker (8-Pin) 3 A 0,48 Gbit/s beidseitig Silikon Textilgewebe													
				Connection 1: Connection 2: Current carrying capacity: Max. data transmission rate: Kink protection: Cable sheathing - material: Outer sheath - material:														USB-C™-plug Apple lightning plug (8-Pin) 3 A 0,48 Gbit/s on both sides silicone textile fabric													
Änderungen						Datum				Name				Bezeichnung										Blatt							
				Datum		Name				gez.: 09.10.2024		alw		DAT Lightning/USB-C X,Xm soft textil ws										1/1							
										gepr.: 09.10.2024		alw		Zeichnungs-Nr.:										von							
										Norm:		74518, 74519, 74520, 74521																			
				Änderungen vorbehalten / Subject to change																											
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14					