

Schaltplan/ Wire diagram				<table><tr><th>Artikel Nr. Item no.</th><th>Beschreibung Description</th><th>Länge Length (mm)</th></tr><tr><td>74510</td><td>DAT Lightning/USB-A 0,5m soft textil ws</td><td>500+30</td></tr><tr><td>74511</td><td>DAT Lightning/USB-A 1,0m soft textil ws</td><td>1000+30</td></tr><tr><td>74512</td><td>DAT Lightning/USB-A 2,0m soft textil ws</td><td>2000+30</td></tr><tr><td>74513</td><td>DAT Lightning/USB-A 3,0m soft textil ws</td><td>3000+30</td></tr></table>			Artikel Nr. Item no.	Beschreibung Description	Länge Length (mm)	74510	DAT Lightning/USB-A 0,5m soft textil ws	500+30	74511	DAT Lightning/USB-A 1,0m soft textil ws	1000+30	74512	DAT Lightning/USB-A 2,0m soft textil ws	2000+30	74513	DAT Lightning/USB-A 3,0m soft textil ws	3000+30																							
Artikel Nr. Item no.	Beschreibung Description	Länge Length (mm)																																										
74510	DAT Lightning/USB-A 0,5m soft textil ws	500+30																																										
74511	DAT Lightning/USB-A 1,0m soft textil ws	1000+30																																										
74512	DAT Lightning/USB-A 2,0m soft textil ws	2000+30																																										
74513	DAT Lightning/USB-A 3,0m soft textil ws	3000+30																																										
CONN. #1 1 2 3 5 shell WIRE RED WHITE GREEN Ground wire 1 2 3 4 shell CONN. #2																																												
				Lightning auf USB-A Supersoftes Textilkabel mit Metallsteckern - verstärkte Metallstecker mit Knickschutz sind auf über 10.000 Biegezyklen ausgelegt - bietet eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen Anschluss 1: Anschluss 2: Max. Strombelastbarkeit: Max. Übertragungsrate: Knickschutz: Kabelmantel - Material: Außenmantel - Material: USB-2.0-Stecker (Typ A) Apple Lightning Stecker (8-Pin) 3 A 0,48 Gbit/s beidseitig Silikon Textilgewebe Lightning USB-A Supersoft Textile Cable with Metal Plugs - reinforced metal plugs with kink protection are designed for over 10,000 bending cycles - has a pleasant feel and is gentle on sensitive surfaces Connection 1: Connection 2: Current carrying capacity: Max. data transmission rate: Kink protection: Cable sheathing - material: Outer sheath - material: USB-2.0-plug (Type A) Apple lightning plug (8-Pin) 3 A 0,48 Gbit/s on both sides silicone textile fabric																																								
Änderungen <table><tr><td>Datum</td><td>Name</td><td>gez.:</td><td>09.10.2024</td><td>alw</td></tr><tr><td></td><td></td><td>gepr.:</td><td>09.10.2024</td><td>alw</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Norm:</td><td></td><td></td></tr></table> Änderungen vorbehalten / Subject to change				Datum	Name	gez.:	09.10.2024	alw			gepr.:	09.10.2024	alw			Norm:			<table><tr><td colspan="2">Bezeichnung</td><td colspan="2">Blatt</td></tr><tr><td colspan="2">DAT Lightning/USB-A X,Xm soft textil ws</td><td colspan="2">1/1</td></tr><tr><td colspan="2">Zeichnungs-Nr.:</td><td colspan="2">von</td></tr><tr><td colspan="2">74510, 74511, 74512, 74513</td><td colspan="2"></td></tr></table> goobay®										Bezeichnung		Blatt		DAT Lightning/USB-A X,Xm soft textil ws		1/1		Zeichnungs-Nr.:		von		74510, 74511, 74512, 74513			
Datum	Name	gez.:	09.10.2024	alw																																								
		gepr.:	09.10.2024	alw																																								
		Norm:																																										
Bezeichnung		Blatt																																										
DAT Lightning/USB-A X,Xm soft textil ws		1/1																																										
Zeichnungs-Nr.:		von																																										
74510, 74511, 74512, 74513																																												