

				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
Schaltplan/ Wire diagram				Artikel Nr. Item no.		Beschreibung Description								Länge Length (mm)									
				74518		DAT Lightning/USB-C 0,5m soft textil ws								500+30									
				74519		DAT Lightning/USB-C 1,0m soft textil ws								1000+30									
				74520		DAT Lightning/USB-C 2,0m soft textil ws								2000+30									
				74521		DAT Lightning/USB-C 3,0m soft textil ws								3000+30									
				Lightning auf USB-C™ Supersoftes Textilkabel mit Metallsteckern										Lightning USB-C™ Supersoft Textile Cable with Metal Plugs									
				- verstärkte Metallstecker mit Knickschutz sind auf über 10.000 Biegezyklen ausgelegt - bietet eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen										- reinforced metal plugs with kink protection are designed for over 10,000 bending cycles - has a pleasant feel and is gentle on sensitive surfaces									
				Anschluss 1:					USB-C™-Stecker					Connection 1:					USB-C™-plug				
				Anschluss 2:					Apple Lightning Stecker (8-Pin)					Connection 2:					Apple lightning plug (8-Pin)				
				Max. Strombelastbarkeit:					3 A					Current carrying capacity:					3 A				
				Max. Übertragungsrate:										Max. data transmission rate:									
				Knickschutz:										Kink protection:									
				Kabelmantel - Material:										Cable sheathing - material:									
				Außenmantel - Material:										Outer sheath - material:									
				Silikon										silicone									
Textilgewebe										textile fabric													
Änderungen				Datum		Name				Bezeichnung								Blatt					
				Datum		Name		DAT Lightning/USB-C										1/1					
				gez.: 09.10.2024		alw		X,Xm soft textil ws															
				gepr.: 09.10.2024		alw																	
				Norm:																			
				Änderungen vorbehalten / Subject to change										74518, 74519, 74520, 74521								von	