

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
A	Schaltplan/ Wire diagram CONN. #1 WIRE CONN. #2 1 2 3 4 5 RED WHITE GREEN blue Ground wire A4+B4+A9+B9 (VBUS) A7 (D-) A6 (D+) A5 (CC) A1+B1+A12+B12 (GND) SHELL SHELL				Artikel Nr. Item no.		Beschreibung Description		Länge Length (mm)								
B					74514		DAT Lightning/USB-C 0,5m soft textil sw		500+30								
C					74515		DAT Lightning/USB-C 1,0m soft textil sw		1000+30								
D					74516		DAT Lightning/USB-C 2,0m soft textil sw		2000+30								
E					74517		DAT Lightning/USB-C 3,0m soft textil sw		3000+30								
F					6.65±0.1 36 8.3 13 L 36 13 10.5												
G					Lightning auf USB-C™ Supersoftes Textilkabel mit Metallsteckern - verstärkte Metallstecker mit Knickschutz sind auf über 10.000 Biegezyklen ausgelegt - bietet eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen Anschluss 1: Anschluss 2: Max. Strombelastbarkeit: Max. Übertragungsrate: Knickschutz: Kabelmantel - Material: Außenmantel - Material: USB-C™-Stecker Apple Lightning Stecker (8-Pin) 3 A 0,48 Gbit/s beidseitig Silikon Textilgewebe												
H					Lightning USB-C™ Supersoft Textile Cable with Metal Plugs - reinforced metal plugs with kink protection are designed for over 10,000 bending cycles - has a pleasant feel and is gentle on sensitive surfaces Connection 1: Connection 2: Current carrying capacity: Max. data transmission rate: Kink protection: Cable sheathing - material: Outer sheath - material: USB-C™-plug Apple lightning plug (8-Pin) 3 A 0,48 Gbit/s on both sides silicone textile fabric												
I					Änderungen				Datum		Name		Bezeichnung		Blatt		
J					Datum		Name		gez.: 09.10.2024		alw		DAT Lightning/USB-C X,Xm soft textil sw		1/1		
					gepr.: 09.10.2024		alw		Zeichnungs-Nr.:		von						
					Norm:				74514, 74515, 74516, 74517								
					Änderungen vorbehalten / Subject to change												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			