

Schaltplan/ Wire diagram				<table><tr><th>Artikel Nr. Item no.</th><th>Beschreibung Description</th><th>Länge Length (mm)</th></tr><tr><td>74514</td><td>DAT Lightning/USB-C 0,5m soft textil sw</td><td>500+30</td></tr><tr><td>74515</td><td>DAT Lightning/USB-C 1,0m soft textil sw</td><td>1000+30</td></tr><tr><td>74516</td><td>DAT Lightning/USB-C 2,0m soft textil sw</td><td>2000+30</td></tr><tr><td>74517</td><td>DAT Lightning/USB-C 3,0m soft textil sw</td><td>3000+30</td></tr></table>			Artikel Nr. Item no.	Beschreibung Description	Länge Length (mm)	74514	DAT Lightning/USB-C 0,5m soft textil sw	500+30	74515	DAT Lightning/USB-C 1,0m soft textil sw	1000+30	74516	DAT Lightning/USB-C 2,0m soft textil sw	2000+30	74517	DAT Lightning/USB-C 3,0m soft textil sw	3000+30																																																																																												
Artikel Nr. Item no.	Beschreibung Description	Länge Length (mm)																																																																																																															
74514	DAT Lightning/USB-C 0,5m soft textil sw	500+30																																																																																																															
74515	DAT Lightning/USB-C 1,0m soft textil sw	1000+30																																																																																																															
74516	DAT Lightning/USB-C 2,0m soft textil sw	2000+30																																																																																																															
74517	DAT Lightning/USB-C 3,0m soft textil sw	3000+30																																																																																																															
				<table><tr><td colspan="5">Lightning auf USB-C™ Supersoftes Textilkabel mit Metallsteckern</td><td colspan="5">Lightning USB-C™ Supersoft Textile Cable with Metal Plugs</td></tr><tr><td colspan="5">- verstärkte Metallstecker mit Knickschutz sind auf über 10.000 Biegezyklen ausgelegt</td><td colspan="5">- reinforced metal plugs with kink protection are designed for over 10,000 bending cycles</td></tr><tr><td colspan="5">- bietet eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen</td><td colspan="5">- has a pleasant feel and is gentle on sensitive surfaces</td></tr><tr><td colspan="2">Anschluss 1:</td><td colspan="3">USB-C™-Stecker</td><td colspan="2">Connection 1:</td><td colspan="3">USB-C™-plug</td></tr><tr><td colspan="2">Anschluss 2:</td><td colspan="3">Apple Lightning Stecker (8-Pin)</td><td colspan="2">Connection 2:</td><td colspan="3">Apple lightning plug (8-Pin)</td></tr><tr><td colspan="2">Max. Strombelastbarkeit:</td><td colspan="3">3 A</td><td colspan="2">Current carrying capacity:</td><td colspan="3">3 A</td></tr><tr><td colspan="2">Max. Übertragungsrate:</td><td colspan="3">0,48 Gbit/s</td><td colspan="2">Max. data transmission rate:</td><td colspan="3">0,48 Gbit/s</td></tr><tr><td colspan="2">Knickschutz:</td><td colspan="3">beidseitig</td><td colspan="2">Kink protection:</td><td colspan="3">on both sides</td></tr><tr><td colspan="2">Kabelmantel - Material:</td><td colspan="3">Silikon</td><td colspan="2">Cable sheathing - material:</td><td colspan="3">silicone</td></tr><tr><td colspan="2">Außenmantel - Material:</td><td colspan="3">Textilgewebe</td><td colspan="2">Outer sheath - material:</td><td colspan="3">textile fabric</td></tr></table>										Lightning auf USB-C™ Supersoftes Textilkabel mit Metallsteckern					Lightning USB-C™ Supersoft Textile Cable with Metal Plugs					- verstärkte Metallstecker mit Knickschutz sind auf über 10.000 Biegezyklen ausgelegt					- reinforced metal plugs with kink protection are designed for over 10,000 bending cycles					- bietet eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen					- has a pleasant feel and is gentle on sensitive surfaces					Anschluss 1:		USB-C™-Stecker			Connection 1:		USB-C™-plug			Anschluss 2:		Apple Lightning Stecker (8-Pin)			Connection 2:		Apple lightning plug (8-Pin)			Max. Strombelastbarkeit:		3 A			Current carrying capacity:		3 A			Max. Übertragungsrate:		0,48 Gbit/s			Max. data transmission rate:		0,48 Gbit/s			Knickschutz:		beidseitig			Kink protection:		on both sides			Kabelmantel - Material:		Silikon			Cable sheathing - material:		silicone			Außenmantel - Material:		Textilgewebe			Outer sheath - material:		textile fabric		
Lightning auf USB-C™ Supersoftes Textilkabel mit Metallsteckern					Lightning USB-C™ Supersoft Textile Cable with Metal Plugs																																																																																																												
- verstärkte Metallstecker mit Knickschutz sind auf über 10.000 Biegezyklen ausgelegt					- reinforced metal plugs with kink protection are designed for over 10,000 bending cycles																																																																																																												
- bietet eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen					- has a pleasant feel and is gentle on sensitive surfaces																																																																																																												
Anschluss 1:		USB-C™-Stecker			Connection 1:		USB-C™-plug																																																																																																										
Anschluss 2:		Apple Lightning Stecker (8-Pin)			Connection 2:		Apple lightning plug (8-Pin)																																																																																																										
Max. Strombelastbarkeit:		3 A			Current carrying capacity:		3 A																																																																																																										
Max. Übertragungsrate:		0,48 Gbit/s			Max. data transmission rate:		0,48 Gbit/s																																																																																																										
Knickschutz:		beidseitig			Kink protection:		on both sides																																																																																																										
Kabelmantel - Material:		Silikon			Cable sheathing - material:		silicone																																																																																																										
Außenmantel - Material:		Textilgewebe			Outer sheath - material:		textile fabric																																																																																																										
Änderungen				<table><tr><td></td><td>Datum</td><td>Name</td></tr><tr><td>gez.:</td><td>09.10.2024</td><td>alw</td></tr><tr><td>gepr.:</td><td>09.10.2024</td><td>alw</td></tr><tr><td>Norm:</td><td></td><td></td></tr></table>				Datum	Name	gez.:	09.10.2024	alw	gepr.:	09.10.2024	alw	Norm:			<table><tr><td>Bezeichnung</td><td rowspan="4"></td><td>Blatt</td></tr><tr><td>DAT Lightning/USB-C</td><td>1/1</td></tr><tr><td>X,Xm soft textil sw</td><td></td></tr><tr><td>Zeichnungs-Nr.:</td><td>von</td></tr></table>					Bezeichnung		Blatt	DAT Lightning/USB-C	1/1	X,Xm soft textil sw		Zeichnungs-Nr.:	von																																																																																	
	Datum	Name																																																																																																															
gez.:	09.10.2024	alw																																																																																																															
gepr.:	09.10.2024	alw																																																																																																															
Norm:																																																																																																																	
Bezeichnung		Blatt																																																																																																															
DAT Lightning/USB-C		1/1																																																																																																															
X,Xm soft textil sw																																																																																																																	
Zeichnungs-Nr.:		von																																																																																																															
				Änderungen vorbehalten / Subject to change			74514, 74515, 74516, 74517																																																																																																										