

ViewSonic® LCD DISPLAY

VX2758A-2K-PRO-3

Wichtigste Eigenschaften

- Bildwiederholfrequenz von 240 Hz
- Schnellen Reaktionszeit von 1 ms (MPRT)
- AMD FreeSync™ Premium für flüssige Darstellung
- Zwei HDMI- und DisplayPort-Eingänge für flexible Konnektivität



Produktübersicht

Der ViewSonic GAMING VX2758A-2K-PRO-3-Monitor bringt das Gaming-Erlebnis auf ein neues Level. Mit seinem entspiegelten SuperClear IPS-Panel und HDR10-Unterstützung gibt dieser Monitor Spielwelten in atemberaubender 2K-QHD-Auflösung wieder. Details stechen hervor und Farben bleiben lebendig und konstant, selbst aus großen Betrachtungswinkeln. Mit der beeindruckenden Bildwiederholfrequenz von 240 Hz wird der Wettbewerbsvorteil gesichert. In rasanten Spielen bleiben die Darstellung selbst in entscheidenden Momenten reibungslos und flüssig. Die AMD FreeSync™ Premium Technologie des Monitors beseitigt Tearing und reduziert Ruckeln, sodass es zu weniger Abweichungen und Aussetzern im Bild kommt. Die ultraschnelle Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) sorgt für ein intensives Eintauchen und stellt sicher, dass die Bildschirmaktionen so schnell erfolgen wie die Reflexe, wodurch das Spiel mit nahezu verzögerungsfreier Präzision gespielt werden kann. Neben der starken Leistung des VX2758A-2K-PRO-3 Gaming-Monitors verfügt er über vielseitige Anschlussmöglichkeiten, darunter zwei HDMI 2.1-Eingänge und DisplayPort. Dies ermöglicht nahtloses Umschalten zwischen mehreren verbundenen PCs, Spielekonsolen und anderen Geräten, sodass es nicht nur ein Kraftpaket für Spiele ist, sondern auch vielseitig genug, um bei Unterhaltung und grenzenlosen kreativen Projekten zu glänzen.



1. Display Port *1
2. HDMI 2.1 *2
3. OSD-Joystick
4. AC-Eingang
5. Kompatibel mit VESA-Wandhalterungen (100 x 100 mm)



DISPLAY

Bilddiagonale:	27
Sichtbare Fläche:	27
Panel Typ:	IPS Technology
Auflösung:	2560 x 1440
Auflösung Typ:	QHD (Quad HD)
Statischer Kontrast:	1,000:1 (typ)
Dynamischer Kontrast:	80M:1
High Dynamic Range:	HDR10
Lichtquelle:	LED
Helligkeit:	300 cd/m² (typ)
Colors:	1.07B
Color Space Support:	10 bit (8 bit + FRC)
Seitenverhältnis:	16:9
Reaktionszeit (MPRT):	1ms
Blickwinkel:	178° horizontal, 178° vertical
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung (Betriebsstunden):	30000 Hrs (Min)
Krümmung:	Flat
Bildwiederholfrequenz (Hz):	240
Technologie für variable Bildwiederholfrequenz:	FreeSync for HDMI; FreeSync Premium for DP
Low Blue Light:	Software solution
Flimmerfrei:	Yes
Color Gamut:	NTSC: 92% size (Typ) sRGB: 130% size / 99% coverage (Typ)
Pixelgröße:	0.233 mm (H) x 0.233 mm (V)
Oberflächenbehandlung:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)

KOMPATIBILITÄT

PC Auflösung(max):	2560x1440
Mac® Auflösung (max):	2560x1440
PC Betriebssystem:	Windows 10/11 certified; macOS tested
Mac® Auflösung (min):	2560x1440

ANSCHLÜSSE

3,5mm Audio Ausgang:	1
HDMI 2.1:	2
DisplayPort:	1
Stromversorgung Eingang:	3-pin Socket (IEC C14 / CEE22)

ENERGIE

Eco Modus (sparen):	19W
Eco Mode (optimized):	24W
Verbrauch (typisch):	28W
Verbrauch(max):	30W
Eingangsspannung:	AC 100-240V
Stand-by:	0.5W
Netzteil:	Internal Power Supply

ZUSÄTZLICHE HARDWARE

Kensington Lock Slot:	1
-----------------------	---

STEUERUNG

Physikalische Tasten:	Up, Right, Down, Left, Power
Bildschirmmenü (OSD):	Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend):	20% to 90%

MONTAGE

VESA kompatibel:	100 x 100 mm
------------------	--------------

EINGANGSSIGNAL

Frequenz Horizontal:	HDMI (v2.1): 24 ~ 222KHz, DisplayPort (v1.4): 24 ~ 255KHz
Frequenz Vertikal:	HDMI (v2.1): 48 ~ 144Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 240Hz

VIDEO EINGANG

Digitale Synchronisation:	TMDS compatible - HDMI (v2.1), PCI-E - DisplayPort (v1.4)
---------------------------	---

ERGONOMIE

Neigung (Vor/Zurück):	-5° / 20°
-----------------------	-----------

GEWICHT (IMPERIAL)

Netto (lbs):	10.8
Netto ohne Standfuss (lbs):	9.8
Brutto(lbs):	14

GEWICHT (METRISCH)

Netto (kg):	4.9
Netto ohne Standfuss (kg):	4.5
Brutto (kg):	6.4

ABMESSUNGEN (IMPERIAL) (BXHXT)

Verpackung (in.):	27.8 x 18.5 x 5
Physikalisch (in.):	24.18 x 17.85 x 7.1
Physikalisch ohne Standfuss (in.):	24.18 x 14.4 x 1.85

ABMESSUNGEN (METRISCH) (BXHXT)

Verpackung (mm):	706 x 471 x 128
Physikalisch (mm):	614.1 x 453.35 x 180.26
Physikalisch ohne Standfuss (mm):	614.1 x 365.65 x 47.05

ALLGEMEIN

Normen:	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, VCCI, PSE, BIS
VERPACKUNGSGEHALT:	VX2758A-2K-PRO-3 x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort Cable (v1.4; Male-Male) x1, Quick Start Guide x1
Recycling/Entsorgung:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market

