
cudy

Quick Installation Guide

unmanaged poe switch



FS1010P for illustration

English Deutsch Français Español
Italiano Български Čeština Dansk
Ελληνικά Eesti Suomi Hrvatski
Magyar Қазақша Lietuvių kalba Latviski
Nederlands Norsk Polski Português
Română Русский Slovenčina Slovenščina
Srpski Svenska Türkçe Українa
اللغة العربية 日本語 한국어 Indonesia
ภาษาไทย Tiếng Việt 中文 (繁體字)

NEED TECH HELP? 810600417

www.cudy.com support@cudy.com

English

Note:
1. PoE ports can connect to non-PoE devices as well, but will only transmit data.
2. Here we take FS1010P for example. Your actual product may differ.

Power	Off	Power off
	On	Power on
PoE MaX	Off	Total PoE budget < 90%
	Flash	90% ≤ Total PoE budget ≤ 95%
	On	Total PoE budget >95%
Link/Data	Off	No link
	Flash	Exchanging data
	On	Link but no activity
PoE	Off	No providing PoE power
	On	Providing PoE Power
PoE LED Button (For GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)		Press to switch LED indication between Link/Data and PoE. GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 & GS1005PTS1 LED 1-4 : green for Link/Data, amber for PoE status. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: green for 1000Mbps Link/Data, amber for 10/100Mbps Link/Data.

Deutsch

Notiz:
1. PoE-Ports können auch mit Nicht-PoE-Geräten verbunden werden, übertragen jedoch nur Daten.
2. Hier nehmen wir als Beispiel FS1010P. Ihr tatsächliches Produkt kann davon abweichen.

Power	Aus	Ausschalten
	An	Einschalten
PoE MaX	Aus	Gesamtes PoE-Budget < 90 %
	Blitz	90 % ≤ Gesamt-PoE-Budget ≤ 95 %
	An	Gesamtes PoE-Budget > 95 %
Link/Data	Aus	Kein Link
	Blitz	Daten austauschen
	An	Link, aber keine Aktivität
PoE	Aus	Keine Bereitstellung von PoE-Strom
	An	Bereitstellung von PoE-Strom
PoE-LED-Taste (Für GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)		Drücken Sie diese Taste, um die LED-Anzeige zwischen Link/Data und PoE umzuschalten. GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 und GS1005PTS1 LED 1-4: grün für Link/Data, gelb für PoE-Status. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: grün für 1000 Mbit/s Link/Data, gelb für 10/100 Mbit/s Link/Data.

Français

Note:
1. Les ports PoE peuvent également se connecter à des appareils non PoE, mais ne transmettront que des données.
2. Ici, nous prenons le FS1010P par exemple. Votre produit réel peut différer.

Power	Désactivé	Éteindre
	Sur	Allumer
PoE MaX	Désactivé	Budget PoE total < 90 %
	Éclair	90 % ≤ Budget PoE total ≤ 95 %
	Sur	Budget PoE total >95 %
Link/Data	Désactivé	Pas de lien
	Éclair	Échange de données
	Sur	Lien mais aucune activité
PoE	Désactivé	Pas de fourniture d'alimentation PoE
	Sur	Fournir une alimentation PoE
Bouton LED PoE (Pour GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)		Appuyez pour basculer l'indication LED entre Link/Data et PoE. GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 et GS1005PTS1 LED 1-4 : vert pour Link/Data, orange pour l'état PoE. LED GS1010PE/GS1010PS2 9-10 : verte pour Link/Data 1 000 Mbps, orange pour Link/Data 10/100 Mbps.

Español

Nota:
1. Los puertos PoE también se pueden conectar a dispositivos que no sean PoE, pero solo transmitirán datos.
2. Aquí tomamos el FS1010P, por ejemplo. Su producto real puede diferir.

Power	Apagado	Apagar
	En	Encendido
PoE MaX	Apagado	Presupuesto total de PoE < 90 %
	Destello	90 % ≤ Presupuesto total de PoE ≤ 95 %
	En	Presupuesto total de PoE >95%
Link/Data	Apagado	Sin enlace
	Destello	Intercambiar datos
	En	Enlace pero sin actividad
PoE	Apagado	No se proporciona alimentación PoE
	En	Proporcionar energía PoE
Botón LED PoE (Para GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)		Presione para cambiar la indicación LED entre Link/Data y PoE. LED 1-8 de GS1010PE/GS1010PS2 y LED 1-4 de GS1005PTS1: verde para Link/Data, ámbar para estado de PoE. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: verde para Link/Data de 1000 Mbps, ámbar para Link/Data de 10/100 Mbps.

Italiano

Nota:
1. Le porte PoE possono connettersi anche a dispositivi non PoE, ma trasmetteranno solo dati.
2. Qui prendiamo ad esempio l'FS1010P. Il prodotto reale potrebbe differire.

Power	Spento	Spegnimento
	SU	Accendere
PoE MaX	Spento	Budget PoE totale < 90%
	Flash	90% ≤ Budget PoE totale ≤ 95%
	SU	Budget PoE totale >95%
Link/Data	Spento	Nessun collegamento
	Flash	Scambio di dati
	SU	Collegamento ma nessuna attività
PoE	Spento	Nessuna fornitura di alimentazione PoE
	SU	Fornire alimentazione PoE
Pulsante LED PoE (Per GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)		Premere per commutare l'indicazione LED tra Link/Data e PoE. LED 1-8 GS1010PE/GS1010PS2 e LED 1-4 GS1005PTS1: verde per Link/Data, ambra per stato PoE. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: verde per Link/Data a 1000 Mbps, ambra per Link/Data a 10/100 Mbps.

Български

Забележка:
1. PoE портовете могат да се свързват и с устройства без PoE, но само ще предават данни.
2. Тук взеmаме например FS1010P. Вашият действителен продукт може да се различава.

Power	Изкл	Изключване
	включено	Включете захранването
PoE MaX	Изкл	Общ бюджет за PoE < 90%
	Светкавица	90% ≤ Общ бюджет на PoE ≤ 95%
	включено	Общ PoE бюджет >95%
Link/Data	Изкл	Няма връзка
	Светкавица	Обмен на данни
	включено	Линк, но няма активност
PoE	Изкл	Не осигурява PoE захранване
	включено	Осигуряване на PoE захранване
PoE LED бутон (За GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)		Натиснете, за да превключите LED индикацията между Link/Data и PoE. GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 & GS1005PTS1 LED 1-4: зелено за Link/Data, кехлибарено за PoE състояние. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: зелено за 1000Mbps Link/Data, кехлибарено за 10/100Mbps Link/Data.

Čeština

Poznámka:
1. Porty PoE se mohou připojit i k zařízením bez PoE, ale budou pouze přenášet data.
2. Zde vezmeme příklad FS1010P. Váš skutečný produkt se může lišit.

Power	Vypnuto	Vypněte napájení
	Na	Zapněte napájení
PoE MaX	Vypnuto	Celkový rozpočet PoE < 90 %
	Blikat	90 % ≤ Celkový rozpočet PoE ≤ 95 %
	Na	Celkový rozpočet PoE >95 %
Link/Data	Vypnuto	Žádný odkaz
	Blikat	Výměna dat
	Na	Odkaz, ale žádná aktivita
PoE	Vypnuto	Žádné napájení PoE
	Na	Poskytování napájení PoE
Tlačítko PoE LED (Pro GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)		Stisknutím přepnete indikaci LED mezi Link/Data a PoE. GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 & GS1005PTS1 LED 1-4 : zelená pro Link/Data, oranžová pro stav PoE. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: zelená pro 1000Mbps Link/Data, oranžová pro 10/100Mbps Link/Data.

Dansk

Note:
1. PoE-porte kan også oprette forbindelse til ikke-PoE-enheder, men vil kun overføre data.
2. Her tager vi FS1010P for eksempel. Dit faktiske produkt kan afvige.

Power	Slukket	Sluk
	På	Tænd
PoE MaX	Slukket	Samlet PoE-budget < 90 %
	Blitz	90 % ≤ Samlet PoE-budget ≤ 95 %
	På	Samlet PoE-budget >95 %
Link/Data	Slukket	Intet link
	Blitz	Udveksling af data
	På	Link men ingen aktivitet
PoE	Slukket	Leverer ikke PoE-strøm
	På	Leverer PoE Power
PoE LED-knap (For GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)		Tryk for at skifte LED-indikation mellem Link/Data og PoE. GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 & GS1005PTS1 LED 1-4: grøn for Link/Data, gul for PoE-status. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: grøn for 1000Mbps Link/Data, gul for 10/100Mbps Link/Data.

Ελληνικά

Σημείωμα:
1. Οι θύρες PoE μπορούν επίσης να συνδεθούν με συσκευές που δεν είναι PoE, αλλά θα μεταδίδουν μόνο δεδομένα.
2. Εδώ παίρνουμε για παράδειγμα το FS1010P. Το πραγματικό προϊόν σας μπορεί να διαφέρει.

Power	Μακριά από	Απενεργοποιήστε
	Ενι	Ενεργοποιήστε
PoE MaX	Μακριά από	Συνολικός προϋπολογισμός PoE < 90%
	Λάμψη	90% ≤ Συνολικός προϋπολογισμός PoE ≤ 95%
	Ενι	Συνολικός προϋπολογισμός PoE >95%
Link/Data	Μακριά από	Χωρίς σύνδεσμο
	Λάμψη	Ανταλλαγή δεδομένων
	Ενι	Σύνδεσμος αλλά καμία δραστηριότητα
PoE	Μακριά από	Δεν παρέχεται ισχύς PoE
	Ενι	Παροχή PoE Power
Κουμπί LED PoE (Για GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)		Πατήστε για εναλλαγή της ένδειξης LED μεταξύ Link/Data και PoE. GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 & GS1005PTS1 LED 1-4 : πράσινο για Link/Data, πορτοκαλί για κατάσταση PoE. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: πράσινο για 1000Mbps Link/Data, πορτοκαλί για 10/100Mbps Link/Data.

Eesti

Märkus.
1. PoE-pordid saavad ühendada ka mitte-PoE-seadmetega, kuid edastavad ainult andmeid.
2. Siin võtame näiteks FS1010P. Teie tegelik toode võib erineda.

Power	Väljas	Toide välja
	Sees	Toide sisse
PoE MaX	Väljas	PoE kogueelarve < 90%
	Välklamp	90% ≤ PoE kogueelarve ≤ 95%
	Sees	PoE kogueelarve > 95%
Link/Data	Väljas	Link puudub
	Välklamp	Andmete vahetamine
	Sees	Link, kuid tegevus puudub
PoE	Väljas	PoE toidet ei pakuta
	Sees	PoE toite pakkumine
PoE LED-nupp (GS1010PE/ jaoks GS1010PS2/ GS1005PTS1)		Vajutage LED-näidiku lülitamiseks Link/Data ja PoE vahel. GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 ja GS1005PTS1 LED 1-4: roheline Link/Data jaoks, kollane PoE oleku jaoks. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: roheline 1000Mbps Link/Data jaoks, kollane 10/100Mbps Link/Data jaoks.

Suomi

Huomautus:
1. PoE-portit voivat muodostaa yhteyden myös muihin kuin PoE-laitteisiin, mutta ne lähettävät vain dataa.
2. Otetaan esimerkiksi FS1010P. Todellinen tuotteesi voi olla erilainen.

Power	Pois	Virta pois päältä
	Päällä	Virta päälle
PoE MaX	Pois	PoE:n kokonaisbudjetti < 90 %
	Salama	90 % ≤ PoE:n kokonaisbudjetti ≤ 95 %
	Päällä	PoE:n kokonaisbudjetti > 95 %
Link/Data	Pois	Ei linkkiä
	Salama	Tietojen vaihto
	Päällä	Linkki, mutta ei toimintaa
PoE	Pois	Ei tarjoa PoE-virtaa
	Päällä	PoE-virran tarjoaminen
PoE LED-painike (GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)		Paina vaihtaaksesi LED-ilmaisun Link/Data ja PoE välillä. GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 & GS1005PTS1 LED 1-4: vihreä Link/Data, keltainen PoE-tilalle. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: vihreä 1000Mbps Link/Data, keltainen 10/100Mbps Link/Data.

Hrvatski

Bilješka:
1. PoE priključci mogu se spojiti i na uređaje koji nisu PoE, ali će samo prenositi podatke.
2. Ovdje uzimamo za primjer FS1010P. Vaš stvarni proizvod može se razlikovati.

Power	Isključeno	Isključenje
	Na	Uključite napajanje
PoE MaX	Isključeno	Ukupni PoE proračun < 90%
	Bljesak	90% ≤ ukupni PoE proračun ≤ 95%
	Na	Ukupni PoE proračun >95%
Link/Data	Isključeno	Nema veze
	Bljesak	Razmjena podataka
	Na	Veza, ali nema aktivnosti
PoE	Isključeno	Nema pružanja PoE napajanja
	Na	Pružanje PoE napajanja
PoE LED tipka (Za GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)		Pritisnite za prebacivanje LED indikatora između Link/Data i PoE. GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 & GS1005PTS1 LED 1-4: zelena za Link/Data, žuta za PoE status. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: zeleno za 1000Mbps Link/Data, žuto za 10/100Mbps Link/Data.

Magyar

Jegyzet:
1. A PoE portok nem PoE eszközökhöz is csatlakozhatnak, de csak adatokat továbbítanak.
2. Vegyük például az FS1010P-t. Az Ön tényleges terméke eltérhet.

Power	Le	Kapcsolja ki
	On	Kapcsolja be
PoE MaX	Le	Teljes PoE-költségvetés < 90%
	Vaku	90% ≤ teljes PoE költségvetés ≤ 95%
	On	Teljes PoE költségvetés > 95%
Link/Data	Le	Nincs link
	Vaku	Adatcsere
	On	Link, de nincs tevékenység
PoE	Le	Nincs PoE tápellátás
	On	PoE teljesítmény biztosítása
PoE LED gomb (GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)		Nyomja meg a LED jelzés átváltásához a Link/Data és a PoE között. GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 és GS1005PTS1 LED 1-4: zöld a Link/Data, borostyán a PoE állapothoz. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: zöld 1000Mbps Link/Data esetén, borostyánsárga 10/100Mbps Link/Data.

Қазақша

Ескерту:
1. PoE порттары PoE емес құрылғыларға да қосыла алады, бірақ тек деректерді жібереді.
2. Мысалы, біз FS1010P аламыз. Сіздің нақты өніміңіз басқаша болуы мүмкін.

Power	Өшірулі	Қуатты өшіру
	Қосулы	Қуат қосулы
PoE MaX	Өшірулі	Жалпы PoE бюджеті < 90%
	Жарқыл	90% ≤ Жалпы PoE бюджеті ≤ 95%
	Қосулы	Жалпы PoE бюджеті >95%
Link/Data	Өшірулі	Сілтеме жоқ
	Жарқыл	Деректермен алмасу
	Қосулы	Сілтеме, бірақ әрекет жоқ
PoE	Өшірулі	PoE қуатын қамтамасыз етпейді
	Қосулы	PoE қуатын қамтамасыз ету
PoE LED түймесі (GS1010PE/ үшін GS1010PS2/ GS1005PTS1)		Link/Data және PoE арасында жарық диодты индикацияны ауыстыру үшін басыңыз. GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 & GS1005PTS1 LED 1-4 : Link/Data үшін жасыл, PoE күйі үшін сары. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: 1000 Мбит/с Link/Data үшін жасыл, 10/100 Мбит/с Link/Data үшін сары.

Lietuvių kalba

Pastaba:
1. PoE prievadai taip pat gali prisijungti prie ne PoE įrenginių, tačiau perduos tik duomenis.
2. Pavyzdžiui, FS1010P. Jūsų tikrasis produktas gali skirtis.

Power	Išjungta	Išjungti maitinimą
	Įjungta	Maitinimas
PoE MaX	Išjungta	Bendras TSD biudžetas < 90 %
	Blykstė	90 % ≤ bendras PoE biudžetas ≤ 95 %
	Įjungta	Visas PoE biudžetas > 95 %
Link/Data	Išjungta	Nėra nuorodos
	Blykstė	Keičiantis duomenimis
	Įjungta	Nuoroda, bet jokios veiklos
PoE	Išjungta	Neteikia PoE energijos
	Įjungta	PoE galios tiekimas
PoE LED mygtukas (skirta GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)		Paspauskite, kad perjungtumėte LED indikaciją tarp Link/Data ir PoE. GS1010PE/GS1010PS2 šviesos diodas 1-8 ir GS1005PTS1 šviesos diodas 1-4 : žalia Link/Data, gintarinė PoE būsena. GS1010PE/GS1010PS2 šviesos diodas 9-10: žalias 1000Mbps Link/Data, gintarinis 10/100 Mbps Link/Data.

Latviski

Piezīme:
1. PoE porti var izveidot savienojumu arī ar ierīcēm, kas nav PoE, taču tie pārsūtīs tikai datus.
2. Šeit mēs ņemam, piemēram, FS1010P. Jūsu faktiskais produkts var atšķirties.

Power	Izslēgts	Izslēdziet strāvu
	Ieslēgts	Ieslēdziet barošanu
PoE MaX	Izslēgts	Kopējais PoE budžets < 90%
	Zibspuldze	90% ≤ kopējais PoE budžets ≤ 95%
	Ieslēgts	Kopējais PoE budžets > 95%
Link/Data	Izslēgts	Nav saites
	Zibspuldze	Datu apmaiņa
	Ieslēgts	Saite, bet bez darbības
PoE	Izslēgts	Netiek nodrošināta PoE jauda
	Ieslēgts	Nodrošina PoE jaudu
PoE LED poga (Paredzēts GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)		Nospiediet, lai pārslēgtu LED indikāciju starp Link/Data un PoE. GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 un GS1005PTS1 LED 1-4: zaļa Link/Data, dzeltenā PoE statusam. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: zaļa 1000Mbps Link/Data, dzintara krāsa 10/100Mbps Link/Data.

Nederlands

Opmerking:
1. PoE-poorten kunnen ook verbinding maken met niet-PoE-apparaten, maar verzenden alleen gegevens.
2. Hier nemen we bijvoorbeeld FS1010P. Uw daadwerkelijke product kan afwijken.

Power	Uit	Uitschakelen
	Op	Schakel in
PoE MaX	Uit	Totaal PoE-budget < 90%
	Flash	90% ≤ Totaal PoE-budget ≤ 95%
	Op	Totaal PoE-budget >95%
Link/Data	Uit	Geen koppeling
	Flash	Gegevens uitwisselen
	Op	Link maar geen activiteit
PoE	Uit	Geen levering van PoE-stroom
	Op	Het leveren van PoE-stroom
PoE LED-knop (Voor GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)		Druk hierop om de LED-indicatie te schakelen tussen Link/Data en PoE. GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 & GS1005PTS1 LED 1-4: groen voor Link/Data, oranje voor PoE-status. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: groen voor 1000Mbps Link/Data, oranje voor 10/100Mbps Link/Data.

Norsk

Note:
1. PoE-porter kan også kobles til ikke-PoE-enheter, men vil bare overføre data.
2. Her tar vi for eksempel FS1010P. Det faktiske produktet ditt kan variere.

Power	Av	Slå av
	På	Slå på
PoE MaX	Av	Totalt PoE-budsjett < 90 %
	Flash	90 % ≤ Totalt PoE-budsjett ≤ 95 %
	På	Samlet PoE-budsjett >95 %
Link/Data	Av	Ingen lenke
	Flash	Utveksling av data
	På	Link men ingen aktivitet
PoE	Av	Leverer ikke PoE-kraft
	På	Gir PoE Power
PoE LED-knapp (For GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)		Trykk for å bytte LED-indikasjon mellom Link/Data og PoE. GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 & GS1005PTS1 LED 1-4: grønn for Link/Data, gul for PoE-status. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: grønn for 1000Mbps Link/Data, gul for 10/100Mbps Link/Data.

Polski

Notatka:
1. Porty PoE umożliwiają także podłączenie urządzeń innych niż PoE, lecz będą jedynie przesyłać dane.
2. Tutaj bierzemy na przykład FS1010P. Twój rzeczywisty produkt może się różnić.

Power	Wyłączony	Wyłącz
	NA	Włącz
PoE MaX	Wyłączony	Całkowity budżet PoE < 90%
	Błysk	90% ≤ Całkowity budżet PoE ≤ 95%
	NA	Całkowity budżet PoE > 95%
Link/Data	Wyłączony	Brak linku
	Błysk	Wymiana danych
	NA	Link, ale brak aktywności
PoE	Wyłączony	Brak zasilania PoE
	NA	Zapewnienie zasilania PoE
Przycisk LED PoE (Dla GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)		Naciśnij, aby przełączyć wskazanie diody LED pomiędzy Link/Data i PoE. GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 i GS1005PTS1 LED 1-4: zielona dla Link/Data, bursztynowa dla stanu PoE. Dioda LED GS1010PE/GS1010PS2 9-10: zielona dla Link/Data 1000Mbps, żółta dla Link/Data 10/100Mbps.

Português

Observação:
1. As portas PoE também podem se conectar a dispositivos não PoE, mas apenas transmitirão dados.
2. Aqui tomamos o FS1010P como exemplo. Seu produto real pode ser diferente.

Power	Desligado	Desligar
	Sobre	Ligar
PoE MaX	Desligado	Orçamento total de PoE <90%
	Clarão	90% ≤ Orçamento PoE total ≤ 95%
	Sobre	Orçamento total de PoE >95%
Link/Data	Desligado	Sem link
	Clarão	Troca de dados
	Sobre	Link, mas sem atividade
PoE	Desligado	Não há fornecimento de energia PoE
	Sobre	Fornecendo energia PoE
Botão LED PoE (Para GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)		Pressione para alternar a indicação do LED entre Link/Data e PoE. LED GS1010PE/GS1010PS2 1-8 e LED GS1005PTS1 1-4: verde para Link/Data, âmbar para status PoE. LED 9-10 do GS1010PE/GS1010PS2: verde para Link/Data de 1000 Mbps, âmbar para Link/Data de 10/100 Mbps.

Română

Nota:
1. Porturile PoE se pot conecta și la dispozitive non-PoE, dar vor transmite doar date.
2. Aici luăm de exemplu FS1010P. Produsul dvs. real poate diferi.

Power	Oprit	Opriți
	Pe	Porniți
PoE MaX	Oprit	Buget total PoE < 90%
	Flash	90% ≤ Buget PoE total ≤ 95%
	Pe	Buget total PoE > 95%
Link/Data	Oprit	Niciun link
	Flash	Schimb de date
	Pe	Link, dar fără activitate
PoE	Oprit	Nu oferă putere PoE
	Pe	Furnizarea de energie PoE
Buton LED PoE (Pentru GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)		Apăsați pentru a comuta indicația LED între Link/Data și PoE. GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 & GS1005PTS1 LED 1-4: verde pentru Link/Data, galben pentru starea PoE. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: verde pentru 1000Mbps Link/Data, galben pentru 10/100Mbps Link/Data.

Русский

Примечание:
1. Порты PoE также могут подключаться к устройствам, не поддерживающим PoE, но будут передавать только данные.
2. Вот для примера берем FS1010P. Ваш фактический продукт может отличаться.

Power	Выключенный	Выключить питание
	На	Включение питания
PoE MaX	Выключенный	Общий бюджет PoE < 90 %
	Вспышка	90% ≤ Общий бюджет PoE ≤ 95%
	На	Общий бюджет PoE >95%
Link/Data	Выключенный	Нет ссылки
	Вспышка	Обмен данными
	На	Ссылка, но нет активности
PoE	Выключенный	Нет обеспечения питания PoE
	На	Обеспечение питания PoE
Кнопка PoE LED (Для GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)		Нажмите, чтобы переключить светодиодную индикацию между Link/Data и PoE. Светодиоды 1-8 GS1010PE/GS1010PS2 и светодиоды 1-4 GS1005PTS1: зеленый для Link/Data, желтый для состояния PoE. Индикаторы 9-10 GS1010PE/GS1010PS2: зеленый для Link/Data 1000 Мбит/с, желтый для Link/Data 10/100 Мбит/с.

Slovenčina

Poznámka:
1. Porty PoE sa môžu pripojiť aj k zariadeniam bez PoE, ale budú prenášať iba dáta.
2. Tu si vezmeme napríklad FS1010P. Váš skutočný produkt sa môže líšiť.

Power	Vypnuté	Vypnúť
	Zapnuté	Zapnite
PoE MaX	Vypnuté	Celkový rozpočet PoE < 90 %
	Flash	90 % ≤ Celkový rozpočet PoE ≤ 95 %
	Zapnuté	Celkový rozpočet PoE >95 %
Link/Data	Vypnuté	Žiadny odkaz
	Flash	Výmena dát
	Zapnuté	Odkaz, ale žiadna aktivita
PoE	Vypnuté	Žiadne poskytovanie napájania PoE
	Zapnuté	Poskytovanie napájania PoE
PoE LED tlačidlo (Pre GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)		Stlačením prepnete LED indikáciu medzi Link/Data a PoE. GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 & GS1005PTS1 LED 1-4 : zelená pre Link/Data, oranžová pre stav PoE. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: zelená pre 1000Mbps Link/Data, žltá pre 10/100Mbps Link/Data.

Slovenščina

Opomba:
1. Vrata PoE se lahko povežejo tudi z napravami brez PoE, vendar bodo samo prenašala podatke.
2. Tukaj vzamemo za primer FS1010P. Vaš dejanski izdelek se lahko razlikuje.

Power	Izključeno	Izklop
	Vklopljeno	Vklop
PoE MaX	Izključeno	Skupni proračun PoE < 90 %
	Flash	90 % ≤ Skupni proračun PoE ≤ 95 %
	Vklopljeno	Skupni proračun PoE >95 %
Link/Data	Izključeno	Brez povezave
	Flash	Izmenjava podatkov
	Vklopljeno	Povezava, vendar ni dejavnosti
PoE	Izključeno	Brez napajanja PoE
	Vklopljeno	Zagotavljanje napajanja PoE
Gumb PoE LED (Za GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)		Pritisnite za preklop indikatorja LED med Link/Data in PoE. GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 & GS1005PTS1 LED 1-4: zelena za Link/Data, oranžna za stanje PoE. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: zelena za 1000Mbps Link/Data rumena za 10/100Mbps Link/Data.

Slovenščina

Opomba:
1. Vrata PoE se lahko povežejo tudi z napravami brez PoE, vendar bodo samo prenašala podatke.
2. Tukaj vzamemo za primer FS1010P. Vaš dejanski izdelek se lahko razlikuje.

Power	Izključeno	Izklop
	Vklopljeno	Vklop
PoE MaX	Izključeno	Skupni proračun PoE < 90 %
	Flash	90 % ≤ Skupni proračun PoE ≤ 95 %
	Vklopljeno	Skupni proračun PoE >95 %
Link/Data	Izključeno	Brez povezave
	Flash	Izmenjava podatkov
	Vklopljeno	Povezava, vendar ni dejavnosti
PoE	Izključeno	Brez napajanja PoE
	Vklopljeno	Zagotavljanje napajanja PoE
Gumb PoE LED (Za GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)		Pritisnite za preklop indikatorja LED med Link/Data in PoE. GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 & GS1005PTS1 LED 1-4: zelena za Link/Data, oranžna za stanje PoE. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: zelena za 1000Mbps Link/Data rumena za 10/100Mbps Link/Data.

Srpski

Напомена:
1. PoE портови се могу повезати и на уређаје који нису PoE, али ће само преносити податке.
2. Овде на пример узимамо FS1010P. Ваш стварни производ се може разликовати.

Power	Офф	Искључите напајање
	Он	Укључите напајање
PoE MaX	Офф	Укупан PoE буџет < 90%
	Фласх	90% ≤ Укупан PoE буџет ≤ 95%
	Он	Укупан PoE буџет >95%
Link/Data	Офф	Нема везе
	Фласх	Размена података
	Он	Веза, али нема активности
PoE	Офф	Не обезбеђује PoE напајање
	Он	Обезбеђивање PoE напајања
PoE LED дугме (За GS1010PE/ ГGS1010PS2/ GS1005PTS1)		Притисните да бисте пребацили LED индикацију између Link/Data и PoE. ГGS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 & ГGS1005PTS1 LED 1-4: зелена за Link/Data, жута за статус PoE. ГGS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: зелена за 1000Мбпс Link/Data, жута за Link/Data од 10/100Мбпс.

Svenska

Notera:
1. PoE-portar kan också anslutas till icke-PoE-enheter, men överför bara data.
2. Här tar vi FS1010P till exempel. Din faktiska produkt kan skilja sig åt.

Power	Av	Ström av
	På	Ström på
PoE MaX	Av	Total PoE-budget < 90 %
	Flash	90 % ≤ Total PoE-budget ≤ 95 %
	På	Total PoE-budget >95 %
Link/Data	Av	Ingen länk
	Flash	Utbyte av data
	På	Länk men ingen aktivitet
PoE	Av	Inget tillhandahållande av PoE-kraft
	På	Tillhandahåller PoE Power
PoE LED-knapp (För GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)		Tryck för att växla LED-indikering mellan Link/Data och PoE. GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 & GS1005PTS1 LED 1-4 : grön för Link/Data, gul för PoE-status. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: grön för 1000Mbps Link/Data, gul för 10/100Mbps Link/Data.

Türkçe

Not:
1. PoE bağlantı noktaları PoE olmayan cihazlara da bağlanabilir ancak yalnızca veri iletir.
2. Burada örneğin FS1010P'yi ele alıyoruz. Gerçek ürününüz farklı olabilir.

Power	Kapalı	Kapatma
	Açık	Güç açık
PoE MaX	Kapalı	Toplam PoE bütçesi < %90
	Flaş	%90 ≤ Toplam Yetki Belgesi bütçesi ≤ %95
	Açık	Toplam PoE bütçesi >%95
Link/Data	Kapalı	Bağlantı yok
	Flaş	Veri alışverişi
	Açık	Bağlantı var ancak etkinlik yok
PoE	Kapalı	PoE gücü sağlamak yok
	Açık	PoE Gücü Sağlama
PoE LED Düğmesi (GS1010PE/ için GS1010PS2/ GS1005PTS1)		LED göstergesini Link/Data ve PoE arasında değiştirmek için basın. GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 ve GS1005PTS1 LED 1-4: Link/Data için yeşil, PoE durumu için sarı. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: 1000Mbps Link/Data için yeşil, 10/100Mbps Link/Data için sarı.

Українa


Примітка:
1. Порти PoE також можуть підключатися до пристроїв без PoE, але лише передаватимуть дані.
2. Ось, наприклад, FS1010P. Ваш фактичний продукт може відрізнятися.

Power	Вимкнено	Вимкніть живлення
	Увімкнено	Увімкніть живлення
PoE MaX	Вимкнено	Загальний бюджет PoE < 90%
	Спалах	90% ≤ Загальний бюджет PoE ≤ 95%
	Увімкнено	Загальний бюджет PoE >95%
Link/Data	Вимкнено	Немає посилання
	Спалах	Обмін даними
	Увімкнено	Посилання, але активності немає
PoE	Вимкнено	Немає живлення PoE
	Увімкнено	Забезпечення живлення PoE
Кнопка PoE LED (Для GS1010PE/ GS1010PS2/ GS1005PTS1)		Натисніть, щоб переключити світлодіодну індикацію між Link/Data та PoE. GS1010PE/GS1010PS2 LED 1-8 & GS1005PTS1 LED 1-4: зелений для Link/Data, жовтий для стану PoE. GS1010PE/GS1010PS2 LED 9-10: зелений для 1000 Мбіт/с Link/Data, жовтий для 10/100 Мбіт/с Link/Data.

اللغة العربية

ملحوظة:
1. يمكن لمنافذ PoE الاتصال بأجهز

FS1010P for illustration



English

VLAN: Disabled by default. Switch ON to have the specified downlink ports isolated from each other, and only transmit data with the rest ports.

Extend: Disabled by default. Switch ON to enable the specified ports to achieve a maximum transmission distance of 250meters, with speed capped at 10 Mbps.

Watchdog: Disabled by default. Switch ON to enable PoE Watchdog function.

Deutsch

VLAN: Standardmäßig deaktiviert. Switch ON, um die angegebenen Downlink-Ports voneinander zu isolieren und Daten nur mit den übrigen Ports zu übertragen.

Extend: Standardmäßig deaktiviert. Switch ON, damit die angegebenen Ports eine maximale Übertragungsentfernung von 250 Metern erreichen können, wobei die Geschwindigkeit auf 10 Mbit/s begrenzt ist.

Watchdog: Standardmäßig deaktiviert. Switch ON, um die Funktion PoE Watchdog zu aktivieren.

Français

VLAN: Désactivé par défaut. Switch ON pour que les ports de liaison descendante spécifiés soient isolés les uns des autres et ne transmettent des données qu'avec les autres ports.

Extend: désactivé par défaut. Switch ON pour permettre aux ports spécifiés d'atteindre une distance de transmission maximale de 250 mètres, avec une vitesse plafonnée à 10 Mbps.

Watchdog: désactivé par défaut. Switch ON pour activer la fonction PoE Watchdog.

Español

VLAN: Desactivado de forma predeterminada. Switch ON para tener los puertos de enlace descendente especificados aislados entre sí y solo transmitir datos con el resto de los puertos.

Extend: Desactivado de forma predeterminada. Switch ON para permitir que los puertos especificados alcancen una distancia de transmisión máxima de 250 metros, con una velocidad limitada a 10 Mbps.

Watchdog: deshabilitado de forma predeterminada. Switch ON para habilitar la función PoE Watchdog.

Italiano

VLAN: Disattivato per impostazione predefinita. Switch ON per isolare le porte downlink specificate l'una dall'altra e trasmettere dati solo con le altre porte.

Extend: disattivato per impostazione predefinita. Switch ON per consentire alle porte specificate di raggiungere una distanza di trasmissione massima di 250 metri, con velocità limitata a 10 Mbps.

Watchdog: disabilitato per impostazione predefinita. Switch ON per abilitare la funzione PoE Watchdog.

Български

VLAN: Изключено по подразбиране. Switch ON, за да имате посочените портове за връзка надолу изолирани един от друг и да предавате данни само с останалите портове.

Extend: Изключено по подразбиране. Switch ON, за да разрешите на посочените портове да постигнат максимално разстояние на предаване от 250 метра, като скоростта е ограничена до 10 Mbps.

Watchdog: Деактивирано по подразбиране. Switch ON, за да активирате функцията PoE Watchdog.

Čeština

VLAN: Ve výchozím nastavení vypnuto. Switch ON, chcete-li mít zadané sestupné porty od sebe izolované a přenášet data pouze se zbývajícími porty.

Extend: Ve výchozím nastavení vypnuto. Switch ON umožníte specifikovaným portům dosáhnout maximální přenosové vzdálenosti 250 metrů s rychlostí omezenou na 10 Mbps.

Watchdog: Ve výchozím nastavení zakázáno. Switch ON povolíte PoE Funkci Watchdog.

Dansk

VLAN: Deaktiveret som standard. Switch ON for at få de specificerede downlink-porte isoleret fra hinanden og kun overføre data med de øvrige porte.

Extend: Deaktiveret som standard. Switch ON for at gøre det muligt for de specificerede porte at opnå en maksimal transmissionsafstand på 250 meter med hastighed begrænset til 10 Mbps.

Watchdog: Deaktiveret som standard. Switch ON for at aktivere PoE Watchdog-funktionen.

Ελληνικά

VLAN: Απενεργοποιημένο από προεπιλογή. Switch ON για να έχετε τις καθορισμένες θύρες κατερχόμενης ζεύξης απομονωμένες μεταξύ τους και να μεταδίδετε δεδομένα μόνο με τις υπόλοιπες θύρες.

Extend: Απενεργοποιημένο από προεπιλογή. Switch ON για να επιτρέψετε στις καθορισμένες θύρες να επιτύχουν μέγιστη απόσταση μετάδοσης 250 μέτρων, με περιορισμένη ταχύτητα στα 10 Mbps.

Watchdog: Απενεργοποιημένο από προεπιλογή. Switch ON για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία PoE Watchdog.

Eesti

VLAN: Vaikimisi väljas. Switch ON, et määratud allalingi pordid oleksid üksteisest eraldatud ja edastaksid andmeid ainult ülejäänud portidega.

Extend: vaikimisi väljas. Switch ON, et võimaldada määratud pordidel saavutada maksimaalne edastuskaugus 250 meetrit ja kiirus on piiratud 10 Mbps.

Watchdog: vaikimisi keelatud. Switch ON, et lubada PoE Watchdog funktsioon.

Suomi

VLAN: Oletuksena pois päältä. Switch ON, jos haluat eristää määritetyt downlink-portit toisistaan ja lähettää tietoja vain muiden porttien kanssa.

Extend: oletuksena pois päältä. Switch ON, jotta määritetyt portit voivat saavuttaa 250 metrin enimmäissiirtoetäisyyden nopeuden ollessa rajoitettu 10 Mbps:iin.

Watchdog: oletusarvoisesti poissa käytöstä. Switch ON ottaaksesi PoE Watchdog-toiminnon käyttöön.

Hrvatski

VLAN: Isključeno prema zadanim postavkama. Switch ON kako bi određeni priključci za silaznu vezu bili izolirani jedan od drugoga i prenosili podatke samo s ostalim priključcima.

Extend: Isključeno prema zadanim postavkama. Switch ON biste omogućili navedenim priključcima da postignu maksimalnu udaljenost prijenosa od 250 metara, s ograničenjem brzine na 10 Mbps.

Watchdog: Onemogućeno prema zadanim postavkama. Switch ON kako biste omogućili funkciju PoE Watchdog.

Magyar

VLAN: Alapértelmezés szerint ki. Switch ON kapcsolót, hogy a megadott lefelé irányuló portokat elszigetelje egymástól, és csak a többi porton továbbítsa az adatokat.

Extend: Alapértelmezés szerint ki. Switch ON állást, hogy a megadott portok 250 méteres maximális átviteli távolságot érjenek el, 10 Mb/s sebességgel.

Watchdog: Alapértelmezés szerint le van tiltva. Switch ON kapcsolót a PoE Watchdog funkció engedélyezéséhez.

Қазақша

VLAN: Әдепкі бойынша өшірулі. Көрсетілген төмен байланыс порттарын бір-бірінен оқшаулау және деректерді қалған порттармен ғана жіберу үшін Switch ON.

Extend: әдепкі бойынша өшірулі. Switch ON көрсетілген порттарды максималды тасымалдау қашықтығы 250 метрге жету үшін қосу үшін, жылдамдығы 10 Мбит/с шектелген.

Watchdog: әдепкі бойынша өшірілген. PoE Watchdog функциясын қосу үшін Switch ON.

Lietuvių kalba

VLAN: Išjungta pagal numatytuosius nustatymus. Switch ON, kad nurodyti žemyn nukreiptos nuorodos prievadai būtų atskirti vienas nuo kito, o duomenys būtų perduodami tik per kitus prievadus.

Extend: pagal numatytuosius nustatymus išjungta. Switch ON, kad nurodyti prievadai pasiektų maksimalų 250 metrų perdavimo atstumą, o greitis neviršija 10 Mbps.

Watchdog: išjungta pagal numatytuosius nustatymus. Switch ON, kad įjungtumėte PoE Watchdog funkciją.

Latviski

VLAN: Pēc noklusējuma izslēgts. Switch ON, lai norādītie lejupsaites porti būtu izolēti viens no otra un pārsūtītu datus tikai ar pārējiem portiem.

Extend: pēc noklusējuma izslēgts. Switch ON, lai norādītie porti varētu sasniegt maksimālo pārraides attālumu 250 metri ar ātrumu 10 Mb/s.

Watchdog: pēc noklusējuma atspējots. Switch ON, lai iespējotu PoE Watchdog funkciju.

Nederlands

VLAN: Standaard uitgeschakeld. Switch ON om de gespecificeerde downlinkpoorten van elkaar te isoleren, en alleen gegevens te verzenden via de restpoorten.

Extend: standaard uitgeschakeld. Switch ON om de gespecificeerde poorten in staat te stellen een maximale transmissieafstand van 250 meter te bereiken, met een snelheid beperkt tot 10 Mbps.

Watchdog: standaard uitgeschakeld. Switch ON om de PoE Watchdog-functie in te schakelen.

Norsk

VLAN: Av som standard. Switch ON for å ha de spesifiserte nedlink-portene isolert fra hverandre, og bare overføre data med restenportene.

Extend: Av som standard. Switch ON for å aktivere de spesifiserte portene for å oppnå en maksimal overføringsavstand på 250 meter, med hastighet begrenset til 10 Mbps.

Watchdog: Deaktivert som standard. Switch ON for å aktivere PoE Watchdog-funksjon.

Polski

VLAN: Domyślnie wyłączone. Switch ON, aby określone porty łącza w dół były odizolowane od siebie i przesyłaj dane tylko przez pozostałe porty.

Extend: domyślnie wyłączone. Switch ON, aby umożliwić określonym portom osiągnięcie maksymalnej odległości transmisji wynoszącej 250 metrów przy prędkości ograniczonej do 10 Mb/s.

Watchdog: Domyślnie wyłączone. Switch ON, aby włączyć funkcję PoE Watchdog.

Português

VLAN: Desativado por padrão. Switch ON para que as portas de downlink especificadas sejam isoladas umas das outras e transmitam dados apenas com as portas restantes.

Extend: desativado por padrão. Switch ON para permitir que as portas especificadas atinjam uma distância máxima de transmissão de 250 metros, com velocidade limitada a 10 Mbps.

Watchdog: Desativado por padrão. Switch ON para ativar a função PoE Watchdog.

Română

VLAN: Oprit implicit. Switch ON pentru a avea porturile de downlink izolate unul de celălalt şi pentru a transmite date numai cu celelalte porturi.

Extend: Dezactivat în mod implicit. Switch ON pentru a activa porturile specificate să atingă o distanţă maximă de transmisie de 250 de metri, cu o viteză limitată la 10 Mbps.

Watchdog: dezactivat implicit. Switch ON pentru a activa PoE Funcţia Watchdog.

Русский

VLAN: По умолчанию выключено. Switch ON, чтобы указанные порты нисходящей линии связи были изолированы друг от друга и передавали данные только через остальные порты.

Extend: отключено по умолчанию. Switch ON, чтобы указанные порты могли достичь максимального расстояния передачи 250 метров со скоростью, ограниченной 10 Мбит/с.

Watchdog: отключен по умолчанию. Switch ON, чтобы включить функцию PoE Watchdog.

Slovenčina

VLAN: Predvolene vypnuté. Switch ON, ak chcete, aby boli špecifikované downlink porty od seba izolované a prenášali dáta iba so zvyšnými portami.

Extend: Predvolene vypnuté. Switch ON umožníte špecifikovaným portom dosiahnuť maximálnu prenosovú vzdialenosť 250 metrov s rýchlosťou obmedzenou na 10 Mbps.

Watchdog: Predvolene vypnuté. Switch ON, aby ste povolili PoE Funkciu Watchdog.

Slovenščina

VLAN: Privzeto izklopljeno. Switch ON, če želite, da so določena vrata za povezavo navzdol medsebojno izolirana in prenašajo podatke samo z ostalimi vrati.

Extend: Privzeto izklopljeno. Switch ON, da določenim vratom omogočite doseganje največje razdalje prenosa 250 metrov, pri čemer je hitrost omejena na 10 Mbps.

Watchdog: privzeto onemogočeno. Switch ON, da omogočite funkcijo PoE Watchdog.

Srpski

VLAN: Подразумевано искључено. Switch ON да би наведени портови довнлинк-а били изоловани један од другог и преносили податке само са осталим портовима.

Extend: Подразумевано искључено. Switch ON да бисте омогућили да наведени портови постигну максималну удаљеност преноса од 250 метара, са ограниченом брзином на 10 Мбпс.

Watchdog: Подразумевано онемогућено. Switch ON да бисте омогућили PoE Watchdog функцију.

Svenska

VLAN: Av som standard. Switch ON för att de specificerade nedlänksportarna ska vara isolerade från varandra och endast överföra data med övriga portar.

Extend: Av som standard. Switch ON för att möjliggöra för de angivna portarna att uppnå ett maximalt överföringsavstånd på 250 meter, med hastighetsbegränsning på 10 Mbps.

Watchdog: Inaktiverad som standard. Switch ON för att aktivera PoE Watchdog-funktion.

Türkçe

VLAN: Varsayılan olarak kapalıdır. Belirtilen aşağı bağlantı bağlantı noktalarının birbirinden izole edilmesi ve yalnızca geri kalan bağlantı noktalarıyla veri iletilmesi için Switch ON.

Extend: Varsayılan olarak kapalıdır. Belirtilen bağlantı noktalarının 10 Mbps'de sınırlanmış hız ile maksimum 250 metrelik iletim mesafesine ulaşmasını sağlamak için Switch ON.

Watchdog: Varsayılan olarak devre dışıdır. PoE Watchdog işlevini etkinleştirmek için Switch ON.

Україна

VLAN: За замовчуванням вимкнено. Switch ON зазначені порти низхідного зв'язку були ізольовані один від одного та передавалися дані лише через інші порти.

Extend: вимкнено за замовчуванням. Switch ON увімкнути вказані порти для досягнення максимальної відстані передачі 250 метрів із обмеженням швидкості 10 Мбіт/с.

Watchdog: вимкнено за замовчуванням. Switch ON, щоб увімкнути функцію PoE Watchdog.

اللغة العربية

VLAN: إيقاف بشكل افتراضي. Switch ON لعزل منافذ الوصلة الهابطة المحددة عن بعضها البعض، ونقل البيانات فقط مع المنافذ المتبقية.

Extend: تمديد: إيقاف بشكل افتراضي. Switch ON لتمكين المنافذ المحددة من تحقيق أقصى مسافة نقل تبلغ 250 مترًا، مع سرعة تصل إلى 10 ميجابت في الثانية.

Watchdog: الوكالة الدولية للطاقة: معطل بشكل افتراضي. ON Switch لتمكين وظيفة PoE Watchdog.

日本語

VLAN: デフォルトではオフです。Switch ON は、指定されたダウンリンク ポートを相互に分離し、残りのポートでのみデータを送信します。

Extend: デフォルトではオフです。Switch ON により、指定されたポートが 10 Mbps に制限された速度で 250 メートルの最大伝送距離を達成できるようになります。

Watchdog: デフォルトでは無効になっています。PoE Watchdog 機能を有効にするには Switch ON します。

한국어

VLAN: 기본적으로 꺼져 있습니다. Switch ON은 지정된 다운링크 포트를 서로 격리시키고 나머지 포트로만 데이터를 전송합니다.

Extend: 기본적으로 꺼져 있습니다. Switch ON은 지정된 포트가 최대 250미터의 전송 거리를 달성할 수 있도록 하며 속도는 10Mbps로 제한됩니다.

Watchdog: 기본적으로 비활성화되어 있습니다. PoE Watchdog 기능을 활성화하려면 Switch ON을 활성화하세요.

Indonesia

VLAN: Mati secara default. Switch ON agar port downlink tertentu diisolasi satu sama lain, dan hanya mengirimkan data dengan port lainnya.

Extend: Nonaktif secara default. Switch ON untuk mengaktifkan port yang ditentukan untuk mencapai jarak transmisi maksimum 250 meter, dengan kecepatan dibatasi pada 10 Mbps.

Watchdog: Dinonaktifkan secara default. Switch ON untuk mengaktifkan PoE Fungsi Watchdog.

ภาษาไทย

VLAN: ปิดโดยค่าเริ่มต้น Switch ON เพื่อให้พอร์ตดาวน์ลิงก์ที่ระบุแยกออกจากกัน และส่งข้อมูลด้วยพอร์ตที่เหลือเท่านั้น

Extend: ปิดตามค่าเริ่มต้น Switch ON เพื่อเปิดใช้งานพอร์ตที่ระบุเพื่อให้ได้ระยะการส่งข้อมูลสูงสุด 250 เมตร โดยมีความเร็วสูงสุดที่ 10 Mbps

Watchdog: ปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น Switch ON เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน PoE Watchdog

Tiếng Việt

VLAN: Tắt theo mặc định. Switch ON để cách ly các cổng đường xuống được chỉ định với nhau và chỉ truyền dữ liệu với các cổng còn lại.

Extend: Tắt theo mặc định. Switch ON để cho phép các cổng được chỉ định đạt được khoảng cách truyền tối đa là 250 mét, với tốc độ giới hạn ở mức 10 Mbps.

Watchdog: Bị tắt theo mặc định. Switch ON để bật chức năng PoE Watchdog.

中文 (繁體字)

VLAN: 預設禁用。開關撥至ON後，此模式指定的下行埠互相隔離，只與其他連接埠進行資料傳輸。

Extend: 預設禁用。開關撥至ON後，此模式指定的連接埠最大傳輸距離為250米，速率上限為10 Mbps。

Watchdog: 預設禁用。開關撥至ON，可啟用PoE看門狗功能。

EU declaration of conformity

1. English:
Cudy hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2015/863/EU and 2011/65/EU.
The original EU declaration of conformity may be found at http://www.cudy.com/ce.

2. Ελληνικό:
Δια του παρόντος η Cudy διακηρύσσει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και άλλους σχετικούς κανονισμούς των οδηγιών 2014/30/ΕΕ, 2014/35/ΕΕ, 2015/863/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ.
Μπορείτε να δείτε την αρχική δήλωση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της Ε.Ε. στην ιστοσελίδα http://www.cudy.com/ce.

3. Deutsch:
Cudy erklärt hiermit, dass dieses Gerät die Grundanforderungen und andere relevante Vorgaben der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2015/863/EU und 2011/65/EU erfüllt.
Die Original-EU-Konformitätserklärung kann in englischer Sprache hier heruntergeladen werden: http://www.cudy.com/ce.

4. Français:
Cudy par la présente déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2015/863/UE et 2011/65/UE.
La déclaration CE de conformité originelle peut être trouvée à l'adresse http://www.cudy.com/ce.

5. Türkçe:
Cudy, işbu belgede bu cihazın temel gereksinimlerle ve ilgili 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2015/863/EU ve 2011/65/EU hükümlerinin direktifleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.
Orijinal AB uygun beyanını http://www.cudy.com/ce adresinde bulabilirsiniz.

6. Nederlands:
Cudy verklaart hierbij dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële eissen en andere relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2015/863/EU en 2011/65/EU.
De oorspronkelijke EU verklaring van overeenstemming is te vinden op http://www.cudy.com/ce.

7. Español:
Por la presente Cudy declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2015/863/UE y 2011/65/UE.
La declaración original CE de la conformidad puede encontrarse en: http://www.cudy.com/ce.

8. Italiano:
Cudy dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisti fondamentali e alle altre disposizioni delle direttive 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2015/863/UE e 2011/65/UE.
La dichiarazione di conformità EU originale si trova in http://www.cudy.com/ce.

9. Português:
A Cudy declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições das Diretivas 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2015/863/UE e 2011/65/UE.
A declaração original de conformidade UE pode ser encontrada em http://www.cudy.com/ce.

10. Norsk:
Cudy erklærer herved at denne enheten er i samsvar med de nødvendige kravene og andre relevante bestemmelser fra direktivene 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2015/863//EU og 2011/65/EU.
Den opprinnelige EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www.cudy.com/ce.

11. Dansk:
Cudy erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2015/863/EU og 2011/65/EU.
Den oprindelige EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på http://www.cudy.com/ce.

12. Suomi:
Cudy ilmoittaa täten, että tämä laite noudattaa direktiivien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2015/863/EU ja 2011/65/EU olennaisia vaatimuksia ja muita asianmukaisia ehtoja.
Alkuperäinen EU-säädöstenmukaisuusilmoitus on osoitteessa http://www.cudy.com/ce.

13. Svenska:
Cudy deklarerar att denna enhet är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2015/863/EU och 2011/65/EU.
Den ursprungliga EU-försäkran om överensstämmelse kan hittas på http://www.cudy.com/ce.

14. Polski:
Cudy deklaruje, że niniejsze urządzenie spełnia wszelkie stosowne wymagania oraz jest zgodne z postanowieniami dyrektyw 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2015/863/UE i 2011/65/UE.
Pełna deklaracja zgodności UE znajduje się na stronie http://www.cudy.com/ce.

15. Čeština:
Cudy tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2015/863/EU a 2011/65/EU.
Originál EU prohlášení o shodě lze nalézt na http://www.cudy.com/ce.

16. Slovenčina:
Cudy týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2014/30/EÚ, 2014/35/ EÚ, 2015/863/EÚ a 2011/65/EÚ.
Originál EÚ vyhlásenia o zhode možno nájsť na http://www.cudy.com/ce.

17. Magyar:
A Cudy ezúton kijelenti, hogy ez a berendezés az alapvető követelményekkel és más, az idevonatkozó 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2015/863/EU és a 2011/65/EU irányelvek rendelkezésevel összhangban van.
Az eredeti EU megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a http://www.cudy.com/ce oldalon.

18. Български:
Cudy декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директиви 2014/30/ЕС, 2014/35/ЕС, 2015/863/ЕС и 2011/65/ЕС.
Оригиналната ЕС Декларация за съответствие, може да се намери на http://www.cudy.com/ce.

19. Română:
Cudy declară prin prezenta că acest echipament este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale directivelor 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2015/863/UE şi 2011/65/UE.
Declarația de conformitate UE originală poate fi găsită la adresa http://www.cudy.com/ce.

20. Lietuvių:
Cudy pareiškia, kad šis prietaisas atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias direktyvų nuostatas 2014/30/ES, 2014/35/ES, 2015/863/ES ir 2011/65/ES.
Originali ES atitikties deklaracija yra http://www.cudy.com/ce.съответствие, може да се намери на http://www.cudy.com/ce.

21. Українська мова:
Цим Cudy заявляє, що даний пристрій відповідає основним та іншим відповідним вимогам директив 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2015/863/EU та 2011/65/EU.
Оригінал Декларації відповідності ЄС Ви можете знайти за посиланням http://www.cudy.com/ce.

WEEE

According to the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU), this product must not be disposed of as normal household waste.
Instead, they should be returned to the place of purchase or taken to a public collection point for recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more information, please contact your local authority or the nearest collection point. Improper disposal of this type of waste may result in penalties according to national regulations.