

产品型号: PD400X
尺寸: 85x120 mm
材质: 80g书写纸, 骑马钉
印刷: 单色印刷

封底

封面

Model: PD400X

maono

USB/XLR Podcast Dynamic Microphone

User Manual

Technical support:
support@maono.com
www.maono.com

CE REP
UK REP

Model: PD400X

CONTENTS

English 01-15
Deutsch 16-30
日本語 31-46
中文 47-61

Packing List

Wind Foam x1
XLR Dynamic Microphone x1
XLR/XLR Audio Cable x1
Desktop Stand Base x1
User Manual x1

Product Description

Maono PD400X USB/XLR dynamic microphone offers great convenience for you to use in your PC/Mac or other traditional audio interface. The microphone is designed for professional podcasters, streamers and other creators who prefer flexible audio connection. The microphone is designed for professional podcasters, streamers and other creators who prefer flexible audio connection. The microphone is designed for professional podcasters, streamers and other creators who prefer flexible audio connection.

Product Features

- Cardioid polar pattern
- Maono mic control
- Maono mic control
- High sensitivity
- Cardioid polar pattern
- Maono mic control
- Maono mic control
- High sensitivity
- Cardioid polar pattern

Specification

Capacitor type	Dynamic
Polar pattern	Cardioid
Audio output	XLR and USB-C
Sampling rate	24-164KHz
Frequency response	20Hz-20KHz
Microphone impedance	16Ω
Impedance	16Ω
Impedance	16Ω
Impedance	16Ω

Frequency Response

Polar Pattern

Product installation and usage

Attach the microphone to a desktop stand base

Attach the microphone to a boom arm

Connect the microphone to a computer with a USB-C cable

Connect the microphone to an audio interface

End-address microphone

Product Overview

Buttons functions

Smart knob

Windows Setup Guide

macOS Setup Guide

Maono Link Guide

Advanced

Packliste

Windfoam x1
XLR/XLR Audio Cable x1
Desktop Stand Base x1
Benutzerhandbuch x1

Beschreibung des Produkts

Das dynamische Mikrofon PD400X von Maono bietet Ihnen eine hervorragende Audioqualität für Ihre Aufnahmen. Das Mikrofon ist mit einer USB-C-Schnittstelle ausgestattet, die es Ihnen ermöglicht, es an Ihren Computer oder ein separates Audio Interface anzuschließen. Das Mikrofon ist mit einer USB-C-Schnittstelle ausgestattet, die es Ihnen ermöglicht, es an Ihren Computer oder ein separates Audio Interface anzuschließen.

Produkt Features

- Kardioider Richtcharakteristik
- Maono-Mikrofonsteuerung
- Maono-Mikrofonsteuerung
- Maono-Mikrofonsteuerung
- Maono-Mikrofonsteuerung

Spezifikation

Capacitor type	Dynamic
Polar pattern	Cardioid
Audio output	XLR and USB-C
Sampling rate	24-164KHz
Frequency response	20Hz-20KHz
Microphone impedance	16Ω
Impedance	16Ω
Impedance	16Ω
Impedance	16Ω

Freiquantität

Richtcharakteristik

Installation und Verwendung des Produkts

Befestigen Sie das Mikrofon an einem Tischständer

Befestigen Sie das Mikrofon an einem Giebelarm

Anschließen des Mikrofons an einen Computer

Anschließen des Mikrofons an eine Audiointerface

Mikrofon mit Endadresse

Produktübersicht

Funktionen der Schaltflächen

Smart-Knopf

Windows-Einrichtungsleitfaden

macOS-Einstellungshandbuch

Maono Link Anleitung

Fortgeschrittene

パッケージ内容

マイクフォーム x1
XLR/XLRオーディオケーブル x1
卓上スタンドベース x1
ユーザーマニュアル x1

商品紹介

Maono PD400X USB/XLRダイナミックマイクは、優れた音質と柔軟な接続性を備えています。このマイクは、USB-Cポートを通じて、お使いのPC/Macまたはオーディオインターフェイスに接続できます。このマイクは、USB-Cポートを通じて、お使いのPC/Macまたはオーディオインターフェイスに接続できます。

商品の特徴

- カードイド指向性
- Maonoマイクコントロール
- Maonoマイクコントロール
- Maonoマイクコントロール
- Maonoマイクコントロール

商品仕様

マイク形式	ダイナミック
指向性	カードイド
出力端子	XLRとUSB-C
サンプリングレート	24-164kHz
周波数特性	20Hz-20kHz
マイクインピーダンス	16Ω
インピーダンス	16Ω
インピーダンス	16Ω
インピーダンス	16Ω

商品仕様

取り付けと使用方法

卓上スタンドベースの取り付け方法

マイクをG型アームに取り付ける方法

コンピュータに接続する方法

マイクをオーディオインターフェイスに接続する方法

エンドアドレスマイク

製品概要

ボタンの機能

スマートボタン

マイクレベル設定

Windowsセットアップガイド

macOSセットアップガイド

Maono Link ユーザーガイド

アドバンスド

包装清單

マイクフォーム x1
XLR/XLRオーディオケーブル x1
卓上スタンドベース x1
製品説明書 x1

产品介绍

Maono PD400X USB/XLRダイナミックマイクは、優れた音質と柔軟な接続性を備えています。このマイクは、USB-Cポートを通じて、お使いのPC/Macまたはオーディオインターフェイスに接続できます。このマイクは、USB-Cポートを通じて、お使いのPC/Macまたはオーディオインターフェイスに接続できます。

产品特点

- カードイド指向性
- Maonoマイクコントロール
- Maonoマイクコントロール
- Maonoマイクコントロール
- Maonoマイクコントロール

产品参数

マイク形式	ダイナミック
指向性	カードイド
出力端子	XLRとUSB-C
サンプリングレート	24-164kHz
周波数特性	20Hz-20kHz
マイクインピーダンス	16Ω
インピーダンス	16Ω
インピーダンス	16Ω
インピーダンス	16Ω

商品仕様

产品的安装与使用

卓上スタンドベースの取り付け方法

マイクをG型アームに取り付ける方法

コンピュータに接続する方法

マイクをオーディオインターフェイスに接続する方法

エンドアドレスマイク

製品概要

按键功能

智能按钮

麦克风电平设置

电脑设置指南

macOS设置指南

“Maono Link” 操作指南

进阶模式