

Schaltplan/ Wire diagram				<table><tr><th>Artikel Nr. Item no.</th><th>Beschreibung Description</th><th>Länge Length (mm)</th></tr><tr><td>74485</td><td>DAT Lightning/USB-A 0,5m soft textil sw</td><td>500+30</td></tr><tr><td>74503</td><td>DAT Lightning/USB-A 1,0m soft textil sw</td><td>1000+30</td></tr><tr><td>74504</td><td>DAT Lightning/USB-A 2,0m soft textil sw</td><td>2000+30</td></tr><tr><td>74509</td><td>DAT Lightning/USB-A 3,0m soft textil sw</td><td>3000+30</td></tr></table>			Artikel Nr. Item no.	Beschreibung Description	Länge Length (mm)	74485	DAT Lightning/USB-A 0,5m soft textil sw	500+30	74503	DAT Lightning/USB-A 1,0m soft textil sw	1000+30	74504	DAT Lightning/USB-A 2,0m soft textil sw	2000+30	74509	DAT Lightning/USB-A 3,0m soft textil sw	3000+30							
Artikel Nr. Item no.	Beschreibung Description	Länge Length (mm)																										
74485	DAT Lightning/USB-A 0,5m soft textil sw	500+30																										
74503	DAT Lightning/USB-A 1,0m soft textil sw	1000+30																										
74504	DAT Lightning/USB-A 2,0m soft textil sw	2000+30																										
74509	DAT Lightning/USB-A 3,0m soft textil sw	3000+30																										
CONN. #1 WIRE CONN. #2 1 RED 1 2 WHITE 2 3 GREEN 3 5 Ground wire 4 shell shell				12± 0.2 36 L 36 6.65± 0.1 10.5																								
				Lightning auf USB-A Supersoftes Textilkabel mit Metallsteckern - verstärkte Metallstecker mit Knickschutz sind auf über 10.000 Biegezyklen ausgelegt - bietet eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen Anschluss 1: USB-2.0-Stecker (Typ A) Anschluss 2: Apple Lightning Stecker (8-Pin) Max. Strombelastbarkeit: 3 A Max. Übertragungsrate: 0,48 Gbit/s Knickschutz: beidseitig Kabelmantel - Material: Silikon Außenmantel - Material: Textilgewebe Lightning USB-A Supersoft Textile Cable with Metal Plugs - reinforced metal plugs with kink protection are designed for over 10,000 bending cycles - has a pleasant feel and is gentle on sensitive surfaces Connection 1: USB-2.0-plug (Type A) Connection 2: Apple lightning plug (8-Pin) Current carrying capacity: 3 A Max. data transmission rate: 0,48 Gbit/s Kink protection: on both sides Cable sheathing - material: silicone Outer sheath - material: textile fabric																								
Änderungen Datum Name gez.: 09.10.2024 alw gepr.: 09.10.2024 alw Norm: Änderungen vorbehalten / Subject to change				Bezeichnung DAT Lightning/USB-A X,Xm soft textil sw Zeichnungs-Nr.: 74485, 74503, 74504, 74509 Blatt 1/1 von																								