



KS0003C OPERATING INSTRUCTIONS & GUARANTEE REGISTRATION

Please submit your guarantee registration by visiting our website
www.phoenixsafe.com and clicking on guarantee registration.

For further assistance or information please contact us on 0151 944 6444.
APEX HOUSE, 1 ORRELL MOUNT, LIVERPOOL, L20 6NS,
UNITED KINGDOM | +44 (0)151 944 6444



MODE D'EMPLOI DU KS0003C & GARANTIE

Pour une meilleure sécurité, nous vous recommandons d'enregistrer
votre garantie en ligne par notre site: www.phoenixsafe.com et en cliquant
sur enregistrement de garantie.

19 RUE DES HALLES, 16510 VERTEUIL SUR CHARENTE,
FRANCE | 00 33 (0) 5 45 89 68 80



KS0003C ISTRUZIONI D'USO & REGISTRAZIONE DELLA GARANTIA

Per una maggiore sicurezza vi raccomandiamo di inoltrare la vostra
registrazione della garanzia visitando il nostro sito web: www.phoenixsafe.com e
cliccando su registrazione della garanzia.

VIA MONTE ROSA 28, 20049, CONCOREZZO, MILAN, ITALY | 39 039 5965844



ANLEITUNG KS0003C & GARANTIEKARTE

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, Ihre Garantiekarte online auf unserer
Website www.phoenixsafe.com per Mausklick auf der Schaltfläche
„Garantieanmeldung“ auszufüllen.

DEUTSCHLAND GMBH, BAHNSTR. 23, D-42327 WUPPERTAL 0049-202-69519-0



INSTRUCCIONES DE USO DE LA CAJA FUERTE KS0003C & GARANTIA

Para mayor seguridad, le recomendamos que cuando acceda a nuestra página
web www.phoenixsafe.com, haga clic en Registro de garantía e introduzca
su registro de garantía.

AVDA. DE LA INDUSTRIA, 52 POLIGONO INDUSTRIAL, 28820 COSLADA, MADRID,
ESPAÑA | 0034 (91) 6736411

Phoenix Safe Company: Where peace of mind is guaranteed

Version 1/PB/OCT 17

10. Fixez l'ensemble avec le couvercle de protection, insérez et
serrez les vis.

11. Fermez l'espace de rangement.

INFORMATIONS:

1. Vous pouvez changer la combinaison quand vous le désirez.
2. Nous vous recommandons d'installer le garde clef dans un
endroit discret, éloigné des regards indiscrets comme un
porche, un garage.
3. Veuillez laisser le couvercle de protection fermé afin de
renforcer la résistance aux intempéries et cacher les cadrans
des regards.



BEDIENUNGSANLEITUNG



ÖFFNEN DES SCHLOSSES

1. Öffnen Sie den Staubschutz von oben, um die Zifferntasten
und den Öffnungshebel freizulegen.
2. Es ist werkseitig noch kein Code hinterlegt. Betätigen Sie den
Öffnungshebel, um die Box zu öffnen.

IHREN PERSÖNLICHEN CODE EINSTELLEN

1. Die Vorderseite öffnen, um den Stellmechanismus freizulegen.
2. Entnehmen Sie den Stellschlüssel.
3. Wählen Sie eine Kombination und schreiben Sie diese auf
bevor Sie die entsprechenden Einstellungen vornehmen.
4. Drehen Sie die Stellscheibe der gewählten Ziffer (z.B. 3) mit
Hilfe des Stellschlüssels um 180° sodass der Pfeil von Ihnen
weg zeigt.
5. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle gewählten
Ziffern/Buchstaben Ihrer Kombination.
6. Testen Sie die Kombination bevor Sie den Deckel schließen



BEDIENUNGSANLEITUNG

(siehe Anmerkung 1).

- 6.1 Nach der Einstellung der Kombination ist der
Öffnungshebel blockiert.
- 6.2 Geben Sie Ihre Kombination ein, um diese zu testen.
- 6.3 Bevor Sie die Kombination erneut eingeben, betätigen Sie
den Löschknopf, um die Kombination zurückzusetzen.
- 6.4 Geben Sie Ihre Kombination erneut ein und betätigen Sie
den Öffnungshebel zum Schließen der Box.
7. Den Stellschlüssel für künftigen Gebrauch wieder an die
ursprüngliche Stelle legen.

WANDBEFESTIGUNG

BITTE BEACHTEN: Sie benötigen einen Kreuzschraubenzieher,
einen Bleistift, eine Wasserwaage, einen Bohrer und einen
Hammer.

1. Öffnen Sie den Staubschutz.
2. Nehmen Sie die Box aus dem Staubschutz und
öffnen Sie die Vorderseite.
3. Positionieren Sie die Box an der gewünschten
Befestigungsstelle - beispielsweise an der Wand.
4. Benutzen Sie eine Wasserwaage, damit die Box
anschließend gerade / vertikal hängt.
5. Markieren Sie die Bohrlöcher an der gewünschten
Befestigungsstelle.
6. Entfernen Sie die Box.
7. Bohren Sie Löcher.
8. Benutzen Sie den Hammer für die Dübel (falls notwendig).
9. Bringen Sie die Box zurück in den Staubschutz.
10. Befestigen Sie die Box zusammen mit dem Staubschutz an
der gewünschten Befestigungsstelle und ziehen Sie die
Schrauben fest an.

11. Schließen Sie den Aufbewahrungsbereich.

ANMERKUNGEN:

1. Sie können die Kombination jederzeit ändern.
2. Wir empfehlen, Sie montieren die Box an einer diskreten, nicht
einfach einzusehenden Stelle, z.B. an der Veranda, in der
Garage etc. – nicht im direkten Blickfeld!
3. Halten Sie den Staubschutz stets geschlossen, um die
Wetterbeständigkeit zu erhöhen und um die Zifferntasten zu
verbergen.



Benutzen Sie
einen Bleistift, um
die Bohrlöcher zu
markieren.



USER INSTRUCTIONS



OPENING YOUR LOCK

1. Open the Dust Cover from the top to reveal the Push Buttons and the Opening Lever.
2. When purchased, no combination is set, push down the Opening Lever to open.

SETTING YOUR PERSONAL COMBINATION

1. Open the Front Door to reveal the setting mechanism.
2. Remove the Setting Key.
3. Choose a combination and write it down prior to setting the lock.
4. Using the Setting Key, turn the yellow dial of the chosen digit, e.g. 3, 180 degrees, so that the arrow is pointing away from you.
5. Back to the Front Door, repeat Push Buttons for each chosen number/letter.
6. Test combination prior to closing the lid (see note 1)
 - 6.1. After setting, if you push the opening lever, it will appear to be locked.
 - 6.2. Enter your combination to test the function.
 - 6.3. Before re-enter combination, please pull the Clear Button to clear number.
 - 6.4. Re-enter combination and push Lever to close.
7. Return Setting Key to original position for future use.



USER INSTRUCTIONS

WALL MOUNTING YOUR LOCK

NOTE: you will require a X-head/Pozi screwdriver, pencil, a spirit level, drill bit, a drill and a hammer.

1. Open the Dust Cover.
2. Take out the lock from Dust Cover and open the Front door.
3. Position the lock on the desired mounting surface.
4. Use a spirit level to check that the lock is vertical.
5. Make the position of the screw holes on the desired surface.
6. Remove the lock.
7. Drill holes.
8. Use hammer to fit wall plug (if necessary).
9. Put the lock back into the Dust Cover.
10. Mount the lock with Dust Cover, insert and tighten screws.
11. Close the storage compartment.

NOTES:


1. You can change the combination at any time.
2. We suggest that you mount the lock in a discrete location away from direct view, such as porches, garage, out of direct eye line.
3. Keep dust cover closed to increase weather resistance and to conceal the dials from view.



Using the pencil mark the position of the screw holes to be drilled.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

OUVRIR LA SERRURE

1. Ouvrez le couvercle de protection à partir du haut pour voir les Boutons poussoirs et le levier d'ouverture.
2. Lors de l'achat, aucune combinaison n'est réglée, appuyez le levier d'ouverture vers le bas pour ouvrir.

CONFIGURATION DE VOTRE COMBINAISON PERSONNELLE

1. Ouvrez la porte avant pour voir le mécanisme de réglage.
2. Enlevez la clé de réglage.
3. Choisissez une combinaison et écrivez la avant l'installation.
4. En utilisant la clé de réglage, tournez le cadran jaune du chiffre choisi, par exemple: 3, 180 degrés, afin que la flèche pointe vers le haut.
5. Retournez à la porte avant, répétez les boutons poussoirs pour chaque chiffre/lettre choisi.
6. Testez la combinaison avant de fermer le couvercle (voir note 1)
 - 6.1. Après le réglage, si vous poussez le levier d'ouverture, ce dernier semblera verrouillé.
 - 6.2. Entrez votre combinaison pour tester la fonction.
 - 6.3. Avant de rentrer une nouvelle fois votre combinaison, veuillez tirer le Bouton Effacer afin d'effacer le numéro.
 - 6.4. Entrez une nouvelle fois la combinaison et poussez le Levier pour fermer.
7. Retournez la clé de réglage dans sa position originale pour une utilisation à venir.

FIXER VOTRE GARDE CLEF AU MUR

Information: Vous aurez besoin d'un tournevis X-head/Pozi, un crayon, niveau à bulle, un foret, une perceuse et un marteau.

1. Ouvrez le couvercle de protection.
2. Otez le verrou du couvercle de protection et ouvrez la porte avant.
3. Positionnez le garde clef sur un mur de votre choix.
4. Utilisez un niveau à bulle pour vérifier que le garde clef est vertical.
5. Mettez la position des trous pour les vis sur le mur.
6. Enlevez le garde clef.
7. Percez les trous.
8. Utilisez un marteau pour insérer les chevilles (si nécessaire).
9. Remettez le garde clef dans son couvercle de protection.



À l'aide du crayon, marquez la position des trous à percer pour les vis.