



Product page

Color		Commercial designation	
	Satin light	ŁP-5W/45	Series Kier
Prąd znamionowy		10AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		88	
Wysokość osprzętu (mm):		82	
Głębokość osprzętu (mm):		39	
Głębokość wbudowania (mm):		26	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577473471	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.064	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		162	



Product page

Color		Commercial designation		
	Metallic brown	ŁP-5W/52	Series Kier	
Prąd znamionowy		10AX		
Napięcie znamionowe:		250V		
Stopień ochrony (IP):		IP20		
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie		
Podświetlenie:		Brak		
Typ zacisków:		Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):		88		
Wysokość osprzętu (mm):		82		
Głębokość osprzętu (mm):		39		
Głębokość wbudowania (mm):		26		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5		
Kod EAN:		5907577474041		
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):		0.064		
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):		162		



Product page

Color		Commercial designation	
	White	ŁP-5W/00	Series Kier
Prąd znamionowy		10AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		88	
Wysokość osprzętu (mm):		82	
Głębokość osprzętu (mm):		39	
Głębokość wbudowania (mm):		26	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577462789	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.064	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	



Product page

Color		Commercial designation	
	Beige	ŁP-5W/01	Series Kier
Prąd znamionowy		10AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		88	
Wysokość osprzętu (mm):		82	
Głębokość osprzętu (mm):		39	
Głębokość wbudowania (mm):		26	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577470586	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.064	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	