



Multi Language Quick Guide

2-Port USB Car Charger Kit

CUSBCAR2AKIT



Conceptronic CUSBCAR2AKIT

1. Package contents

The following items are present in the package of the Conceptronic USB Car Charger Kit:

- USB Car Charger Kit (USB Charger & Car Mount)
- Multi language quick installation guide

2. Specifications

- Input : 12V ~ 24V
- Output : 5V 2000mA
- USB connectors : 2

If only 1 USB port is in use, the maximum output power (2000mA) can be used. If both USB ports are in use, each port will have a maximum output power of 1000mA.

3. Installation & usage

- Plug the USB car charger in your car cigarette lighter socket.
- Start your car.

The USB car charger will be powered by the cigarette lighter socket. This will be indicated with the Power LED in the USB car charger.

Note: Some cars also provide power to the cigarette lighter socket when the car is not started. This can drain your car battery if the USB car charger is left in the cigarette lighter socket when your car is not used.

- Connect your USB device(s) to the USB car charger.

Your USB device(s) will now be charged.

Note: The Conceptronic USB car charger is protected with a fuse, to prevent damage to your car or your connected USB device. When there is an overload on the power, the fuse will break. This fuse is not replaceable.

Enjoy the use of your Conceptronic USB car charger kit!

Conceptronic CUSBCAR2AKIT

1. Packungsinhalt

Folgende Teile befinden sich in der Verpackung von Conceptronic USB Car Charger Kit:

- USB Car Charger Kit (USB Charger & Car Mount)
- Multi language quick installation guide

2. Technische Daten

- Eingang : 12V ~ 24V
- Ausgang : 5V 2000mA
- USB-Anschlüsse : 2

Wenn nur ein USB-Port verwendet wird, kann die maximale Ausgangsleistung (2000mA) genutzt werden. Wenn beide USB-Ports verwendet werden, hat jeder Port eine maximale Ausgangsleistung von 1000mA.

3. Installation & Verwendung

- Stecken Sie das USB-Autoladegerät in die Zigarettenanzünderbuchse Ihres Fahrzeugs ein.
- Starten Sie Ihr Auto.

Jetzt wird das USB-Autoladegerät über die Zigarettenanzünderbuchse mit Strom versorgt. Dies wird über die Power-LED am USB-Autoladegerät angezeigt.

Hinweis: Einige Fahrzeuge versorgen den Zigarettenanzünderstecker auch mit Strom, wenn sie nicht gestartet wurden. Wenn Sie Ihr Fahrzeug nicht benutzen und das USB-Autoladegerät in der Zigarettenanzünderbuchse eingesteckt lassen, kann Ihre Autobatterie entleert werden.

- Schließen Sie Ihr(e) USB-Gerät(e) an das USB-Autoladegerät an.

Jetzt wird/werden Ihr(e) USB-Gerät(e) aufgeladen.

Hinweis: Das USB-Autoladegerät von Conceptronic ist mit einer Sicherung geschützt, um Schäden an Ihrem Fahrzeug und an angeschlossenen USB-Geräten zu vermeiden. Die Sicherung löst bei Überlastung aus. Diese Sicherung kann nicht ersetzt werden.

Viel Spaß mit Ihrem USB-Autoladegerät von Conceptronic!

Conceptronic CUSBCAR2AKIT

1. Contenu du Coffret

Les éléments suivants se trouvent dans l'emballage de votre Conceptronic USB Car Charger Kit:

- USB Car Charger Kit (USB Charger & Car Mount)
- Multi language quick installation guide

2. Spécifications

- Entrée : 12V ~ 24V
- Sortie : 5V 2000mA
- Connecteurs USB : 2

Si seul 1 port USB est utilisé, la puissance maximale de sortie (2000 mA) peut être utilisée. Si les deux ports USB sont utilisés, chaque port a une sortie de puissance maximale de 1000 mA.

3. Installation & Utilisation

- Branchez le chargeur de voiture USB sur votre prise d'allume-cigare de voiture.
- Démarrez la voiture.

Le chargeur de voiture USB sera alimenté par la prise d'allume-cigare. Ceci sera confirmé par le voyant LED d'alimentation situé à l'intérieur du chargeur de voiture USB.

Remarque : Sur certaines voitures la prise d'allume-cigare fournit de l'électricité même lorsque la voiture n'est pas en marche. La batterie de votre voiture peut s'épuiser si le chargeur de voiture USB reste dans la prise d'allume-cigare lorsque la voiture n'est pas utilisée.

- Branchez votre(vos) appareil(s) USB sur le chargeur de voiture USB.

Votre(vos) dispositif(s) USB est(sont) alors chargé(s)

Remarque : Le chargeur de voiture USB de Conceptronic est protégé par un fusible pour empêcher tout dommage sur votre voiture ou sur votre appareil USB connecté. En cas de surtension sur la ligne, le fusible grille. Ce fusible ne peut pas être remplacé.

Profitez dès à présent du confort du chargeur de voiture USB de Conceptronic !

Conceptronic CUSBCAR2AKIT

1. Contenido del paquete

El paquete contiene los siguientes artículos de Conceptronic USB Car Charger Kit

- USB Car Charger Kit (USB Charger & Car Mount)
- Multi language quick installation guide

2. Especificaciones

- Entrada : 12 V ~ 24 V
- Salida : 5 V 2000 mA
- Conectores USB : 2

Si sólo se utiliza un puerto USB, se podrá utilizar la potencia de salida máxima (2.000 mA). Si se utilizan los dos puertos USB, cada puerto tendrá una potencia máxima de salida de 1.000 mA.

3. Instalación & Utilización

- Enchufe el cargador USB para coche a la toma de encendedor del coche.
- Encienda el coche.

El cargador USB para coche tomará la alimentación del encendedor, lo cual se indicará mediante el LED de encendido situado en el cargador USB de tabletas.

Nota: Algunos coches también suministran alimentación al encendedor cuando el coche no está encendido. Ello puede agotar la batería de su coche si deja el cargador USB para coche enchufado en el encendedor cuando no esté usando el coche.

- Conecte el dispositivo USB al cargador USB para coche.

Ahora su dispositivo USB se estará cargando.

Nota: El cargador USB para coche de Conceptronic está protegido por un fusible para evitar que se produzcan daños en su coche o en el dispositivo USB conectado a él. En caso de sobrecarga de corriente, el fusible se fundirá. El usuario no debe reemplazar el fusible.

¡Disfrute de su cargador USB de coche de Conceptronic!

Conceptronic CUSBCAR2AKIT

1. Pakkens indhold

La confezione di Conceptronic USB Car Charger Kit contiene gli elementi che seguono:

- USB Car Charger Kit (USB Charger & Car Mount)
- Multi language quick installation guide

2. Specifiche

- Entrata : 12V ~ 24V
- Uscita : 5V 2000mA
- Connettori USB : 2

Può essere usata la potenza massima in uscita (2000mA) se si sta usando solo una porta USB. Se si stanno usando entrambe le porte USB, ogni porta dovrà avere una potenza massima in uscita pari a 1000mA.

3. Installazione & Uso

- Collegare il caricatore USB da auto nell'accendisigari della vostra auto.
- Mettere in moto l'auto.

Il caricatore USB verrà alimentato dall'accendisigari dell'auto. Il LED di alimentazione del caricatore USB PC ne indicherà il funzionamento.

Note: Alcune auto forniscono alimentazione attraverso l'accendisigari con il motore dell'auto spento. Se il caricatore USB da auto viene lasciato nell'accendisigari quando il motore dell'auto non è acceso si potrebbe scaricare la batteria dell'auto.

- Collegare il vostro dispositivo/i USB al caricatore USB da auto.

Il vostro dispositivo/i USB adesso sarà carico.

Nota: Il caricatore USB da auto di Conceptronic è protetto da un fusibile per prevenire possibili danni alla vostra auto o al vostro dispositivo USB collegato. In caso di sovraccarica il fusibile si romperà e non si potrà sostituire.

***Godetevi l'uso del vostro caricatore USB da auto di
Conceptronic!***

1. Conteúdo da embalagem

A embalagem do Conceptronic USB Car Charger Kit contém os seguintes itens:

- USB Car Charger Kit (USB Charger & Car Mount)
- Multi language quick installation guide

2. Especificações

- Entrada : 12V ~ 24V
- Saída : 5V ~2000 mA
- Fichas USB : 2

Caso só esteja a ser usada 1 porta USB, pode usar-se a máxima potência de saída (2000 mA). Caso se estejam a usar ambas as portas USB, cada porta terá uma potência máxima de saída de 1000 mA.

3. Instalação & Utilização

- Ligue o carregador USB para automóvel ao isqueiro do veículo.
- Ligue o automóvel.

O carregador USB para automóvel será alimentado pela ficha do isqueiro. Isto é indicado pelo LED de alimentação do carregador USB para automóvel.

Nota: Alguns automóveis também fornecem energia à ficha do isqueiro quando o veículo não está ligado. Isso pode esgotar a bateria do seu automóvel caso o carregador USB para automóvel seja deixado ligado ao isqueiro quando o veículo não está a ser usado.

- Ligue o seu dispositivo USB ao carregador USB para automóvel.

O seu dispositivo USB será então carregado.

Nota: O carregador USB para automóvel da Conceptronic está protegido com um fusível de modo a prevenir danos no seu veículo ou no dispositivo USB que for ligado. Se houver uma sobrecarga de energia, o fusível queima. Este fusível não pode ser substituído.

Aproveite bem o seu carregador USB para automóvel da Conceptronic!

Conceptronic USBCAR2AKIT

1. Комплект поставки

В комплекте Conceptronic USB Car Charger Kit имеются следующие предметы:

- USB Car Charger Kit (USB Charger & Car Mount)
- Multi language quick installation guide

2. характеристики

- вход : 12V ~ 24V
- выходной : 5V 2000mA
- USB-разъемы : 2

При использовании только одного разъема USB максимальный ток на выходе может составлять 2000 мА. При использовании обоих разъемов USB выходной ток составляет 1000 мА.

3. Установка & использование

- Подключите автомобильное зарядное устройство USB в гнездо прикуривателя вашего автомобиля.
- Запустите двигатель автомобиля.

Автомобильное зарядное устройство USB получает напряжение через гнездо автомобильного прикуривателя. Это отображает индикатор питания на автомобильном зарядном устройстве USB.

Примечание: В некоторых автомобилях питание на гнездо автомобильного прикуривателя подается даже при не запущенном двигателе. Это может привести к разряду аккумулятора вашего автомобиля, если зарядное устройство USB остается включенным в гнездо прикуривателя в то время, когда вы не пользуетесь автомобилем длительное время.

- Подключите устройство (устройства) USB к автомобильному зарядному устройству USB.

Устройство (устройства) USB начнет заряжаться.

Примечание: Во избежание повреждения автомобиля или подключенного устройства USB автомобильное зарядное устройство USB компании Conceptronic оборудовано предохранителем. При перегрузке по питанию предохранитель выходит из строя. Данный предохранитель не заменяется.

Оцените работу автомобильного зарядного устройства USB компании Conceptronic!

Conceptronic CUSBCAR2AKIT

1. Zawartość opakowania

Na opakowaniu Conceptronic USB Car Charger Kit znajdują się następujące elementy.

- USB Car Charger Kit (USB Charger & Car Mount)
- Multi language quick installation guide

2. Specyfikacja

- wkład : 12V ~ 24V
- produkcja : 5V 2000mA
- złącza USB : 2

Jeśli używany jest tylko 1 port USB, można wykorzystać maksymalną moc wyjścia (2000mA).
Jeśli używane są obydwa porty USB, moc wyjścia każdego portu będzie wynosiła 1000mA.

3. Instalacji & stosowanie

- Podłącz ładowarkę samochodową USB do gniazda zapalniczki samochodowej.
- Uruchom samochód.

Ładowarka samochodowa USB będzie zasilana z gniazda zapalniczki samochodowej. Zostanie to wskazane przez diodę LED zasilania na ładowarce USB.

Uwaga: Niektóre samochody udostępniają także zasilanie z gniazda zapalniczki samochodowej, gdy samochód nie jest uruchomiony. Pozostawienie ładowarki samochodowej USB w gnieździe zapalniczki samochodowej, może spowodować rozładowanie akumulatora samochodu.

- Podłącz urządzenie(a) USB do ładowarki USB.

Nastąpi teraz ładowanie urządzenia(ń) USB.

Uwaga: Ładowarka samochodowa USB Conceptronic jest zabezpieczona bezpiecznikiem, aby chronić przed uszkodzeniem samochodu lub podłączone urządzenie USB. Po wystąpieniu przeciążenia, nastąpi rozłączenie obwodu przez bezpiecznik. Bezpiecznik nie jest wymienny.

***Przyjemnego używania samochodowej ładowarki
USB Conceptronic!***