

Part No. **42986**

4 PORT USB 2.0 HUB

CONNECTS 4 ADDITIONAL USB 2.0 DEVICES

DESCRIPTION

- Provides 4 USB 2.0 HighSpeed ports
- Supports data transfer rates up to 480 Mbps
- Compatible with all USB Type A equipped computers
- USB bus-powered with DC socket for external power supply
- 2 year warranty

The Lindy 4 Port USB 2.0 Hub allows the user to connect 4 additional peripherals to a USB Type A equipped computer. Capable of data transfer speeds of up to 480Mbps, the hub is also backwards compatible with USB 1.1 and 1.0.

The hub is powered by the USB Bus, while a DC jack is available to connect an external power supply if multiple devices with high power requirements are connected.

With 'Plug and Play' installation, no drivers are required, therefore this hub can be installed with minimum difficulty, ideal for both professional and first time users.

RELATED PRODUCTS

0

4 PORT USB 2.0 HUB

SPECIFICATIONS

USB Standard	USB 2.0
Supported Bandwidth	480Mbps
Chipset	FE1.1s
Compatibility	USB Type A equipped computers
Power Delivery	-
Special Features	-

PHYSICAL PROPERTIES

Dimensions (approx.) WxDxH	32x85x11mm (1.26x3.35x0.43in)
(Fixed) Cable Length	800mm (31.5in)
Housing Material	Plastic
Net Weight	0.062kg (0.14lb)
Operating Temperature	0°C - 50°C (32°F -122°F)
Storage Temperature	-10°C - 65°C (14°F -149°F)
Humidity	0 - 80% RH (non-condensing)
Power Requirements	5VDC 2.5A
Colour	Black

PURCHASING INFORMATION

No.	42986
EAN	4002888429863

CONNECTORS

Inputs	1 x USB Type A (Male)
Outputs	4 x USB Type A (Female)
Power	3.5/1.35mm DC socket

MISCELLANEOUS

Packaging Type	Polybag
Packaging Dimensions	174x194mm (6.85x7.64in)
Gross Weight	0.066kg (0.15lb)
Warranty (Years)	2
Certificated	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65

PACKAGING CONTENT

4 Port USB 2.0 Hub

Part No. **42986**

4 PORT USB 2.0 HUB

ZUM ANSCHLUSS VON 4 ZUSÄTZLICHEN USB 2.0 GERÄTEN

DESCRIPTION

- Stellt vier USB 2.0 HighSpeed Ports zur Verfügung
- Unterstützt Datentransferraten bis 480Mbit/s
- Kompatibel mit Computern mit USB-Anschluss Typ A
- Stromversorgung über den USB Bus oder ein externes Netzteil (nicht enthalten)
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter lindy.de/Garantie

Der Lindy 4 Port USB 2.0 Hub erlaubt den Anschluss vier zusätzlicher USB Devices an einen Computer mit USB-Anschluss Typ A. Er unterstützt Datenraten bis 480Mbit/s und ist abwärts kompatibel mit USB 1.1/1.0.

Die Stromversorgung erfolgt über den USB Bus, bei Verwendung von Geräten mit hohem Strombedarf kann auch ein Netzteil angeschlossen werden.

Die Plug- & Play-Installation erfordert keine Treiber, der Hub kann daher mühelos installiert werden - egal ob durch professionelle oder unerfahrene Anwender.

RELATED PRODUCTS

0

4 PORT USB 2.0 HUB

SPEZIFIKATIONEN

USB Standard	USB 2.0
Unterstützte Bandbreite	480Mbit/s
Chipsatz	FE1.1s
Kompatibilität	Computer mit USB-Anschluss Typ A
Power Delivery	-
Spezielle Eigenschaften	-

ANSCHLÜSSE

Eingänge	1 x USB Typ A (Stecker)
Ausgänge	4 x USB Typ A (Buchse)
Stromversorgung / Netzteil	3.5/1.35mm DC-Buchse

PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	32x85x11mm (1.26x3.35x0.43in)
Kabellänge (montiert)	800mm (31.5in)
Gehäusematerial	Kunststoff
Nettogewicht Gerät/e	0.062kg (0.14lb)
Betriebstemperatur	0°C - 50°C (32°F -122°F)
Lagertemperatur	-10°C - 65°C (14°F -149°F)
Feuchtigkeit	0 - 80% RH (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme	5VDC 2.5A
Farbe	Schwarz

SONSTIGES

Verpackungsart	Polybag
Verpackungsmaße	174x194mm (6.85x7.64in)
Gesamtgewicht	0.066kg (0.15lb)
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65

VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	42986
EAN	4002888429863

LIEFERUMFANG

4 Port USB 2.0 Hub

Part No. **42986**

HUB USB 2.0, 4 PORTE

CONNETTE 4 DISPOSITIVI USB 2.0 ADDIZIONALI

DESCRIPTION

- Fornisce 4 porte USB 2.0 HighSpeed aggiuntive
- Supporta trasferimento dati fino a 480Mbps
- Compatibile con tutti i computer equipaggiati con una porta USB Tipo A
- Alimentato tramite Bus USB con porta DC per alimentatore aggiuntivo (non incluso)
- 2 anni di garanzia

L'Hub USB 2.0 Lindy a 4 porte consente di connettere più periferiche ad una singola porta USB Tipo A di un computer. Questo dispositivo è in grado di trasferire dati fino a 480Mbps ma è retrocompatibile con gli standard USB 1.1/1.0.

L'Hub è alimentato via Bus USB ma può essere connesso un alimentatore esterno (non incluso) alla porta DC per fornire corrente alle periferiche che lo richiedono. Grazie all'installazione totalmente 'Plug and Play' senza la necessità di utilizzare driver aggiuntivi la procedura risulta elementare sia per utenti professionali che per quelli alle prime armi.

RELATED PRODUCTS

0

HUB USB 2.0, 4 PORTE

SPECIFICHE

Standard USB	USB 2.0
Larghezza di banda supportata	480Mbps
Chipset	FE1.1s
Compatibilità	Computer con porta USB Tipo A
Power Delivery	-
Caratteristiche speciali	-

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (ca.)LxAxP	32x85x11mm (1.26x3.35x0.43in)
Lunghezza del cavo (fissato)	800mm (31.5in)
Materiale	Plastica
Peso netto	0.062kg (0.14lb)
Temperatura operativa	0°C - 50°C (32°F -122°F)
Temperatura di stoccaggio	-10°C - 65°C (14°F -149°F)
Tasso di umidità	0 - 80% RH (senza condensa)
Alimentazione	5VDC 2.5A
Colore	Nero

RIFERIMENTI PER L'ORDINE

No.	42986
EAN	4002888429863

CONNETTORI

Ingressi	1 x USB Tipo A (Maschio)
Uscite	4 x USB Tipo A (Femmina)
Alimentatore	Connettore DC 3.5/1.35mm

VARIE

Tipo di confezione	Polybag
Dimensioni confezione	174x194mm (6.85x7.64in)
Peso complessivo	0.066kg (0.15lb)
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Hub USB 2.0, 4 Porte

Part No. **42986**

HUB USB 2.0 4 PORTS

CONNECTE 4 PÉRIPHÉRIQUES USB 2.0

DESCRIPTION

- Dispose de 4 ports USB 2.0 HighSpeed
- Prend en charge les taux de transfert jusqu'à 480Mbit/s
- Pris en charge par tous les ordinateurs équipés en type A
- Alimenté par le bus USB avec prise DC ronde pour alimentation externe
- Garantie 2 ans

Le hub 4 ports USB 2.0 de Lindy se connecte à un ordinateur équipé en USB type A. Avec des taux de transfert allant jusqu'à 480Mbit/s, ce hub est également rétrocompatible USB 1.0 et 1.1.

Le hub est alimenté par le bus USB, un connecteur rond DC est disponible pour la connexion d'une alimentation externe si des périphériques gourmands en courant sont utilisés.

Avec son installation 'plug and play': aucun pilote n'est à installer. Le hub est donc facilement utilisable, idéal pour les professionnels ou à domicile.

RELATED PRODUCTS

0

HUB USB 2.0 4 PORTS

SPÉCIFICATIONS

Norme	USB 2.0
Bande passante prise en charge	480Mbit/s
Chipset	FE1.1s
Compatibilité	Ordinateurs avec connecteur USB type A
Power Delivery	-
Caractéristiques spécifiques	-

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dimensions (approx.) LxIxH	32x85x11mm (1.26x3.35x0.43in)
Longueur du câble (fixe)	800mm (31.5in)
Matériau du boîtier	Matière
Poids net	0.062kg (0.14lb)
Température de fonctionnement	0°C - 50°C (32°F -122°F)
Température de stockage	-10°C - 65°C (14°F -149°F)
Humidité relative	0 - 80% RH (sans condensation)
Puissance	5VDC 2.5A
Couleur	Noir

INFORMATIONS COMMERCIALES

No.	42986
EAN	4002888429863

CONNECTEURS

Entrées	1 x USB type A (mâle)
Sorties	4 x USB type A (femelle)
Alimentation	Prise DC 3.5/1.35mm

DIVERS

Type d'emballage	Boite en carton
Dimensions de l'emballage	174x194mm (6.85x7.64in)
Poids brut	0.066kg (0.15lb)
Garantie (années)	2
Certifié	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Hub USB 2.0 4 ports