

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	PIN OUT P1 P2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 8 6 9 7 7 8 5 9 6 SHELL (BRAID+DRAIN) SHELL				L OD: 5.0 ± 0.2 P1 4 5 1 9 P2 5 4 6 3 7 2 8 1 9										A
B															B
C															C
D															D
E					Artikel-Nr. / Article No. 93998 Länge / lenght (L) 180 cm 93999 300 cm 95726 500 cm	USB 3.0 SuperSpeed Verlängerungskabel - UL-zertifiziert - SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s - Anschlüsse: USB-A 3.0-Stecker USB-A 3.0-Buchse - Material Innenleiter: Kupfer - Material: PVC - Kontakte: vernickelt - Schirmung: 3-fach - Farbe: schwarz - Isolationswiderstand: 300 V, 10 MΩ - Spannungsfestigkeit: AC 150 V~ /s, 1 mA - Kontaktwiderstand: 3 Ω - AWG Innenleiter: 28 - Isolation: 88A PVC - Konformität: RoHS								USB 3.0 SuperSpeed extension cable - UL certified - SuperSpeed data transmission up to 5 Gbit/s - Connectors: USB-A 3.0 plug USB-A 3.0 socket - Material inner conductor: copper - Material: PVC - Contacts: nickel plated - Shieldings: 3 times - Colour: black - Insulation resistance: 300 V, 10 MΩ - Dielectric strength: AC 150V~ /s, 1 mA - Contact resistance: 3 Ω - AWG inner conductor: 28 - Insulation: 88A PVC - Conformity: RoHS	E
F															F
G															G
H															H
I	Änderungen Datum Name gez.: 04.11.2020 aw gepr.: 04.11.2020 aw Norm: Änderungen vorbehalten / Subject to change				Datum Name gez.: 04.11.2020 aw gepr.: 04.11.2020 aw Norm:	Bezeichnung USB 3.0 Verl AA SCHWARZ Zeichnungs-Nr.: 93998, 93999, 95726	Blatt 1/1 von	I							
J															J