



Werkzeugfreier RJ45 Stecker
- geschirmt mit Zugentlastung
- passend für Rundkabel, max. Kabeldurchmesser: 9 mm
- für flexible und starre Innenleiter (AWG 22 bis 24)
- einfache und werkzeugfreie Montage
- Steckergehäuse wird einfach zusammengedrückt
- unterstützt Gigabit Übertragungen
- Kabelkontakte farblich markiert

- Anschlüsse: RJ45-Stecker (8P8C), LSA
- Kontakte: 3µ vergoldet
- Kategorie: 6; 250 MHz
- Schirmung: STP
- Gehäuse: Zink-Druckguss
- Gewicht: 11,5 g
- Konformität: RoHS

Tool-free RJ45 network connector
- shielded with strain relief
- suitable for round cable, max. cable outer diameter: 9 mm
- for stranded and solid inner conductor (AWG 22 to 24)
- easy and tool-free assembly
- simply press down on the connector housing
- supports transmission rates on the order of gigabits
- cable contacts marked in colour

- Connections: RJ45 plug (8P8C), LSA
- Contacts: 3µ gold-plated
- Category: 6; 250 MHz
- Shielding: STP
- Housing: Zink alloy
- Weight: 11.5 g
- Compatibility: RoHS

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	16.04.2018	tf	NET RJ45 PLUG CAT 6 STP TOOLLESS	
		gepr.:	16.04.2018	tf		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
		Änderungen vorbehalten / Subject to change			38293	