

No.:

43336

DST-Micro, Micro Docking Station per Laptop USB C con Supporto 4K & Ricarica Pass-Through 100W

USB 3.2 Gen 1, HDMI 4K, PD 3.0 100W



| DESCRIZIONE

- Aggiunge al computer una porta HDMI, una porta USB di Tipo A e una porta di alimentazione di Tipo C
- Supporta risoluzioni HDMI fino a 4K 3840x2160@60Hz
- Soddisfa lo standard USB 3.2/3.1 Gen 1/ USB 3.0 (5Gbps)
- Power Delivery fino a 100 W per caricare il laptop mentre si utilizza Lindy DST-Micro
- 2 anni di garanzia

DST Micro è una docking station da viaggio leggera, che consente di ottenere una maggiore connettività sui dispositivi in movimento. Parte della gamma di docking station per laptop Lindy, questo prodotto è stato progettato per rendere gli spostamenti con i vostri dispositivi tecnologici agevoli e privi di stress.

Portabilità

Vista la riduzione delle dimensioni dei computer portatili, risulta sempre più difficile disporre di porte chiave, come HDMI e USB Tipo A. Inoltre, se viaggiate con i vostri dispositivi, non sempre è possibile utilizzare un hub USB o una docking station di dimensioni standard, che possono aggiungere ulteriore peso e ingombro alla vostra borsa.

DST Micro di Lindy rappresenta la soluzione a questo problema. Con le sue dimensioni incredibilmente piccole e un connettore USB-C retrattile, questo prodotto tascabile consente di espandere la connettività del laptop senza ingombrare ulteriormente la borsa da viaggio.

Con dimensioni di circa 75x38.5x8.5mm, questa docking station può essere facilmente inserita in una tasca, in una borsa per laptop o in una custodia.

Versatile.

Questa micro docking station offre una porta HDMI con funzionalità Ultra HD 4K e una porta SuperSpeed USB Tipo A (5Gbps). È presente anche una porta di ricarica USB-C con ricarica pass-through fino a 100W. Pur essendo piccola, questa docking station presenta un potenziale di connettività notevole.

Plug-and-Play

Questa docking station non richiede l'installazione di alcun driver. Ciò consente una perfetta implementazione su larga scala e un'esperienza di utilizzo ottimale.

Informazioni sullo standard USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

PC, dispositivi e cavi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili tra di loro utilizzando sia interfacce USB Tipo A che di Tipo C.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.2 Gen 1 supportano tutte le velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps.

USB 3.1 Gen 2 e USB 3.2 Gen 2 supportano entrambi le velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps.

Specifiche

- Interfacce AV: USB Tipo C a HDMI
- Standard interfacce: HDMI 1.4
- Larghezza di banda supportata: -
- Risoluzione massima in ingresso: 3840x2160@60Hz
- Risoluzione massima in uscita: 3840x2160@60Hz
- Chipset: ANX7518
- Compatibilità: Computer con porta USB Tipo C o Thunderbolt 3/4 con supporto DisplayPort Alternate Mode (incl. Apple M1/M2). Windows, macOS, Linux, Android, ChromeOS.
- Power Delivery: PD 3.0 fino a 100W (20V 5A)
- Supporto HDCP: HDCP 1.4/2.2/2.3
- Supporto Audio: -
- Porte Audio separate: -
- Caratteristiche speciali: DisplayPort Alternate Mode

Connettori

- Ingressi: 1 x USB Tipo C (Maschio)
- Uscite: 1 x HDMI (Femmina), 1 x USB Tipo A (Femmina)
- Alimentatore: Bus-powered

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni LxAxP: 75x38.5x8.5mm (2.95x1.52x0.33in)
- Lunghezza Cavo: -
- Materiale: Alluminio

- Peso netto: 0.042kg (0.09lb)
- Temperatura operativa: -20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
- Temperatura di stoccaggio: -40°C - 80°C (-40°F - 176°F)
- Tasso di umidità: 5 - 90% RH (senza condensa)
- Alimentazione: -
- Colore: Nero

Varie

- Tipo di confezione: Polybag
- Dimensioni confezione: 174x194mm (6.85x7.64in)
- Peso complessivo: 0.06kg (0.12lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Conformità Prodotto: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

Contenuto Della Confezione

- Micro Docking Station per Laptop USB-C
- Manuale Lindy

Riferimenti Per l'Ordine

- No.: 43336
- EAN: 4002888433365

Artikelnr.:

43336

DST-Micro, USB C Laptop Micro Dockingstation mit 4K Unterstützung & 100W Pass-Through-Laden

USB 3.2 Gen 1, 4k HDMI, PD 3.0 100W



| BESCHREIBUNG

- Erweitert ein Laptop oder Tablet um einen HDMI-Anschluss, einen USB-Anschluss Typ A und einen Typ-C-Stromanschluss
- Unterstützt HDMI-Auflösungen bis 4K 3840x2160@60Hz
- Erfüllt den Standard USB 3.2 Gen1 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 mit Datenraten bis 5Gbit/s
- Bietet Power Delivery bis 100W zum Aufladen des Laptops im laufenden Betrieb der Dockingstation
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Die DST Micro ist eine leichte Reise-Dockingstation, die unterwegs zusätzliche Konnektivität am Laptop bereitstellt. Das Produkt gehört zu den Laptop-Docking-Stationen von Lindy und wurde entwickelt, um das mobile Arbeiten unterwegs problemlos und stressfrei zu gestalten.

Portabel.

Durch immer schlankere und kompaktere Abmessungen der Laptops haben diese oft nur noch wenige USB-Anschlüsse für wichtige Peripheriegeräte. Auch mehr als einen HDMI-Port, etwa für den Anschluss zweier gleicher HDMI-Displays, sucht man oft vergeblich. Andererseits beansprucht eine Dockingstation in voller Größe schon eine beachtliche Menge an zusätzlichem Platz in der Laptop-Tasche und auch das Gewicht ist nicht zu vernachlässigen. Die DST-Micro mit ihren geringen Abmessungen und dem versenkbaren USB-C-Anschluss löst dieses Problem auf elegante Weise. Mit einer Größe von ca. 75 x 38,5 x 8,5mm findet sie problemlos Platz in einer Tasche, Laptoptasche oder auch im Seitenfach eines Koffers.

Vielseitig.

Die Mikro-Dockingstation stellt einen HDMI-Anschluss mit Ultra-HD-4K-Fähigkeit sowie einen SuperSpeed-USB-Anschluss Typ A (5Gbit/s) bereit. Außerdem verfügt sie über einen USB-C-Ladeanschluss mit Pass-Through-Ladung bis zu 100 W.

Damit bietet die Dockingstation trotz ihrer geringen Größe zahlreiche Anschlussmöglichkeiten.

Plug & Play.

Für diese Dockingstation ist keine Treiberinstallation erforderlich. Dies ermöglicht eine reibungslose und unkomplizierte Installation und Inbetriebnahme auch in größeren Umgebungen.

Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: USB Typ C auf HDMI
- Schnittstellen-Standard: HDMI 1.4
- Unterstützte Bandbreite: -
- Maximale Eingangsauflösung: 3840x2160 60Hz
- Maximale Ausgangsauflösung: 3840x2160 60Hz
- Chipsatz: ANX7518
- Kompatibilität: Computer mit USB-Anschluss Typ C oder Thunderbolt 3/4 und DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung (inkl. Apple M1/M2). Windows, macOS, Linux, Android, ChromeOS.
- Power Delivery: PD 3.0 bis 100W (20V 5A)
- HDCP-Unterstützung: HDCP 1.4/2.2/2.3
- Audio: -
- Separate Audio-Ports: -
- Spezielle Eigenschaften: unterstützt DisplayPort Alternate Mode

Anschlüsse

- Eingänge: 1 x USB Typ C (Stecker)
- Ausgänge: 1 x HDMI (Buchse), 1 x USB Typ A (Buchse)
- Stromversorgung / Netzteil: Bus-powered

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen HxBxT: 75x38.5x8.5mm (2.95x1.52x0.33in)
- Gehäusematerial: Aluminium
- Nettogewicht Gerät/e: 0.042kg (0.09lb)
- Betriebstemperatur: 20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
- Lagertemperatur: -40°C - 80°C (-40°F - 176°F)
- Feuchtigkeit: 5 - 90% RH (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: -
- Farbe: Schwarz

Sonstiges

- Verpackungsart: Polybag
- Verpackungsmaße: 174x194mm (6.85x7.64in)
- Gesamtgewicht: 0.06kg (0.12lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Produkt Compliance: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

Lieferumfang

-
- SB C Laptop Micro Dockingstation

- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 43366
- EAN: 4002888433665

No.:

43336

DST-Micro, Micro Docking Station USB-C pour Laptop avec prise en charge 4K & charge 100W

USB 3.2 Gen 1, 4K HDMI, PD 3.0 100W



| DESCRIPTION

- Ajoute un port HDMI, un port USB de type A et un port d'alimentation de type C à votre ordinateur
- Prise en charge des résolutions HDMI jusqu'à 4K 3840x2160@60Hz
- Répond à la norme USB 3.2/3.1 Gen 1/ USB 3.0 (5Gbit/s)
- Compatible Power Delivery jusqu'à 100W pour charger votre laptop tout en utilisant la DST Micro de Lindy
- Garantie 2 ans

La DST Micro est une station d'accueil légère, conçue pour les déplacements, qui offre une meilleure connectivité à votre appareil. Faisant partie de la gamme experte de stations d'accueil pour ordinateurs portables Lindy, ce produit a été conçu pour vous permettre de voyager facilement et sans stress avec votre technologie.

Mobile

Les ordinateurs portables devenant de plus en plus fins et de plus en plus petits, les ports clés tels que HDMI et USB-A sont de plus en plus difficiles à trouver. Voyager avec un hub USB ou une station d'accueil de taille normale n'est pas toujours possible et peut ajouter de l'encombrement et du poids à votre sac.

La DST Micro apporte une solution à ce problème. Avec un facteur de forme incroyablement petit et un connecteur USB-C rétractable, ce produit de poche vous permet d'étendre la connectivité de votre ordinateur portable sans ajouter de poids supplémentaire à votre sac de voyage.

D'une taille d'environ 75x38,5x8,5 mm, cette station d'accueil se glisse facilement dans une poche, un sac d'ordinateur portable ou une mallette.

Polyvalente

Cette micro station d'accueil dispose d'un port HDMI avec une capacité Ultra HD 4k ainsi que d'un port USB SuperSpeed Type A (5Gbit/s). Elle dispose également d'un port de charge USB-C avec une capacité de charge de 100W. Bien que cette station d'accueil soit petite, son potentiel de connectivité est puissant.

Plug-and-Play.

Cette micro station d'accueil ne nécessite aucune installation de pilote. Cela permet une mise en œuvre transparente à grande échelle et une expérience sans tracas.

Information à propos de l'USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.

Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.

Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s

Spécifications

- Interface AV: USB Type C vers HDMI
- Norme: HDMI 1.4
- Bande passante prise en charge: Gbit/s
- Résolution maximale en entrée: 3840x2160@60Hz
- Résolution maximale en sortie: 3840x2160@60Hz
- Chipset: ANX7518
- Compatibilité: ordinateurs équipés en USB Type C ou Thunderbolt 3/4 avec prise en charge DisplayPort Alternate Mode (Apple M1/M2 inclus). Windows, macOS, Linux, Android, ChromeOS.
- Power Delivery: PD 3.0 jusqu'à 100W (20V 5A)
- Prise en charge HDCP: HDCP 1.4/2.2/2.3
- Audio:
- Ports audio dédiés:
- Caractéristiques spécifiques: DisplayPort Alternate Mode

Connecteurs

- Entrée: 1 x USB Type C (mâle)
- Sorties: 1 x HDMI (femelle), 1 x USB Type A (femelle)
- Alimentation: alimenté par le bus USB

Propriétés Physiques

- Dimensions LxH: 75x38,5x8,5mm (2.95x1.52x0.33in)
- Matériau du boîtier: aluminium
- Poids net: 0.042kg (0.09lb)

- Température de fonctionnement: -20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
- Température de stockage: -40°C - 80°C (-40°F - 176°F)
- Humidité relative: 5 - 90% RH (sans condensation)
- Puissance:
- Couleur: noir

Divers

- Type d'emballage: sachet individuel
- Dimensions de l'emballage: 174x194mm (6.85x7.64in)
- Poids brut: 0.06kg (0.12lb)
- Garantie (années): 2
- Conformité des produits: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

Contenu De L'emballage

- Micro Docking Station USB-C pour Laptop
- Manuel Lindy

Informations Commerciales

- No.: 43336
- EAN: 4002888433365

Part no.:

43336

DST-Micro, USB-C Laptop Micro Docking Station with 4K Support & 100W Pass-Through Charging

USB 3.2 Gen 1, 4K HDMI, PD 3.0 100W



| DESCRIPTION

- Adds an HDMI port, a USB Type A port and a Type C power supply port to your computer
- Supports HDMI resolution up to 4K 3840x2160@60Hz
- Meets USB 3.2/3.1 Gen 1/ USB 3.0 standard (5Gbps)
- Allows Power Delivery up to 100W to charge the laptop while using the Lindy DST Micro
- 2 year warranty

The DST Micro is a lightweight travel docking station, unlocking greater connectivity on your device, on the go. Part of Lindy's expert range of Laptop Docking Stations, this product has been designed to make travelling with your tech easy and stress-free.

Portability.

As laptops become slimmer with smaller form factors, key ports such as HDMI and USB Type A, are increasingly hard to come by. However, if you travel with your tech, a full-sized USB Hub or Docking Station isn't always feasible and can add additional bulk and weight to your bag.

The DST Micro provides the solution to this. With an incredibly small form factor and retractable USB-C connector, this pocket-sized product allows you to expand your laptops connectivity without adding additional bulk to your travel bag.

Approximately 75x38.5x8.5mm, this docking station can easily fit in a pocket, laptop bag or case.

Versatile.

This micro docking station delivers an HDMI port with Ultra HD 4k capability as well as a SuperSpeed USB Type A port (5Gbps). There is also a USB-C charging port with pass-through charging up to 100W. Although this docking station may be small, its connectivity potential is mighty.

Plug-and-Play.

This micro docking station does not require any driver installation. This allows for seamless large-scale implementation and a hassle-free experience.

Information about USB 3.0, 3.1 & 3.2

USB 3.0, USB 3.1 and USB 3.2 PCs, cables and devices are all compatible with each other, when using either a USB Type A or USB Type C host interface.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 and USB 3.2 Gen 1 all support data transfer rates up to 5 Gbps.

USB 3.1 Gen 2 and USB 3.2 Gen 2 both support data transfer rates up to 10 Gbps.

Specifications

- AV Interface: USB Type C to HDMI
- Interface Standard: HDMI 1.4
- Supported Bandwidth: -
- Maximum Input Resolution: 3840x2160@60Hz
- Maximum Output Resolution: 3840x2160@60Hz
- Chipset: ANX7518
- Compatibility: USB Type C or Thunderbolt 3/4 equipped computers with DisplayPort Alternate Mode support (incl. Apple M1/M2). Windows, macOS, Linux, Android, ChromeOS.
- Power Delivery: PD 3.0 up to 100W (20V 5A)
- HDCP Support: HDCP 1.4/2.2/2.3
- Supported Audio: -
- Separate Audio Ports: -
- Special Features: DisplayPort Alternate Mode

Connectors

- Inputs: 1 x USB Type C (Male)
- Outputs: 1 x HDMI (Female), 1 x USB Type A (Female)
- Power: Bus-powered

Physical Properties

- Dimensions WxDxH: 75x38.5x8.5mm (2.95x1.52x0.33in)
- (Fixed) Cable Length: -
- Housing Material: Aluminium
- Net Weight: 0.042kg (0.09lb)
- Operating Temperature: -20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
- Storage Temperature: -40°C - 80°C (-40°F - 176°F)

- Humidity: 5 - 90% RH (non-condensing)
- Power Requirements: -
- Colour: Black

Miscellaneous

- Packaging Type: Polybag
- Packaging Dimensions: 174x194mm (6.85x7.64in)
- Gross Weight: 0.06kg (0.12lb)
- Warranty (Years): 2
- Product Compliance: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

Package Contents

-
- USB-C Laptop Micro Docking Station
- Lindy Manual

Purchasing Information

- No.: 43336
- EAN: 4002888433365

No.:

43326

DST-Micro 140, Micro Docking Station para portátiles USB-C con soporte para 4K y cable de carga de 60W de 1,4m

4k HDMI, PD 3.0 60W, USB 3.2 Gen 1, SD y microSD



| DESCRIPCIÓN

- Añade 2 puertos USB Tipo A (5Gbps), un puerto HDMI y lector de tarjetas SD a tu portátil
- Cable de 1.4m USB Tipo C integrado para una carga del portátil flexible y cómoda
- Soporta resoluciones HDMI Ultra HD de hasta 4K 30Hz
- Permite carga USB Power Delivery (3.0 de hasta 60W) para cargar el portátil mientras se utiliza la DST-Micro 140
- 3 años de garantía

La DST-Micro 140 es una micro docking station compacta y versátil diseñada para ser adaptable para su uso en diferentes entornos. Parte de la gama de docking stations expertas de Lindy, este producto es ideal para aquellos que viajan con su tecnología y a menudo se encuentran en entornos no diseñados para uso con ordenadores portátiles o de escritorio. Alojada en un robusto cuerpo de aluminio, esta micro docking station está diseñada para proporcionar adaptabilidad sobre la marcha.

Multifuncional.

La DST-Micro 140 desbloquea la conectividad para su dispositivo con SuperSpeed USB, ranuras para tarjetasSD (Micro-) y un puerto HDMI compatible con 4k.

Paso de carga

Este dispositivo multifuncional con paso de carga de hasta 60W y el cable de suministro de alimentación de 1,4 m le proporciona una docking station increíblemente adaptable y capaz.

Plug and Play.

Esta estación de micro acoplamiento no requiere ninguna instalación de controlador. Esto permite una implementación perfecta a gran escala y una experiencia sin complicaciones.

[Información sobre USB 3.0, 3.1 & 3.2](#)

Los PC, cables y dispositivos USB 3.0, USB 3.1 y USB3.2 son compatibles entre sí, cuando se utiliza una interfaz de host USB Tipo A o USB Tipo C. USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 y USB 3.2 Gen 1 admiten velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps. USB 3.1 Gen 2 y USB 3.2 Gen 2 admiten velocidades de transferencia de datos de hasta 10 Gbps.

Características técnicas

- Interfaz: USB Tipo C a 2x USB Tipo A / 1x HDMI / 1x microSD / 1x SD
- Estándar de interfaz: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0, HDMI
- Ancho de banda soportado: 5 Gbps
- Resolución máxima de entrada: 3840x2160@30Hz
- Resolución máxima de salida: 3840x2160@30Hz
- Chipset: AG9311, VL815, AU84612
- Compatibilidad: Ordenadores equipados con USB Tipo C o Thunderbolt 3 con soporte para el modo alternativo DisplayPort (incl. Apple M1/M2). Windows, macOS, Linux, Android, ChromeOS.
- Entrega de alimentación: PD 3.0 hasta 60W (20V 3A)
- Soporte HDCP: Sí
- Audio soportado: -
- Puertos de audio separados: -
- Características especiales: Modo alternativo DisplayPort, cable USB tipo C PD integrado de 1,4 m

Conectores

- Entradas: 1 x USB Tipo C (macho)
- Salidas: 2x USB Tipo A (hembra), 1x HDMI (hembra), 1x ranura microSD, 1x ranura SD
- Alimentación: -

Propiedades físicas

- Dimensiones WxDxH: 148x36x13mm (5,83x1,42x0,51")
- Material de la carcasa: aluminio y plástico
- Peso neto: 0,1kg (0,22 libras)
- Temperatura de funcionamiento: 5 °C - 30 °C (41 °F - 86 °F)
- Temperatura de almacenamiento: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
- Humedad: 25 - 60% HR (no condensada)
- Requisitos de energía: Alimentado por bus
- Color: Gris y negro

Miscelánea

- Tipo de embalaje: Polybag
- Dimensiones del embalaje: 174x194mm (6,85x7,64")
- Peso bruto: 0,13kg (0,29 libras)
- Garantía (años): 3
- Cumplimiento del producto: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

Contenido del paquete

- Micro Dock para portátiles USB 3.1 Tipo C
- Manual Lindy

Información de compra

- No: 43326
- EAN: 4002888433266