

Part no.:

43360

DST-Mx Duo, USB-C Laptop/MacBook Mini Docking Station with Dual Display (4K) & 100W Pass-Through Charging

2x 4K HDMI, PD 3.0 100W, USB 3.2 Gen 1, Gigabit Ethernet, Audio



| DESCRIPTION

- Adds Dual 4K 3840x2160 HDMI displays to Windows and Apple M1 PC's
- Provides 2 USB Type A ports & 1 USB Type C port (5Gbps), Gigabit Ethernet and an Audio combo port
- Software-based Silicon solution to connect any display to any computer that supports USB
- USB Power Delivery 3.0 (100W) allows charging the laptop while using the DST-Mx Duo
- 2-year warranty

The Lindy DST- Mx Duo is a premium solution for connecting your laptop or MacBook (including M1 & M2) to a range of peripherals. Part of Lindy's expert range of Laptop Docking Stations, this product has been designed with Mac users in mind. Maximising the productivity of any creative by providing extended screen real estate with Ultra HD quality as well as SuperSpeed data transfer for all your USB peripherals. Housed in a robust aluminium body, this docking station is reliable and compact, perfect for travel.

Extended Displays

Unlike other docking stations, the DST-Mx Duo can support two external displays at 4k resolution with your MacBook. This is thanks to the docks support for MST (Multi Stream Transport) for Mac. There are two HDMI ports, one with 60Hz capability and the other with 30Hz. Simply plug in your HDMI displays and the docking station will provide Ultra HD resolution through a single USB-C connection.

Versatile

Providing all the ports you will need for a productive workflow; this docking station uses a single USB 3.2 Type C cable to connect up to two 4k HDMI displays whilst providing Gigabit Ethernet connection, Superspeed 5Gbps USB Type A ports and a 3.5mm combined headphone jack.

Pass-through Charging

Thanks to the integrated PD 3.0 port, you can plug your USB-C charger into the docking station and experience up to 100W pass-through charging (depending on the charger's capabilities). This allows you to charge your device whilst working without having to use up any more ports, meaning there is more connectivity potential for other peripherals and accessories.

Easy-to-Use

A software needs to be installed for this docking station. Download it straight from the product page, connect the docking station, to your device and you are good to go.

Information about USB 3.0, 3.1 & 3.2

USB 3.0, USB 3.1 and USB 3.2 PCs, cables and devices are all compatible with each other, when using either a USB Type A or USB Type C host interface.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 and USB 3.2 Gen 1 all support data transfer rates up to 5 Gbps.

USB 3.1 Gen 2 and USB 3.2 Gen 2 both support data transfer rates up to 10 Gbps.

Specifications

- Interface: USB Type C to 2x HDMI / 2x USB Type A / 1x USB Type C / 1x RJ45 / 1x Audio 3.5mm
- Interface Standard: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0, HDMI 1.4 + 2.0, Gigabit LAN, Audio (combo)
- Supported Bandwidth:
 - 10.8Gbps (HDMI 1.4), 18Gbps (HDMI 2.0), 5Gbps (USB 3.0), 10/100/100Mbps (LAN)
- Maximum Input Resolution: 3840x2160@60Hz
- Maximum Output Resolution:
 - Single display: 4K 60Hz
 - Dual display: 1x 4K60Hz, 1x 4K30Hz
- Chipset: SM768, ANX7518, 2xVL817, AX88179A, HS-100B, IM2600
- Compatibility: USB Type C or Thunderbolt 3/4 equipped computers. Windows, macOS, Linux, Android, Chrome OS.
- Power Delivery: PD 3.0 up to 100W (20V 5A)
- HDCP Support: HDCP 2.2
- Supported Audio: Supports 48/44.1kHz audio sampling rate
- Separate Audio Ports: 1x Audio combo port 3.5mm
- Special Features: USB Type C Female port supports power and data, 2x Battery Charging 1.2 port, Software-based Silicon solution to connect any display to any computer that supports USB, compatible with Windows and MacOS; MST dual display for Apple M1 / M2

Connectors

- Inputs: 1 x USB Type C (Male)
- Outputs: 2x HDMI (Female), 1x RJ45 (Female), 2x USB Type A (Female), 1x USB Type C (Female) / 1x 3.5mm Audio (Female)
- Power: 1 x USB Type C (Female) PD port

Physical Properties

- Dimensions WxDxH: 140x65x20mm (5.51x2.56x0.79in)
- Cable length: 0.25m (0.82ft)
- Housing Material: Aluminium, ABS (RJ45 port cover)
- Net Weight: 0.2kg (0.44lb)
- Operating Temperature: -20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
- Storage Temperature: -40 °C - 80°C (-40°F - 176°F)
- Humidity: 5 - 90% RH (non-condensing)
- Power Requirements: Bus-powered
- Colour: Silver, white

Miscellaneous

- Packaging Type: Carton Box
- Packaging Dimensions: 207x137x38mm (8.15x5.39x1.5in)
- Gross Weight: 0.3kg (0.66lb)
- Warranty (Years): 2
- Product Compliance: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

Package Contents

- USB-C Laptop Docking Station
- Lindy Manual

Purchasing Information

- No.: 43360
- EAN: 4002888433600

No.:

43360

DST-Mx Duo, Mini Docking Station USB-C pour Laptop/MacBook avec prise en charge 4K sur deux écrans et charge 100W

2x 4K HDMI, PD 3.0 100W, USB 3.2 Gen 1, Ethernet Gigabit , Audio



| DESCRIPTION

- Ajoute deux écrans HDMI 4K 3840x2160 aux PC Windows et M1/M2 Apple.
- Fournit 2 ports USB de type A et 1 port USB de type C (5Gbit/s), Ethernet Gigabit et un port combo audio.
- Solution logicielle Silicon pour connecter n'importe quel écran à n'importe quel ordinateur prenant en charge l'USB
- La fonction USB Power Delivery 3.0 (100W) permet de charger l'ordinateur portable tout en utilisant le DST-Mx Duo
- Garantie 2 ans

Le DST- Mx Duo de Lindy est une solution haut de gamme pour connecter votre ordinateur portable ou MacBook (y compris M1 et M2) à toute une gamme de périphériques. Faisant partie de la gamme experte de stations d'accueil pour ordinateurs portables de Lindy, ce produit a été conçu pour les utilisateurs de Mac. Il maximise la productivité de tout créateur en offrant une surface d'écran étendue avec une qualité Ultra HD ainsi qu'un transfert de données SuperSpeed pour tous vos périphériques USB. Logée dans un boîtier en aluminium robuste, cette station d'accueil est fiable et compacte, parfaite pour les voyages.

Écrans étendus

Contrairement à d'autres stations d'accueil, la DST-Mx Duo peut prendre en charge deux écrans externes en résolution 4k avec votre MacBook. Ceci grâce à la prise en charge par la station d'accueil de la fonction MST (Multi Stream Transport) pour Mac. Il y a deux ports HDMI, l'un avec une capacité de 60 Hz et l'autre de 30 Hz. Il suffit de brancher vos écrans HDMI pour que la station d'accueil fournisse une résolution Ultra HD via une seule connexion USB-C.

Polyvalent

Fournissant tous les ports dont vous avez besoin pour un flux de travail productif, cette station d'accueil utilise un seul câble USB 3.2 de type C pour connecter jusqu'à deux écrans HDMI 4K tout en offrant une connexion au réseau Ethernet Gigabit, des ports USB de type A SuperSpeed 5Gbit/s et une prise casque combinée de 3,5 mm.

Capacité de charge de la batterie

Grâce au port PD 3.0 intégré (Power Delivery), vous pouvez brancher le chargeur USB-C sur la station d'accueil et bénéficier d'une capacité de charge de la batterie pouvant atteindre 100 W (selon les capacités du chargeur). Cela vous permet de charger votre appareil tout en travaillant sans avoir à utiliser d'autres ports, ce qui signifie qu'il y a plus de potentiel de connectivité pour d'autres périphériques et accessoires.

Simple à utiliser

Un logiciel doit être installé pour cette station d'accueil. Téléchargez-le directement depuis la page du produit, connectez la station d'accueil à votre appareil et c'est parti.

Information à propos de l'USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.

Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.

Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.

Spécifications

- Interface: USB Type C vers 2x HDMI / 2x USB Type A / 1x USB Type C / 1x RJ45 / 1x Audio 3.5mm
- Norme: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0, HDMI 1.4 + 2.0, Gigabit LAN, Audio (combo)
- Bande passante prise en charge: 10.8Gbit/s (HDMI 1.4), 18Gbit/s (HDMI 2.0), 5Gbit/s (USB 3.0), 10/100/100Mbit/s (LAN)
- Résolution maximale en entrée: 3840x2160@60Hz
- Résolution maximale en sortie:
 - Single display: 4K 60Hz
 - Dual display: 1x 4K60Hz, 1x 4K30Hz
- Chipset: SM768, ANX7518, 2xVL817, AX88179A, HS-100B, IM2600
- Compatibilité: ordinateurs équipés en USB Type C ou Thunderbolt 3/4. Windows, macOS, Linux, Android, Chrome OS.
- Power Delivery: PD 3.0 jusqu'à 100W (20V 5A)
- Prise en charge HDCP: HDCP 2.2
- Audio: prise en charge des taux d'échantillonnage audio 48/44.1kHz
- Ports audio dédiés: 1x port audio combo 3.5mm

- Caractéristiques spécifiques: le port USB Type C femelle prend en charge l'alimentation et les données, 2x ports Battery Charging 1.2, solution logicielle Silicon pour connecter tout écran à tout ordinateur compatible USB, compatible avec Windows et MacOS; MST dual display pour Apple M1/M2

Connecteurs

- Entrée: 1 x USB Type C (mâle)
- Sorties: 2x HDMI (femelle), 1x RJ45 (femelle), 2x USB Type A (femelle), 1x USB Type C (femelle) / 1x audio 3.5mm (femelle)
- Alimentation: 1 x port PD USB Type C (femelle)

Propriétés Physiques

- Dimensions LxlxH: 140x65x20mm (5.51x2.56x0.79in)
- Longueur du câble: 0.25m (0.82ft)
- Matériau du boîtier: Aluminium, ABS (port RJ45)
- Poids net: 0.2kg (0.44lb)
- Température de fonctionnement: -20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
- Température de stockage: -40 °C - 80°C (-40°F - 176°F)
- Humidité relative: 5 - 90% RH (sans condensation)
- Alimentation: alimenté par le bus USB
- Couleur: gris, blanc

Divers

- Type d'emballage: emballage en carton
- Dimensions de l'emballage: 207x137x38mm (8.15x5.39x1.5in)
- Poids brut: 0.3kg (0.66lb)
- Garantie (années): 2
- Conformité des produits: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

Contenu De L'emballage

- Docking Station USB-C pour Laptop
- Manuel Lindy

Informations Commerciales

- No.: 43360
- EAN: 4002888433600

Artikelnr.:

43360

DST-Mx Duo, USB C Laptop/MacBook Mini Dockingstation mit 4K-Unterstützung bei 2 Displays & 100W Pass-Through-Laden

2x 4K HDMI, PD 3.0 100W, USB 3.2 Gen 1, Gigabit Ethernet, Audio



| BESCHREIBUNG

- Erweitert ein Laptop oder MacBook um die Anschlussmöglichkeit zweier 4K 3840x2160 HDMI-Displays an Windows- und Apple M1/M2-PCs
- Bietet 2 USB Ports Typ A und 1 USB Port Typ C (5Gbps), Gigabit Ethernet und einen Audio Combo Port
- Verbindet HDMI-Displays mit einem Computer, der mit USB Typ C ausgestattet ist
- Ermöglicht USB Power Delivery (3.0, 100 W) zum Aufladen des Laptops während der Verwendung des DST-Mx Duo
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Die Lindy DST- Mx Duo bietet eine Premium-Lösung für den Anschluss eines Laptops oder MacBooks (einschließlich M1 & M2) an Peripheriegeräte. Als Teil der Lindy-Reihe von Laptop-Dockingstations wurde das Produkt nicht nur für PC-, sondern insbesondere für Mac-Benutzer entwickelt. Es ermöglicht eine erweiterte Desktopfläche mit Ultra HD-Qualität sowie Datenübertragung mit USB SuperSpeed für alle USB-Peripheriegeräte. Dank ihres robusten Aluminiumgehäuses eignet sie sich auch perfekt für unterwegs.

Erweiternd

Die DST-Mx Duo unterstützt externe Bildschirme mit 4k-Auflösung an Ihrem MacBook. Dies wird dank der Unterstützung der Dockingstation für MST (Multi Stream Transport) möglich. Es sind zwei HDMI-Anschlüsse vorhanden, einer für 3840x2160@60Hz und der andere mit 3840x2160@30Hz. Einfach Ihre HDMI-Displays anschließen und die Docking-Station liefert Ultra HD-Auflösungen über einen einzigen USB-C-Anschluss.

Vielseitig

Die Dockingstation bietet alle Anschlüsse, die im mobilen Arbeitsalltag benötigt werden. Sie verwendet ein einziges USB 3.2 Typ-C-Kabel für den Anschluss von bis zu zwei 4K-HDMI-Displays und stellt gleichzeitig eine Gigabit-Ethernet-Verbindung, Superspeed 5Gbps USB Typ-A-Anschlüsse und einen kombinierten 3,5-mm-Kopfhöreranschluss bereit.

Pass-Through-Laden

Dank der Unterstützung für Power Delivery 3.0 stellt die Dockingstation bis 100W Leistung für das Laden des angeschlossenen Laptops oder MacBooks im laufenden Betrieb bereit. Dies bedeutet, das Gerät wird geladen, ohne dass dafür ein weiterer USB-Anschluss verwendet werden muss - der somit für andere Peripheriegeräte verfügbar bleibt.

Easy-to-use

Für diese Dockingstation muss eine Software installiert werden. Laden Sie sie direkt von der Produktseite herunter, schließen Sie die Dockingstation an Ihr Gerät an, und schon können Sie loslegen.

[Information über USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2](#)

USB 3.0, USB 3.1 und USB 3.2 PCs, Kabel und Peripheriegeräte sind untereinander kompatibel, sofern sie USB Typ A oder USB Typ C Schnittstellen verwenden.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1 unterstützen Datentransferraten bis 5Gbit/s.

USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2 unterstützen Datentransferraten bis 10 Gbit/s.

Spezifikationen

- Schnittstelle: USB Typ C an 2x HDMI / 2x USB Typ A / 1x USB Typ C / 1x RJ45 / 1x Audio 3.5mm
- Schnittstellen-Standard: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0, HDMI 1.4 + 2.0, Gigabit LAN, Audio (Combo)
- Unterstützte Bandbreite: 10.8Gbit/s (HDMI 1.4), 18Gbit/s (HDMI 2.0), 5Gbit/s (USB 3.0), 10/100/100Mbit/s (LAN)
- Maximale Eingangsauflösung: 3840x2160@60Hz
- Maximale Ausgangsauflösung: Ein Display: 4K 60Hz, Zwei Displays: 1x 4K60Hz, 1x 4K30Hz
- Chipsatz: SM768, ANX7518, 2xVL817, AX88179A, HS-100B, IM2600
- Kompatibilität: Computer mit USB-Anschluss Typ C oder Thunderbolt 3. Windows, macOS, Linux, Android, Chrome OS.
- Power Delivery: PD 3.0 bis zu 100W (20V 5A)
- HDCP-Unterstützung: HDCP 2.2
- Audio: 48/44.1kHz Audio Sampling Rate
- Separate Audio-Ports: 1x Audio Port 3.5mm In/Out
- Spezielle Eigenschaften: USB Typ C Buchse unterstützt Power Delivery und Datentransfer, 2x Battery Charging 1.2 Port, Software-basierte Silicon-Lösung zum Anschluss eines Displays an einen Computer mit USB-Unterstützung, kompatibel mit Windows und macOS; MST Dual-Display-Unterstützung auch für Apple M1/M2 Computer

Anschlüsse

- Eingänge: 1 x USB Typ C (Stecker)
- Ausgänge: 2x HDMI (Buchse), 1x RJ45 (Buchse), 2x USB Typ A (Buchse), 1x USB Typ C (Buchse), 1x 3.5mm Audio (Buchse)
- Stromversorgung / Netzteil: 1 x USB Typ C (Buchse) PD Port

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen HxBxT: 140x65x20mm (5.51x2.56x0.79in)
- Kabellänge: 0.25m (0.82ft)
- Gehäusematerial: Aluminium, ABS
- Nettogewicht Gerät/e: 0.2kg (0.44lb)
- Betriebstemperatur: -20°C - 40°C (-4°F - 104°F)

- Lagertemperatur: -40 °C - 80°C (-40°F - 176°F)
- Feuchtigkeit: 5 - 90% RH (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: Bus-powered
- Farbe: Silber, weiß

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 207x137x38mm (8.15x5.39x1.5in)
- Gesamtgewicht: 0.3kg (0.66lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Produkt Compliance: CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, California Proposition 95

Lieferumfang

- USB C Laptop Dockingstation
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 43360
- EAN: 4002888433600

No.:

43360

DST-Mx Duo, Mini Docking Station per Laptop/MacBook USB-C con Supporto 4K su Doppio Display & Ricarica Pass-Through 100W

2x HDMI 4K, PD 3.0 100W, USB 3.2 Gen 1, Gigabit Ethernet, Audio



| DESCRIZIONE

- Aggiunge un doppio display HDMI 4K 3840x2160 ai PC Windows e Apple M1/M2
- Fornisce 2 porte USB di Tipo A e 1 porta USB di Tipo C (5Gbps), Gigabit Ethernet e una porta audio combo
- Software-based Silicon solution per collegare i display a qualsiasi computer con supporto USB
- USB Power Delivery (3.0, 100W) per ricaricare il laptop mentre si utilizza la mini-docking station
- 2 anni di garanzia

DST-Mx Duo di Lindy è una soluzione eccellente per connettere il vostro laptop o MacBook (compresi M1 e M2) a diverse periferiche. Parte della gamma di docking station per laptop Lindy, questo prodotto è stato progettato per gli utenti Mac. Massimizza la produttività di tutti i creativi, offrendo una superficie estesa dello schermo con qualità Ultra HD e un trasferimento dati SuperSpeed per tutte le periferiche USB. Realizzata in alluminio, questa docking station è affidabile e compatta, perfetta per i viaggi.

Extended Displays

A differenza di altre docking station, DST-Mx Duo è in grado di supportare due display esterni con risoluzione 4K con il vostro MacBook. Questo grazie al supporto della docking per MST (Multi Stream Transport) per Mac. Sono presenti due porte HDMI, una con capacità a 60Hz e l'altra a 30Hz. È sufficiente collegare gli schermi HDMI e la docking station fornirà la risoluzione Ultra HD attraverso un'unica connessione USB-C.

Versatile

Questa docking station fornisce tutte le porte necessarie per un flusso di lavoro produttivo: utilizza un singolo cavo USB 3.2 di tipo C per collegare fino a due schermi HDMI 4K, fornisce una connessione Gigabit Ethernet, porte USB di tipo A Superspeed 5Gbps e un jack audio per cuffie da 3.5mm.

Ricarica Pass-through

Grazie alla porta PD 3.0 integrata, è possibile collegare l'alimentatore USB-C alla docking station e utilizzare una ricarica pass-through fino a 100W (a seconda delle capacità dell'alimentatore). In questo modo è possibile ricaricare il dispositivo mentre si lavora senza dover utilizzare altre porte, aumentando così il potenziale di connettività per altre periferiche e accessori.

Facile da usare

Per questa docking station è necessario installare un software. Scaricatelo direttamente dalla pagina del prodotto, collegate la docking station al vostro dispositivo e il gioco è fatto.

Informazioni sullo standard USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

PC, dispositivi e cavi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili tra di loro utilizzando sia interfacce USB Tipo A che di Tipo C.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.2 Gen 1 supportano tutti velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps.

USB 3.1 Gen 2 e USB 3.2 Gen 2 supportano entrambi velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps.

Specifiche

- Interfacce: USB Tipo C to 2x HDMI / 2x USB Tipo A / 1x USB Tipo C / 1x RJ45 / 1x Audio 3.5mm
- Standard interfacce: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0, HDMI 1.4 + 2.0, Gigabit LAN, Audio (combo)
- Larghezza di banda supportata:
 - 10.8Gbps (HDMI 1.4), 18Gbps (HDMI 2.0), 5Gbps (USB 3.0), 10/100/100Mbps (LAN)
- Risoluzione massima in ingresso: 3840x2160@60Hz
- Risoluzione massima in uscita:
 - Singolo display: 4K 60Hz
 - Doppio display: 1x 4K60Hz, 1x 4K30Hz
- Chipset: SM768, ANX7518, 2xVL817, AX88179A, HS-100B, IM2600
- Compatibilità: Computer con porta USB Tipo C o Thunderbolt 3/4. Windows, macOS, Linux, Android, Chrome OS.
- Power Delivery: PD 3.0 fino a 100W (20V 5A)
- Supporto HDCP: HDCP 2.2
- Supporto Audio: Supporto per la frequenza di campionamento audio 48/44.1kHz
- Porte Audio separate: 1 porta Audio Combo 3.5mm
- Caratteristiche speciali: La porta USB Tipo C Femmina supporta alimentazione e dati, 2 x porta per Battery Charging 1.2, soluzione in silicone Software-based per collegare i display a qualsiasi computer che supporti l'USB, compatibile con Windows e MacOS; MST doppio display per Apple M1 / M2

Connettori

- Ingressi: 1 x USB Tipo C (Maschio)

- Uscite: 2x HDMI (Femmina), 1x RJ45 (Femmina), 2x USB Tipo A (Femmina), 1x USB Tipo C (Femmina) / 1x Audio 3,5mm (Femmina)
- Alimentatore: 1 porta USB Tipo C (Femmina) PD

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni LxAxP: 140x65x20mm (5.51x2.56x0.79in)
- Lunghezza del cavo: 0.25m (0.82ft)
- Materiale: Alluminio, ABS (copertura porta RJ45)
- Peso netto: 0.2kg (0.44lb)
- Temperatura operativa: -20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
- Temperatura di stoccaggio: -40 °C - 80°C (-40°F - 176°F)
- Tasso di umidità: 5 - 90% RH (senza condensa)
- Alimentazione: Bus-powered
- Colore: argento, bianco

Varie

- Tipo di confezione: Scatola di Cartone
- Dimensioni confezione: 207x137x38mm (8.15x5.39x1.5in)
- Peso complessivo: 0.3kg (0.66lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Conformità Prodotto: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

Contenuto Della Confezione

- Docking Station per Laptop USB-C
- Manuale Lindy

Riferimenti Per l'Ordine

- No.: 43360
- EAN: 4002888433600

No.:

43360

DST-Mx Duo, Mini Docking Station USB-C para portátiles y MacBook con doble pantalla (4K) y paso de carga de 100W

2x 4K HDMI, PD 3.0 100W, USB 3.2 Gen 1, Gigabit Ethernet, Audio



| DESCRIPCIÓN

- Añade doble pantalla 4K 3840x2160 a PC's Windows y Apple M1
- Proporciona 2 puertos USB Tipo A y 1 USB Tipo C (5Gbps), Ethernet Gigabit y un puerto de audio combo
- Solución electrónica basada en software para conectar cualquier pantalla a cualquier ordenador que soporte USB
- Entrega de alimentación USB 3.0 (100W) que permite la carga del portátil a la vez que se utiliza la DST-Mx Duo
- 3 años de garantía

La Lindy DST-Mx Duo es una solución premium para conectar su ordenador portátil o MacBook (incluidos M1 y M2) a una amplia gama de periféricos. Parte de la gama experta de docking stations para portátiles de Lindy, este producto ha sido diseñado pensando en los usuarios de Mac. Maximice la productividad de cualquier creatividad al proporcionar un espacio de pantalla extendido con calidad UltraHD, así como transferencia de datos SuperSpeed para todos sus periféricos USB. Alojada en un robusto cuerpo de aluminio, esta docking station es confiable y compacta, perfecta para viajar.

Pantallas extendidas

A diferencia de otras estaciones de acoplamiento, el DST-Mx Duo puede admitir dos pantallas externas a una resolución de 4k con su MacBook. Esto es gracias al soporte de docks para MST (Multi Stream Transport) para Mac. Hay dos puertos HDMI, uno con capacidad de 60Hz y el otro con 30Hz. Simplemente conecte sus pantallas HDMI y la docking station proporcionará resolución Ultra HD a través de una sola conexión USB-C.

Versátil

Proporcionar todos los puertos que necesitará para un flujo de trabajo productivo; esta docking station utiliza un solo cable USB 3.2 Tipo C para conectar hasta dos pantallas HDMI 4k al tiempo que proporciona conexión Gigabit Ethernet, puertos Usb Tipo A Superspeed 5Gbps y un conector para auriculares combinado de 3.5 mm.

Paso de carga

Gracias al puerto PD 3.0 integrado, puede conectar el cargador USB-C a la docking station y experimentar un paso de carga de hasta 100 W (dependiendo de las capacidades del cargador). Esto le permite cargar su dispositivo mientras trabaja sin tener que usar más puertos, lo que significa que hay más potencial de conectividad para otros periféricos y accesorios.

Fácil de usar

Es necesario instalar un software para esta docking station. Descárguelo directamente desde la página del producto, conecte la docking station a su dispositivo y estará listo para comenzar.

Information about USB 3.0, 3.1 & 3.2

USB 3.0, USB 3.1 and USB 3.2 PCs, cables and devices are all compatible with each other, when using either a USB Type A or USB Type C host interface.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 and USB 3.2 Gen 1 all support data transfer rates up to 5 Gbps.

USB 3.1 Gen 2 and USB 3.2 Gen 2 both support data transfer rates up to 10 Gbps.

Especificaciones

- Interfaz: USB Tipo C a 2x HDMI / 2x USB Tipo A / 1x USB Tipo C / 1x RJ45 / 1x Audio 3.5mm
- Estándar del interfaz: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0, HDMI 1.4 + 2.0, Gigabit LAN, Audio (combo)
- Ancho de banda soportado: 10.8Gbps (HDMI 1.4), 18Gbps (HDMI 2.0), 5Gbps (USB 3.0), 10/100/100Mbps (LAN)
- Resolución máxima de entrada: 3840x2160@60Hz
- Resolución máxima de salida:
 - Pantalla única: 4K 60Hz
 - Doble pantalla: 1x 4K60Hz, 1x 4K30Hz
- Chipset: SM768, ANX7518, 2xVL817, AX88179A, HS-100B, IM2600
- Compatibilidad: Ordenadores equipados con puerto USB Tipo C o Thunderbolt 3/4. Windows, macOS, Linux, Android, Chrome OS.
- Entrega de alimentación: PD 3.0 de hasta 100W (20V 5A)
- Soporte HDCP: HDCP 2.2
- Audio compatible: Soporta ratios de sampleo de audio 48/44.1kHz
- Puertos de audio separados: 1x Puerto combo de audio de 3.5mm
- Características especiales: Puerto USB Tipo C hembra con soporte para alimentación y datos, 2 puertos para carga de baterías 1.2, Solución electrónica basada en software para conectar cualquier pantalla a cualquier ordenador que soporte USB, compatible con Windows y MacOS; MST doble pantalla para Apple M1 / M2

Conectores

- Entradas: 1 x USB Tipo C (macho)
- Salidas: 2x HDMI (hembra), 1x RJ45 (hembra), 2x USB Tipo A (hembra), 1x USB Tipo C (hembra) / 1x 3.5mm Audio (hembra)
- Alimentación: 1 puerto PD USB Tipo C (hembra)

Propiedades físicas

- Dimensiones WxDxH: 140x65x20mm (5,51x2,56x0,79")

- Longitud del cable: 0.25m (0.82ft)
- Material de la carcasa: Aluminio, ABS (cubierta del puerto RJ45)
- Peso neto: 0,2kg (0,44 libras)
- Temperatura de funcionamiento: -20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -40 °C - 80°C (-40°F - 176°F)
- Humedad: 5 - 90% RH HR (no condensada)
- Requisitos de alimentación: Alimentación por bus
- Color: Plata, blanco

Miscelánea

- Tipo de embalaje: Caja de cartón
- Dimensiones del embalaje: 207x137x38mm (8,15x5,39x1,5")
- Peso bruto: 0,3kg (0,66 libras)
- Garantía (Años): 3
- Conformidad del producto: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

Contenido del paquete

- Docking station para portátiles USB-C
- Manual Lindy

Información de compra

- No.: 43360
- EAN: 4002888433600