Part No. **43362**

30M USB 3.0 ACTIVE EXTENSION PRO

EXTEND USB 3.0 CONNECTIONS UP TO 40M



DESCRIPTION

High performance, active cable that provides an extended 30m connection between a computer and USB 3.0 device
Can be used standalone or as part of the Lindy Active Extension System Pro to create bespoke extension systems of over 40m (depending on the cable configurations used)
Supports the full USB 3.0 SuperSpeed bandwidth for speeds of 5Gbps
Easy to use – connects to the device's existing USB cable (5m maximum)
2 year warranty

The Lindy USB Active Extension Cable Pro is a high performance active cable that allows access to USB 3.0 SuperSpeed peripherals over long distances. With support for data transfer speeds of up to 5Gbps this extension cable is perfect for transferring large data volumes quickly and reliably.
This 30m extension cable can be used standalone or as part of the Lindy USB 3.0 Active Extension System Pro. This system is a modular solution that can combine multiple USB Active Extension Pro cables and a USB 3.0 Active Extension Pro hub to distribute USB signals to up to 4 devices at up to about 40m (depending on the cable configurations used).
Please note that only the USB 3.0 Active Extension Pro 8m (Nr. 43158) or 15m (Nr. 43229) can be connected directly to your computer. If you are creating an extension using multiple units from the Extension Pro System then the first unit must always be the USB 3.0 Active Extension Pro 8m (Nr. 43158) or 15m (Nr. 43229). Once the first cable has been connected, you can then cascade further cables to achieve a maximum distance of 40m. The final part of the extension can be any of the three parts of the Extension Pro System. If you need to extend multiple devices or if you connect a USB device with high power requirement, then you should use the 10m Hub Pro unit (Nr. 43159) with it's power supply as the final part of the extension.
This cable features industry-proven active technology and locking connectors to ensure full signal integrity in the most demanding environments.

RELATED PRODUCTS

43157
43158
43159
43229
43361

30M USB 3.0 ACTIVE EXTENSION PRO

CONNECTORS

Connector A	USB Type A Male
Connector B	USB Type A Female
Power	2.5/0.7mm DC Connector
Housing Material	Plastic
Connector Plating	Nickel
Pin Construction	Brass
Pin Plating	Gold Flash
Dimensions (approx.) WxDxH	USB A Male: 15x49x8mm (0.59x1.93x0.31in) USB A Female: 20x80x13mm (0.79x3.15x0.51in)

CABLE CONSTRUCTION

Length	30m (98.42ft)
Standard	USB 3.1 Gen 1 / 3.0
Colour	Black
Type	Round
Jacket Diameter	7mm +/- 0.15mm (0.28in +/- 0.01in)
Jacket Material	Half matt PVC low toxic
Conductor Material	Tinned Copper
Conductor Gauge	24/24/20AWG
Shielding	AL Mylar and braid

SPECIFICATONS

Supported Bandwidth	5 Gbps
Nominal Attenuation	0.064MHz - <0.08dB 0.256MHz - <0.11dB 0.512MHz - <0.13dB 0.772MHz - <0.15dB 1.0MHz - <0.20dB 4MHz - <0.39dB 8MHz - <0.57dB 12MHz - <0.76dB 24MHz - <0.95dB 48MHz - <1.35dB 96MHz - <1.90dB 200MHz - <3.20dB 400MHz - <5.80dB
Minimum Bend Radius	36mm (1.42in)
Maximum Tensile Load	-
Operating Temperature	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Storage Temperature	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Transmission Medium	Twisted Pair
Transmission Technology	USB 3.1 Gen 1 / 3.0

MISCELLANEOUS

Packaging Type	Carton Box
Packaging Dimensions	230x198x165mm (9.06x7.8x6.5in)
Net Weight	2.8kg (6.17lb)
Gross Weight	3.21kg (7.05lb)
Warranty (Years)	2
Certificated	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

PURCHASING INFORMATION

No.	43362
EAN	4002888433624

USB 3.0 Active Extension Pro 20m
Power Adapter Cable Nr. 70265
Lindy Manual

THIS PRODUCT IS ALSO AVAILABLE IN OTHER LENGTHS

43158 - 8m (26.25ft)
43157 - 10m (32.81ft)
43159 - 10m (32.81ft) with hub
43229 - 15m (49.21ft)
43362 - 30m (98.42ft)

Artikelnr. **43362**

30M USB 3.0 AKTIVVERLÄNGERUNG PRO

USB 3.0 VERBINDUNGEN BIS ZU 40M



BESCHREIBUNG

Aktives Kabel mit hoher Performance, das die Distanz zwischen Computer und einem USB 3.0 Gerät auf 30m verlängert
Kann allein oder als Teil des Lindy Active Extension Systems Pro für Distanzen bis ca. 40m verwendet werden
Unterstützt USB 3.0 SuperSpeed mit Datenübertragungsraten bis 5Gbit/s
Einfache Handhabung – Anschluss mit dem vorhandenen USB-Kabel (max. 5m) des USB-Geräts
2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter lindy.de/Garantie

Die Lindy USB 3.0 Aktivverlängerung Pro ist ein aktives Kabel mit hoher Performance, das den Zugriff auf USB 3.0 Geräte in großer Distanz ermöglicht. Es unterstützt Datentransferraten bis 5Gbit/s und eignet sich perfekt zur schnellen und zuverlässigen Übertragung großer Datenmengen.
Diese 30m Aktivverlängerung kann allein oder als Teil des Lindy USB 3.0 Active Extension Systems Pro verwendet werden. Bei dem System handelt es sich um eine modulare Lösung, die mehrere USB 3.0 Aktivverlängerungskabel Pro und einen USB 3.0 Aktivverlängerungshub Pro kombinieren kann, um USB-Signale auf bis zu 4 USB-Geräte in bis zu 40m Entfernung (je nach Zusammenstellung des Systems) zu verteilen.
Bitte beachten Sie, dass nur das USB 3.0 Aktivverlängerungskabel Pro 8m (Nr. 43158) oder 15m (Nr. 43229) als erstes Segment direkt am Computer angeschlossen werden kann. Eine Verlängerung, die aus mehreren Segmenten des USB 3.0 Active Extension Pro Systems besteht, muss immer mit dem USB 3.0 Aktivverlängerungskabel Pro 8m oder 15m (Nr. 43158 oder Nr. 43229) beginnen. Nach Anschluss des ersten Kabels können weitere Kabel bis zu einer maximalen Distanz von etwa 40m hintereinander geschaltet werden. Als letztes Segment kann jedes Segment des Extension Pro System angeschlossen werden. Wenn Sie aber mehrere USB Geräte oder ein USB-Device mit hohem Strombedarf anschliessen möchten, verwenden Sie bitte den 10m Hub (Nr. 43159) als letztes Segment. Diese Aktivverlängerungskabel mit aktiver, in der Industrie einsetzbarer Technologie und Buchsen mit Hakenmechanismus gewährleisten hohe und sichere Signalqualität auch in anspruchsvollen Umgebungen.

VERWANDTE PRODUKTE

43157
43158
43159
43229
43361

30M USB 3.0 AKTIVVERLÄNGERUNG PRO

ANSCHLÜSSE

Steckverbinder A	USB-Stecker Typ A
Steckverbinder B	USB-Buchse Typ A
Stromversorgung/Netzteil	2.5/0.7mm DC-Buchse
Gehäusematerial	Kunststoff
Beschichtung des Steckverbinders	Nickel
Pin-Konstruktion	Messing
Beschichtung des Pins	Gold Flash
Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	USB-A-Stecker: 15x49x8mm (0.59x1.93x0.31in) USB-A-Buchse: 20x80x13mm (0.79x3.15x0.51in)

KABELKONSTRUKTION

Länge	30m (98.42ft)
Standard	USB 3.1 Gen 1 / 3.0
Farbe	Schwarz
Typ	Rund
Manteldurchmesser	7mm +/- 0.15mm (0.28in +/- 0.01in)
Mantelmaterial	Halbmattes PVC, gering toxisch
Leitermaterial	Verzinntes Kupfer
Leitermaße	24/24/20AWG
Schirmung	Aluminium Mylar und Geflecht

SPEZIFIKATIONEN

Unterstützte Bandbreite	5Gbit/s
Nominale Dämpfung	0.064MHz - <0.08dB 0.256MHz - <0.11dB 0.512MHz - <0.13dB 0.772MHz - <0.15dB 1.0MHz - <0.20dB 4MHz - <0.39dB 8MHz - <0.57dB 12MHz - <0.76dB 24MHz - <0.95dB 48MHz - <1.35dB 96MHz - <1.90dB 200MHz - <3.20dB 400MHz - <5.80dB
Minimaler Biegeradius	36mm (1.42in)
Maximale Zugbelastung	-
Betriebstemperatur	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Lagertemperatur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Übertragungsmedium	Twisted Pair
Übertragungstechnologie	USB 3.1 Gen 1 / 3.0

SONSTIGES

Verpackungstyp	Karton
Verpackungsmaße	230x198x165mm (9.06x7.8x6.5in)
Nettogewicht	2.8kg (6.17lb)
Gesamtgewicht	3.21kg (7.05lb)
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	43362
EAN	4002888433624

USB 3.0 Aktivverlängerung Pro 20m
Stromadapterkabel Nr. 70265
Lindy Handbuch

DIESES PRODUKT IST AUCH IN ANDEREN LÄNGEN VERFÜGBAR

43158 - 8m (26.25ft)
43157 - 10m (32.81ft)
43159 - 10m (32.81ft) mit Hub
43229 - 15m (49.21ft)
43362 - 30m (98.42ft)

Art. **43362**

PROLUNGA ATTIVA USB 3.0 PRO, 30M

PER CONNESSIONI USB 3.0 AD UNA DISTANZA COMPLESSIVA DI FINO A 40M



DESCRIZIONE

Prolunga attiva ad alte prestazioni per estendere un segnale USB 3.0 a 30m di distanza
Utilizzabile standalone o in combinazione con atre prolunghe attive Lindy serie Pro per creare tratte lunghe fino a 40m (a seconda delle prolunghe utilizzate)
Supporta le specifiche USB 3.0 SuperSpeed per velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps
Semplice da usare – collegabile ad un dispositivo con cavo USB integrato (5m massimo)
2 anni di garanzia

Prolunga attiva USB serie Pro ad alte prestazioni per connettere periferiche USB 3.0 SuperSpeed su lunghe distanze. Supporta velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps, adatta anche a trasferire grandi quantità di dati in modo rapido ed affidabile.
Questa prolunga attiva da 30m può essere utilizzata singolarmente o in combinazione con altre prolunghe attive Lindy USB 3.0 serie Pro. Questa serie di prolunghe attive modulari possono essere collegate in cascata e se connessa con la prolunga attiva USB 3.0 Pro con hub può essere connessa a fino a 4 dispositivi USB fino a 40m (a seconda delle prolunghe utilizzate).
Nota Bene: solo le prolunghe attive USB 3.0 Pro 8m (Art. 43158) o 15m (Art. 43229) possono essere connesse direttamente al computer. In caso di collegamenti in cascata tra più prolunghe della serie Extension Pro, il primo segmento deve sempre essere una di queste versioni Pro 8m (Art. 43158) o 15m (Art. 43229).
Una volta collegato il primo segmento, è possibile collegare altre prolunghe fino a raggiungere una distanza massima di 40m. L'ultimo segmento può essere uno qualsiasi dei tre modelli della serie Extension Pro. Per connettere più dispositivi o una periferica USB ad alto consumo, consigliamo la prolunga attiva Pro con Hub da 10m (Art. 43159) con l'alimentatore esterno incluso collegato all'ultimo segmento.
Questo cavo utilizza una tecnologia di connessione collaudata e affidabile e dei connettori con sistema di bloccaggio per garantire la massima stabilità del segnale anche in ambienti critici.

PRODOTTI CORRELATI

43157
43158
43159
43229
43361

PROLUNGA ATTIVA USB 3.0 PRO, 30M

CONNETTORI

Connettore A	USB Tipo A Maschio
Connettore B	USB Tipo A Femmina
Alimentatore	2.5/0.7mm DC
Materiale dei Connettori	Plastica
Placcatura dei Connettori	Nichel
Composizione dei Pin	Ottone
Placcatura dei Pin	Oro Flash
Dimensioni (ca.)LxAxP	USB A Maschio: 15x49x8mm (0.59x1.93x0.31in) USB A Femmina: 20x80x13mm (0.79x3.15x0.51in)

COMPOSIZIONE DEL CAVO

Lunghezza	30m (98.42ft)
Standard	USB 3.1 Gen 1 / 3.0
Colore	Nero
Tipo	Rotondo
Diametro della Guaina	7mm +/- 0.15mm (0.28in +/- 0.01in)
Materiale dell Guaina	PVC semi opaco a bassa tossicità
Materiale del Conduttore	Rame stagnato
Dimensione del Conduttore	24/24/20AWG
Schermatura	Foglio e treccia in alluminio

SPECIFICHE

Larghezza di banda supportata	5 Gbps
Attenuazione nominale	0.064MHz - <0.08dB 0.256MHz - <0.11dB 0.512MHz - <0.13dB 0.772MHz - <0.15dB 1.0MHz - <0.20dB 4MHz - <0.39dB 8MHz - <0.57dB 12MHz - <0.76dB 24MHz - <0.95dB 48MHz - <1.35dB 96MHz - <1.90dB 200MHz - <3.20dB 400MHz - <5.80dB
Raggio minimo di curvatura	36mm (1.42in)
Massimo carico in trazione	-
Temperatura di stoccaggio	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Temperatura di stoccaggio	-20°C - 60°C (14°F - 140°F)
Mezzo Trasmissivo	Coppia ritorta
Tecnologia Trasmissivo	USB 3.1 Gen 1 / 3.0

VARIE

Tipo di imballaggio	Scatola di cartone
Dimensioni confezione	230x198x165mm (9.06x7.8x6.5in)
Peso netto	2.8kg (6.17lb)
Peso complessivo	3.21kg (7.05lb)
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

RIFERIMENTI PER L'ORDINE

No.	43362
EAN	4002888433624

Prolunga Attiva USB 3.0 Pro, 20m
Cavo adattatore di alimentazione Nr. 70265
Manuale

QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE IN DIVERSE LUNGHEZZE

43158 - 8m (26.25ft)
43157 - 10m (32.81ft)
43159 - 10m (32.81ft) con hub
43229 - 15m (49.21ft)
43362 - 30m (98.42ft)

N° art. **43362**

RALLONGE ACTIVE PRO USB 3.0, 30M

RALLONGE LES CONNEXIONS USB 3.0 JUSQU'À 40M



DESCRIPTION

Rallonge active hautes performances qui permet une connexion étendue de 30 m entre un ordinateur et un périphérique USB 3.0
Peut être utilisé seule ou dans le cadre du système actif d'extension Pro de Lindy pour créer des systèmes d'extension sur 40 m (en fonction de la configuration de câble utilisée)
Prend en charge la totalité de la bande passante USB 3.0 SuperSpeed pour des vitesses de jusqu'à 5 Gbit/s.
Simple à utiliser – se connecte au câble USB existant du périphérique (5m maximum)
Garantie 2 ans

La rallonge active Pro USB 3.0 de Lindy est un câble actif hautes performances qui permet d'accéder à des périphériques USB 3.0 SuperSpeed sur de longues distances. Avec une vitesse de transfert de données allant jusqu'à 5Gbit/s, ce câble d'extension est parfait pour transférer de gros volumes de données rapidement et de manière fiable.
Cette rallonge active de 30 m peut être utilisée seule ou dans le cadre du système actif d'extension USB 3.0 Pro de Lindy. Ce système est une solution modulaire qui peut combiner plusieurs rallonges actives USB Pro et une rallonge active avec hub USB 3.0 Pro pour distribuer les signaux USB à 4 périphériques maximum sur une distance de jusqu'à 40 m (en fonction de la configuration de câble utilisée).
Merci de noter: Uniquement les versions Rallonge Active USB 3.0 Pro 8m (Nr. 43158) ou 15m (Nr. 43229) se connectent directement à un ordinateur. Si vous créez une extension utilisant plusieurs de ces types de rallonges actives, le premier segment doit toujours être la Rallonge Active Pro USB 3.0 8m (Nr. 43158) ou 15m (Nr. 43229).
Une fois ce premier câble connecté, vous pouvez cascader d'autres rallonges actives pour atteindre jusqu'à 40 mètres. Le segment final peut être composé d'une des trois références. Si vous devez connecter plusieurs périphériques ou si les périphériques nécessitent plus de courant d'alimentation, vous pouvez utiliser en dernier segment le modèle avec hub 10m (Nr. 43159) avec son alimentation.
Ce câble est doté d'une technologie active éprouvée dans l'industrie et de connecteurs à verrouillage pour assurer une intégrité totale du signal dans les environnements les plus exigeants.

PRODUITS RATTACHÉS

43157
43158
43159
43229
43361

RALLONGE ACTIVE PRO USB 3.0, 30M

CONNECTEURS

Connecteur A	USB type A mâle
Connecteur B	USB type A femelle
Alimentation	Connecteur DC rond 2.5/0.7mm
Matériau du boitier	Plastique
Revêtement du connecteur	Nickel
Matériau des broches	Laiton
Revêtement des broches	Plaqué or
Dimensions (approx.) LxlxH	USB A mâle: 15x49x8mm (0.59x1.93x0.31in) USB A femelle: 20x80x13mm (0.79x3.15x0.51in)

DÉTAILS DU CABLE

Longueur	30m (98.42ft)
Norme	USB 3.1 Gen 1 / 3.0
Couleur	Noir
Type	Rond
Diamètre de la gaine	7mm +/- 0.15mm (0.28in +/- 0.01in)
Matériau de la gaine	PVC semi mat, faible toxicité
Matériau des conducteurs	Cuivre étamé
Section des conducteurs	24/24/20AWG
Blindage	Tresse Aluminium Mylar

SPÉCIFICATIONS

Bande passante supportée	5 Gbits/s
Atténuation nominale	0.064MHz - <0.08dB 0.256MHz - <0.11dB 0.512MHz - <0.13dB 0.772MHz - <0.15dB 1.0MHz - <0.20dB 4MHz - <0.39dB 8MHz - <0.57dB 12MHz - <0.76dB 24MHz - <0.95dB 48MHz - <1.35dB 96MHz - <1.90dB 200MHz - <3.20dB 400MHz - <5.80dB
Rayon de courbure minimal	36mm (1.42in)
Charge des traction maximale	-
Température de fonctionnement	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Température de stockage	-20°C - 60°C (14°F - 140°F)
Média de transmission	Paires torsadées
Technologie de transmission	USB 3.1 Gen 1 / 3.0

DIVERS

Type d'emballage	Boîte en carton
Dimensions de l'emballage	230x198x165mm (9.06x7.8x6.5in)
Poids net	2.8kg (6.17lb)
Poids brut	3.21kg (7.05lb)
Garantie (années)	2
Certifié	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

INFORMATIONS COMMERCIALES

No.	43361
EAN	4002888433617

Rallonge active Pro USB 3.0, 20m
Câble adaptateur secteur Nr. 70265
Manuel Lindy

CE PRODUIT EST ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS D'AUTRES LONGUEURS

43158 - 8m (26.25ft)
43157 - 10m (32.81ft)
43159 - 10m (32.81ft) avec hub
43229 - 15m (49.21ft)
43362 - 30m (98.42ft)