

Datenblatt Art. 928.0024

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

ELEVATOR

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50Hz	Frequency	50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1,5mm ²	Supply cable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm ²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	black
Stecker Mit Aderendhülsen Mit beigelegtem Montagestecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug With wire end ferrules With enclosed mounting plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
2x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90° 16A 250V~, IP20		2x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 90° 16A 250V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Tischplattenstärke	16-60mm	Tabletop thickness	16-60mm
Einbautiefe	135mm	Mounting depth	135mm
Plattform	ELEVATOR	Plattform	ELEVATOR
Material Gehäuse: Aluminium, sandgestrahlt und schwarz matt eloxiert ähnlich RAL 9005 Blende: Aluminium, sandgestrahlt und schwarz matt eloxiert ähnlich RAL 9005 Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Material Housing: Alumimium sandblasted and anodized black matt similar to RAL 9005 Cover (Top): Alumimium sandblasted and anodized black matt similar to RAL 9005 Cover (socket outlets): PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	

Montage

Tischausschnitt

80 (+/- 1mm)

Mounting

Table cut-out

80 (+/- 1mm)

Lieferumfang

1x Steckdosenleiste ELEVATOR

1x Montagestecker

Scope of delivery

1x Power strip ELEVATOR

1x Mounting plug

Im Karton

In carton

Umgebungsbedingungen

Environmental conditions

Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 17°C – 35°C

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Surrounding temperature during mounting and use 17°C – 35°C

Protect from direct sunlight

Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25°C - 60°C

Surrounding temperature during transport and storage -25°C - 60°C

Schutzart IP20

Protection type IP20

