

USB4® Dual 4K Multi-Port Hub

Featuring Intel® USB4® Controller

JCD401



BN : Quick Installation Guide
DE : Kurzanleitung Für Installation
FR : Guide D'installation Rapide
IT : Guida rapida all'installazione
NL : Beknopte installatiehandleiding
ES : Guía De Instalación Rápida
PT : Guia de instalação rápida
SE : Snabbinstallationsguide

DK: Startvejledning
NO: Hurtiginstallasjonsveiledning
FI: Pika-asennusopas
HU: Gyors telepítési útmutató
RU : Руководство по быстрой установке
日本語 : クイックインストールガイド
繁体中文 : 快速安裝手冊
簡體中文 : 快速安裝手冊

202208-V2

English

■ Features

- Suitable for devices with USB4® or Thunderbolt™ 4 interface. Backward compatible with USB™ 3.0 or Thunderbolt™ 3 interface
- Supports 1 display with resolution up to 4K @ 60 Hz or 2 displays with resolutions up to 4K @ 30 Hz via DisplayPort™, HDMI™, or USB-C®
- Provides 1 multifunctional USB4® port supports 10Gbps data transmission and DP™ Alt Mode up to 4K @ 60 Hz
- USB-C® Power Delivery 3.0 offers up to 85W of pass-through charging
- USB™ Type-A port supports 10Gbps transmission
- System support: Windows® and macOS®
- No driver installation required

■ System Requirements

- A USB4® or Thunderbolt™ 3 | 4 port is required on the computer in order to obtain dual displays
- Available DisplayPort™ Alt Mode over USB-C® port
- Available USB™ power delivery over USB-C® to support upstream charging

■ SPECIAL NOTES

- A 4K-capable display is required for obtaining the 3840 x 2160 resolution.
- If you are using high-powered USB™ devices, attach the USB-C® power adapter to the power delivery port to ensure maximum performance. When using your USB-C® power adapter, the multi-port hub powers both the attached peripherals and your laptop.
- To ensure files copy completely, do not remove the USB-C® power adapter while copying files. For maximum performance, use a computer and USB-C® power adapter equipped with PD 3.0.
- * Mac® computers with the M1 and M2 chip only support 1 external display.
- * Mac® computers with the M1 Pro, M1 Max, or M1 Ultra chip will support 2 external displays.

Nederlands

■ Kenmerken

- Geschikt voor apparaten met USB4®- of Thunderbolt™ 4-interface Achterwaarts compatibel met USB™ 3.0- of Thunderbolt™ 3-interface
- Ondersteunt maximaal 2 schermen met resoluties tot 4K @ 60 Hz via DisplayPort™, HDMI™ of USB-C®
- Biedt 1 multifunctionele USB4®-poort met ondersteuning van 10Gbps gegevensoverdracht en DP™ Alt-modus tot 4K bij 60 Hz
- USB-C® Power Delivery 3.0 biedt tot 85 W pass-through opladen
- USB™ Type-A-poort ondersteunt overdracht van 10 Gbps
- Systeemondersteuning: Windows® en macOS®
- Geen stuurprogramma-installatie vereist

■ Systeemvereisten

- Tietokoneessa vaaditaan USB4® tai Thunderbolt™ 3 | 4 -portti kaksoisnäytön käyttämiseksi
- Beschikbare DisplayPort™ Alt-modus via USB-C®-poort
- Beschikbare USB™-stroomvoorziening via USB-C® ter ondersteuning van upstream-opladen

■ SPECIALE OPMERKINGEN

- Een 4K-beeldscherm is vereist voor het verkrijgen van de resolutie van 3840 x 2160
- Als u krachtige USB™-apparaten gebruikt, sluit dan een USB-C®-voedingsadapter aan op de voedingspoort om maximale prestaties te garanderen. Wanneer u uw USB-C®-lichtnetadapter gebruikt, voedt de multi-adapter zowel de adapter (met aangesloten randapparatuur) als uw laptop.
- Om ervoor te zorgen dat bestanden volledig worden gekopieerd, mag u de USB-C®-lichtnetadapter niet verwijderen tijdens het kopiëren van bestanden. Gebruik voor maximale prestaties een computer en een USB-C®-voedingsadapter die is uitgerust met PD 3.0
- * Mac®-computers met de M1- en M2-chip ondersteunen slechts 1 externe display.
- * Mac®-computers met de M1 Pro-, M1 Max- of M1 Ultra-chip ondersteunen 2 externe displays.

Deutsch

■ Eigenschaften

- Geeignet für Geräte mit USB4®- oder Thunderbolt™ 4-Schnittstelle. Abwärtskompatibel mit USB 3- oder Thunderbolt™3-Schnittstelle.
- Unterstützt bis zu 2 Displays mit Auflösungen bis zu 4K @ 60 Hz über DisplayPort™, HDMI™ oder USB-C®
- Bietet 1 multifunktionalen USB4®-Port, der Datenübertragung bei 10 Gbps und DP™ Alt-Modus bis 4K bei 60 Hz unterstützt.
- USB-C® Power Delivery 3.0 bietet bis zu 85W Pass-Through-Ladung
- USB™ Typ-A-Ports unterstützt Übertragung mit 10Gbps-Systemunterstützung: Windows® und macOS®
- Keine Treiberinstallation erforderlich

■ Systemanforderungen

- Zur Realisierung von dualer Anzeige wird ein USB4®- oder Thunderbolt™ 3- | 4-Port am Computer benötigt.
- Verfügbarer DisplayPort™ Alt Mode über den USB-C®-Anschluss
- Verfügbare USB™-Stromversorgung über USB-C® zur Unterstützung des Upstream-Ladens

■ BESONDERER HINWEIS

- Ein 4K-fähiger Bildschirm ist erforderlich, um die Auflösung von 3840 x 2160 zu erreichen.
- Wenn Sie USB™-Geräte mit hoher Leistung verwenden, schließen Sie einen USB-C®-Stromadapter an den Power-Delivery-Anschluss an, um eine maximale Leistung zu gewährleisten.Wenn Sie Ihren USB-C®-Netzadapter verwenden, versorgt der Multi-Adapter sowohl den Adapter (mit angeschlossenen Peripheriegeräten) als auch Ihren Laptop mit Strom.
- Um sicherzustellen, dass die Dateien vollständig kopiert werden, entfernen Sie den USB-C®-Netzadapter nicht, während Sie Dateien kopieren. Für maximale Leistung sollten Sie einen Computer und einen USB-C®-Netzadapter verwenden, der mit PD 3.0 ausgestattet ist
- * Mac®-Computer mit M1- und M2-Chip unterstützen nur 1 externes Display.
- * Mac®-Computer mit M1 Pro-, M1 Max- oder M1 Ultra-Chip unterstützen 2 externe Displays.

Español

■ Características

- Esta adecuado para dispositivos con interfaz USB4® o Thunderbolt™ 4. Es Compatible con versiones anteriores con interfaz USB™ 3 o Thunderbolt™ 3.
- Admite 1 pantalla con resolución de hasta 4K a 60 Hz o 2 pantallas con resoluciones de hasta 4K a 30 Hz a través de DisplayPort™, HDMI™ o USB-C®
- Proporciona 1 puerto USB4® compatible con transmisión de datos de 10 Gbps y modo Alt DP™ hasta 4K a 60 Hz
- USB-C® Power Delivery 3.0 ofrece hasta 85 W de carga de transferencia
- Los puertos USB™ Type-A admiten transmisión de 10 Gbps
- Soporte del sistema: Windows® y macOS®
- No requiere instalación de controlador

■ Requisitos del sistema

- Se requiere un puerto USB4® o Thunderbolt™ 3 | 4 puertos en el equipo para obtener pantallas duales
- Modo DisplayPort™ Alt disponible a través del puerto USB-C®
- Suministro de energía USB™ disponible a través del USB-C® para admitir la carga ascendente

■ NOTA ESPECIAL

- Se requiere una pantalla compatible con 4K para obtener la resolución de 3840 x 2160
- Si está utilizando dispositivos USB™ de alta potencia, conecte un adaptador de corriente USB-C® al puerto de suministro de energía para garantizar el máximo rendimiento. Cuando use su adaptador de corriente USB-C®, el adaptador múltiple alimenta tanto el adaptador (con los periféricos adjuntos) como su computadora portátil.
- Para asegurarse de que los archivos se copien por completo, no retire el adaptador de corriente USB-C® mientras copia archivos. Para obtener el máximo rendimiento, utilice una computadora y un adaptador de corriente USB-C® equipado con PD 3.0
- * Mac®-computers met de M1- en M2-chip ondersteunen slechts 1 externe display.
- * Mac®-computers met de M1 Pro-, M1 Max- of M1 Ultra-chip ondersteunen 2 externe displays.

Français

■ Caractéristiques

- Applicable aux appareils avec interface USB4® ou Thunderbolt™ 4. Rétrograde avec l'interface USB™ 3.0 ou Thunderbolt™ 3.
- Prend en charge 1 écran avec une résolution de jusqu'à 4K @ 60 Hz ou 2 écrans avec une résolution de jusqu'à 4K @ 30 Hz via DisplayPort™, HDMI™ ou USB-C®.
- Fournit 1 port USB4® multifonctionnel prenant en charge la transmission de données à 10 Gbps et le mode DP™ Alt jusqu'à 4K @ 60 Hz.
- USB-C® Power Delivery 3.0 offre jusqu'à 85 W de charge pass-through
- Les ports USB™ Type-A prennent en charge la transmission 10 Gbps
- Prise en charge du système : Windows® et macOS®
- Aucune installation de pilote requise

■ Configuration Recommandée

- Un port USB4® ou Thunderbolt™ 3 | 4 est nécessaire sur l'ordinateur pour utiliser un double affichage.
- Mode Alt DisplayPort™ disponible sur port USB-C®
- Alimentation USB™ disponible sur USB-C® pour prendre en charge le chargement en amont

■ Á Noter

- Un écran compatible 4K est nécessaire pour obtenir la résolution 3840 x 2160
- Si vous utilisez des périphériques USB™ haute puissance, connectez l'adaptateur secteur USB-C® au port d'alimentation pour garantir des performances maximales. Lorsque vous utilisez votre adaptateur secteur USB-C®, le multi-adaptateur alimente à la fois l'adaptateur (avec les périphériques connectés) et votre ordinateur portable.
- Pour vous assurer que les fichiers sont copiés complètement, ne retirez pas l'adaptateur secteur USB-C® lors de la copie des fichiers. Pour des performances maximales, utilisez un ordinateur et un adaptateur secteur USB-C® équipé de PD 3.0
- * Les ordinateurs Mac® équipés des puces M1 et M2 ne prennent en charge qu'un (1) seul écran externe.
- * Les ordinateurs Mac® équipés des puces M1 Pro, M1 Max ou M1 Ultra prennent en charge deux (2) écrans externes.

Português

■ Características

- Adequado para dispositivos com interface Thunderbolt™ 4 ou USB4®. Retrocompatibilidade com interface Thunderbolt™ 3 ou USB™ 3.0.
- Suporta 1 monitor com resolução até 4K a 60 Hz ou 2 monitores com resoluções até 4K a 30 Hz através de DisplayPort™, HDMI™ ou USB-C®
- Disponibiliza 1 porta USB4® multifunções que suporta uma velocidade de transmissão de dados de 10 Gbps e Modo DP™ Alt até 4K a 60 Hz
- A tecnologia USB-C® Power Delivery 3.0 oferece até 85 W de passagem de carregamento
- A porta USB™ Tipo A suporta transmissão de 10 Gbps
- Sistemas compatíveis: Windows® e macOS®
- Plug-and-play, sem necessidade de instalação de controlador

■ Requisitos do sistema

- É necessária uma porta USB4® ou Thunderbolt™ 3 | 4 no computador para utilização de dois monitores
- Modo DisplayPort™ Alt através de porta USB-C®
- Fornecimento de energia USB™ através de USB-C® para suportar carregamento

■ NOTAS ESPECIAIS

- Para obter a resolução de 3840 x 2160, é necessário m monitor com capacidade 4K
- Se utilizar dispositivos USB™ de alta potência, ligue o transformador USB-C® à porta de fornecimento de energia para garantir o máximo desempenho. Ao usar o adaptador de alimentação USB-C®, o adaptador múltiplo alimenta o adaptador (com periféricos conectados) e o laptop.
- Para garantir a cópia de todos os ficheiros, não desligue o transformador USB-C® durante o processo de cópia. Para obter o máximo desempenho, utilize um computador e um transformador USB-C® equipados com PD 3.0
- * Os computadores Mac® com os chips M1 ou M2 suportam apenas 1 monitor externo.
- * Os computadores Mac® com os chips M1 Pro, M1 Max ou M1 Ultra suportam 2 monitores externos.

Italiano

■ Caratteristiche

- Adatto per dispositivi con interfaccia USB4® o Thunderbolt™ 4. Retrocompatibile con l'interfaccia USB™ 3.0 o Thunderbolt™ 3.
- Supporta 1 display con risoluzione fino a 4K a 60 o 2 display con risoluzioni fino a 4K a 30 Hz tramite DisplayPort™, HDMI™ o USB-C®
- Fornisce 1 porta USB4® multifunzione con supporto di trasmissione di dati a 10 Gbps e modalità DP™ Alt fino a 4K a 60 Hz.
- USB-C® Power Delivery 3.0 offre fino a 85 W di carica pass-through
- La porta USB™ tipo A supporta la trasmissione a 10 Gbps
- Sistemi supportati: Windows® e macOS®

■ Requisiti di sistema

- USB4® o Thunderbolt™ 3 | 4 porte sono necessarie sul computer per ottenere due display.
- Modalità DisplayPort™ Alt disponibile su porta USB-C®
- Alimentazione USB™ disponibile su USB-C® per il supporto della carica upstream

■ NOTE SPECIALI

- Een 4K-beeldscherm is vereist voor het verkrijgen van de resolutie van 3840 x 2160
- Als u krachtige USB™-apparaten gebruikt, sluit dan een USB-C®-voedingsadapter aan op de voedingspoort om maximale prestaties te garanderen. utilizzando il tuo adattatore di alimentazione USB-C®, il multi-adattatore alimenta sia l'adattatore (con le periferiche collegate) che il tuo laptop.
- Per garantire la copia completa dei file, non rimuovere l'adattatore di alimentazione USB-C® durante la copia dei file. Per garantire prestazioni massime, utilizzare un computer e l'adattatore di alimentazione USB-C® dotato di PD 3.0
- * I computer Mac® con chip M1 e M2 supportano solo 1 display esterno.
- * I computer Mac® con chip M1 Pro, M1 Max o M1 Ultra supportano 2 display esterni.

Svenska

■ Funktioner

- Lämplig för enheter med USB4®- eller Thunderbolt™ 4-gränssnitt Bakåtkompatibel med USB™ 3.0- eller Thunderbolt™ 3-gränssnitt
- Stöder 1 bildskärm med upplösning upp till 4K @ 60 Hz eller 2 bildskärmar med upplösning upp till 4K @ 30 Hz via DisplayPort™, HDMI™ eller USB-C®
- 1 multifunktionell USB4®-port stöder dataöverföring med 10 Gbps och DP™ Alt Mode upp till 4K @ 60 Hz
- USB-C® Power Delivery 3.0 erbjuder upp till 85W genomsnittsladdning
- USB™ Type-A-porten stöder 10 Gbps-överföring
- Systemstöd: Windows® och macOS®
- Plug-and-play, ingen installation behövs

■ Systemkrav

- En USB4®- eller Thunderbolt™ 3 | 4-port krävs på datorn för dubbla skärmar
- Tillgängligt DisplayPort™ Alt -läge över USB-C®-port
- Tillgänglig USB™-strömförsörjning via USB-C® för att stödja laddning uppström

■ SÄRSKILDA MEDDELANDEN

- En skärm med 4K-kapacitet krävs för att få 3840 x 2160 upplösning
- Om du använder USB™-enheter med hög effekt ska du ansluta en USB-C®-strömadapter till strömförsörjningsporten för att få maximal prestanda. När du använder din USB-C®-strömadapter driver multiadaptern både adaptern (med ansluten kringutrustning) och din bärbara dator.
- För att säkerställa att filerna kopieras fullständigt får du inte ta bort USB-C®-strömadaptern när du kopierar filer. För maximal prestanda, använd en dator och en USB-C®-strömadapter som är utrustad med PD 3.0
- * Mac®-datorer med M1- och M2-chip har endast stöd för 1 extern skärm.
- * Mac®-datorer med M1 Pro-, M1 Max- eller M1 Ultra-chipet har stöd för 2 externa skärmar.

